CMEDIL SRL

PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

LISTINO

18/04/2024

LA SOLUZIONE GIUSTA

PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI E ARCHITETTONICHE

GROUT 447 SFR

Malta colabile fibrorinforzata per interventi di ricostruzione rapida

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Malta colabile, fibrorinforzata con fibre d'acciaio, a rapido indurimento, a base di cementi portland, leganti speciali, aggregati silicei selezionati ed agenti specifici di reologia, per riparazioni, ricostruzioni ed ancoraggi di rapido riutilizzo, in opere viarie ed in calcestruzzo, anche in condizioni climatiche severe ed in presenza di basse temperature.

Consumo: 2200 kg /m³

FLOOR Q

Malta strutturale, fluida, fibrata, per betoncini di piccolo spessore

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Betoncino cementizio reoplastico, composito, a ritiro controllato, consistenza fluida, colabile, fibrorinforzato con uno speciale mix di fibre di vetro e polipropileniche (in acciaio a richiesta), a base di cementi ad alta resistenza, modificanti polimerici, agenti antiritiro, filler reattivi superpozzolanici, aggregati silicei selezionati. Ideale per la ricostruzione dello spessore del calcestruzzo asportato mediante fresatura, adeguamenti dimensionali, reintegri strutturali, ecc..

Consumo: 19 kg /m²/cm

Floor Q SFR

CONFEZIONI

-

PRIMER CEMENTO R101

Primer di preparazione

CONFEZIONI

- Confezione A+ B da Kg. 1

Trasparente epossidico bicomponente (A+B) a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto viene fornito con un alto contenuto di solidi: la viscosità può essere abbassata sensibilmente diluendo con acqua. Può essere utilizzato come finitura antipolvere su pavimentazioni in cemento. La pellicola che si ottiene presenta buone caratteristiche meccaniche e buone resistenze ai solventi. Utilizzi: Primer per tutti i fondi assorbenti e per i rivestimenti resinosi. Impregnante antipolvere per superfici cementizie. Finitura trasparente per interni, su pavimentazioni tecniche in cemento.

FONDO FIBRE A+B+C R202

Strato di fondo per resine

CONFEZIONI

- Confezione A+B+C kg. 12

Formulato tricomponente (A+B+C) a base di resine epossidiche liquide in emulsione acquosa, fibre e leganti idraulici, utilizzato come fondo fibrorinforzato su tutte le superfici, in particolar modo su quelle rivestite in piastrelle. Utilizzi: Strato di collegamento e regolarizzazione di superfici cementizie e di supporti in piastrelle. Strato di fondo per rivestimenti resinosi di pavimenti, anche in presenza di sottofondi umidi. Barriera dall'umidità di murature in calcestruzzo, mattoni e/o pietra.

Consumo:

- Come primer, 0,3-0,8 Kg/m2

- Per rasature, 1-2 Kg/m2

ERRE-BLOCK A+B+C R203

Strato di fondo per resine

CONFEZIONI

- Confezione A + B + C kg. 10

Formulato tricomponente (A+B+C) a base di resine epossidiche liquide in emulsione acquosa e leganti idraulici, utilizzato come fondo per superfici umide. Particolarmente resistente all'umidità in controspinta. Utilizzi: Strato di collegamento e regolarizzazione di superfici cementizie. Strato di fondo per rivestimenti resinosi di pavimentazioni in presenza di sottofondi umidi. Barriera dall'umidità di murature in calcestruzzo, cemento, mattoni e/o pietra. Stuccatura di vaiolature e fessurazioni superficiali. Primer per supporti in piastrelle.
Consumo: **0,4-1,0 kg/m2 per ripresa.**

MALTA A+B+C R211

Malta semi-autolivellante

CONFEZIONI

- Confezione A + B + C Kg. 15

Malta semi-autolivellante a base acquosa per pavimenti, composta da 3 componenti (A+B+C): A - resina amminica in veicolo acquoso B - resina epossidica C - preconfezionato a base di inerti ed additivi inorganici Miscelando i componenti, si sblocca la reazione di polimerizzazione fra le due resine e contemporaneamente inizia l'effetto degli additivi inorganici. In questo modo si sviluppano le migliori caratteristiche: adesione al fondo, resilienza, indurimento in presenza di umidità, permeabilità al vapore. Utilizzi: Pavimentazioni industriali. Pavimenti di magazzini e locali commerciali. Pavimenti a destinazione di civile abitazione. Rasature e tamponamenti di pavimenti ammalorati.
Consumo: **5,5 kg/m2 per 3 mm di spessore**

RIEMPITIVO FIBRATO IN POLVERE R251

Rasante adesivo

CONFEZIONI

- Secchio Kg. 20

Rasante adesivo monocomponente per la preparazione di supporti decorativi minerali a parete. Presenta elevate caratteristiche di adesione su diversi supporti di fondo, specifico per rasare ed uniformare supporti scarsamente assorbenti. E' un formulato in polvere composto da speciali leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici che ne migliorano le prestazioni in termini di adesione e di lavorabilità. Utilizzi: Il prodotto è utilizzato come regolarizzatore di fondo e bcome promotore di adesione per i successivi strati decorativi a parete.Inoltre, può essere vantaggiosamente utilizzato come rasante su supporti interni ed esterni in calcestruzzo, mosaico ceramico e vetroso, rivestimenti plastici a spessore, rivestimenti minerali, legno fenolico, intonaci minerali, piastrelle, blocchi o pannelli di calcestruzzo cellulare autoclavato, cartongesso, ecc. Non può essere utilizzato su supporti in gesso o su rivestimenti norganici inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con protetti vi idrorepellenti silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti vegetali.

Consumo: **1,5 kg/m2 per mm di spessore**

FONDO VERTICAL R255

Rasante acrilico tissotropico

CONFEZIONI

- Secchio da Kg. 5

Rasante acrilico monocomponente tissotropico, di facile utilizzo, a base di un copolimero acrilico elastomerico in emulsione acquosa. Per evaporazione dell’acqua si ottiene un rive stimento molto flessibile e con una buona resistenza nei confronti dell’acqua. Il prodotto è caricato con quarzo sferoidale tedesco. Utilizzi: Rasante per muri, da utilizzare come intermedio per rivestimenti decorativi. Pittura spatolabile al quarzo per intonaco.

Consumo: **0,5-1,0 kg/m2 per rasata**, in funzione del grado di ruvidità del supporto.

DECORO SPATOLATO R302

Maltqa bicomponente decorativa

CONFEZIONI

- Confezione A+B Kg. 4,75

Malta bicomponente formulata con resine epossidiche all'acqua. Prodotto da utilizzare per ottenere gli Effetti SPATOLATO e VELATO. Fornito con base neutra va pigmentato con paste ColorLAB, per ottenere colori come da cartella. Applicabile a rasare in almeno 2 riprese: su superfici orizzontali diluito con acqua, su superfici verticali caricato con R842 ADDENSANTE.

Consumo: **0,50 kg/m²**

SPATOLATO OUTDOOR R305

Malta decorativa

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 4,75

Malta bicomponente (A+B) ingiallente, a granulometria fine, a base di resine poliuretaniche in dispersione acquosa: • Ottima adesione sui rivestimenti resinosi. • Ottima resistenza meccanica • Buona resistenza all’abrasione • Ottima resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Utilizzi: Rivestimento ad effetto spatolato per superfici esterne. Pavimenti e rivestimenti in colorazione bianca o tinte chiare.

Consumo: **0,8 kg/m² (per due riprese)**

DECORO CEMENTO R306

Malta decorativa

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 7,35

Impasto bicomponente per realizzare rivestimenti decorativi. Prodotto versatile che conferisce alle superfici una finitura di grande pregio. Fornito con base bianca va pigmentato con paste ColorLAB, per ottenere colori come da cartella. Applicabile a rasare in 2 riprese a basso spessore. È resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed è quindi indicato anche per lavori in esterno. Attenzione: dopo aver miscelato con agitatore meccanico attendere 10 minuti per consentire la pre-reazione. A seguire effettuare una nuova mescolatura meccanica prima della stesura.

Consumo: **0,4 kg/m² per mano.**

DECORO METALLO MONO R309

CONFEZIONI
- Baratttolo da Lt. 1

Resina acrilica monocomponente per interni che, grazie a speciali pigmenti, consente di riprodurre sulle superfici l’Effetto METALLO. Fornito pronto all'uso in colori come da artella. Applicabile a pennello in 2 riprese.
Consumo: **0,15 kg/m²**

CEMENTO MADRE XL MONO R310

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 24

Impasto monocomponente a granulometria grossa, a base di leganti organici, leganti inorganici, inerti in curva granulometrica e additivi. Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche: - buona adesione su piastrelle - alta resistenza meccanica - buona resistenza all’abrasione - stabile sotto l’azione dei raggi ultravioletti - buona resistenza nei confronti dell’acqua.
Consumo: **0,7 kg/m²**

CEMENTO MADRE MONO FINE R311

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 5

Impasto monocomponente a granulometria fine, a base di leganti organici, leganti inorganici, riempitivi e additivi. Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche: - buona resistenza all’abrasione - stabile sotto l’azione dei raggi ultravioletti - buona resistenza nei confronti dell’acqua.
Consumo: **0,3 kg/m2 per ripresa**

VELATURA MONO R405

CONFEZIONI
- Barattolo Kg. 1 Trasparente

Resina poliuretanica monocomponente spatolabile a basso spessore. Prodotto da utilizzare per ottenere l'Effetto VELATO. Fornito pronto all'uso in colori come da cartella. Disponibile anche in versione non colorata completamente trasparente. Applicabile a rasare deve sempre essere rivestito da una finitura poliuretanica alifatica in 1 o 2 riprese.
Consumo: **0,1 kg/m².**

EP-COLOR R411

CONFEZIONI
- Conf. A+B da Kg. 1,05

Finitura bicomponente formulata con resine epossidiche all'acqua per la verniciatura di pavimentazioni e pareti interne. Ottima finitura colorata per rivestimenti resinosi in genere. Prodotto da utilizzare per ottenere l'Effetto MONOCROMO. Fornito con base neutra va pigmentato con paste ColorLAB, per ottenere colori come da cartella. Applicabile a rullo in almeno 2 riprese. Prima di procedere con l'applicazione occorre sempre preparare con cura la superficie. Trattare eventuali imperfezioni con stucco rapido e una volta asciutto carteggiare con dischi abrasivi grana 120. Attenzione: rispettare sempre con scrupolosità il "TEMPO DI INDUZIONE".
Consumo: **0,12 kg/m² per mano.**

TOP CLEAR SOL LUCIDO R451

CONFEZIONI
- Confezione A + B da Kg. 1

Smalto poliuretanico trasparente bicomponente (A+B) a base di resine poliuretaniche alifatiche, a solvente. Resiste: • ai raggi ultravioletti • alle piogge acide • all’azione di diversi acidi R551 TOP-CLEAR SOL LUCIDO forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità, che consente di trattare superfici metalliche.
Consumo: **0,100-0,150 kg/m²**

TOP CLEAR SOL SATINATO R452

CONFEZIONI
- Confezione A + B da Kg. 1

Smalto trasparente satinato poliuretanico bicomponente (A+B) a base di resine poliuretaniche alifatiche, veicolate in solvente, additivato con silici e cere opacanti. Resiste: • ai raggi ultravioletti • all’attacco chimico delle piogge acide e di atmosfere corrosive • all’azione di diversi acidi R552 TOP-CLEAR SOL SATINATO forma una pellicola con una buona resistenza all’abrasione e al graffio.
Consumo: **0,150-0,200 kg/m²**

INTERMEDIO MONO R505

CONFEZIONI
- Barattolo da Kg. 1

Formulato monocomponente in emulsione acquosa a base di resina acrilica. Utilizzi: Impregnante per superfici cementiziee rivestimenti in resina assorbenti.
Consumo: **0,1 kg/m².**

TOP CLEAR LUCIDO R531

CONFEZIONI
- Confezione A + B da Kg. 1

Finitura trasparente bicomponente formulata con resine poliuretaniche alifatiche all'acqua. Versione lucida (Gloss 60° = 90). Il valore varia a seconda della ruvidità della superficie sulla quale è applicata). Prodotto da utilizzare come top coating in 1 o 2 riprese. L'eventuale applicazione di un numero superiore di riprese permette di ridurre ulteriormente la ruvidità di alcuni Effetti Decorativi. Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).
Consumo: **0,100 kg/m2, per un film di 40 micron**

TOP CLEAR SATINATO R532

CONFEZIONI
- Confezione A + B da Kg. 1

Finitura trasparente bicomponente formulata con resine poliuretaniche alifatiche all'acqua. Versione satinata (Gloss 60° = 30). Il valore varia a seconda della ruvidità della superficie sulla quale è applicata). Prodotto da utilizzare come top coating in 1 o 2 riprese. L'eventuale applicazione di un numero superiore di riprese permette di ridurre ulteriormente la ruvidità di alcuni Effetti Decorativi. Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).
Consumo: **0,100 kg/m2, per un film di 40 micron**

TOP CLEAR OPACO R533

CONFEZIONI
- Confezione A + B da Kg. 1

Finitura trasparente bicomponente formulata con resine poliuretaniche alifatiche all'acqua. Versione opaca (Gloss 60° = 10). Il valore varia a seconda della ruvidità della superficie sulla quale viene applicata). Prodotto da utilizzare come top coating in 1 o 2 riprese. L'eventuale applicazione di un numero superiore di riprese permette di ridurre ulteriormente la ruvidità di alcuni Effetti Decorativi. Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).
Consumo: **0,100 kg/m2, per un film di 40 micron**

TERRE COLORANTI NATURALI R745

Pigmenti naturali

CONFEZIONI
- Barattolino da Gr. 150

Toner composti da terre naturali colorate ideali per tingere Cemento Madre Fine e creare la tua resina nel colore preferito. Disponibile nei seguenti colori: N02 - N04 - N06 - N08 - N10 - N12 - N14 - N16 - N18 - N20 - N22 - N24 - N26 - N28 - N30 - N32 - N34 - N36 - N38 - N40.

SFERETTE VETRO

CONFEZIONI
- Grana fini 40 al Kg.

Riempitivo per modificare la ruvidità superficiale.
Disponibili in grana fine e grossa.

ADDENSANTE LIQUIDO MONO R842

CONFEZIONI
- Barattolino da Kg. 0,500

Addensante liquido per resine.

PAVIWATER T68

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

CONFEZIONI
- Confezione A+B Kg. 1

Sistema epossidico a 2 componenti, a base di resina epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa. Il prodotto viene fornito con un alto contenuto di solidi: la viscosità può essere abbassata sensibilmente diluendo con acqua. La pellicola che si ottiene presenta buone caratteristiche meccaniche e buone resistenze ai solventi. Utilizzi: Finitura trasparente su pavimentazioni interne. Primer per rivestimenti resinosi. Impregnante antipolvere per superfici cementizie. Per realizzare rivestimenti rinforzati con fibra di vetro.

ECOFONDO

Fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa

CONFEZIONI
- A + B + C da Kg. 10,12

Formulato tricomponente a base di resine epossidiche liquide in emulsione acquosa e leganti idraulici, utilizzato come fondo per superfici anche umide e in controspinta. Utilizzi: Strato di collegamento e regolarizzazione di superfici cementizie. Strato di fondo per rivestimenti resinosi di pavimentazioni in presenza di sottofondi umidi. Barriera dall'umidità di murature in cls, mattoni e/o pietra. Stuccatura di vaiolature e fessurazioni superficiali. Primer per supporti in piastrelle.

Consumo come primer:
0,3-0,4 Kg/m2 su supporti regolari
0,6-0,8 Kg/m2 su supporti irregolari

Consumo rer rasature fini:
1 Kg di prodotto addittivato con 600-700 g di Quarzo BO, **consumo 1-2 Kg/m2**
Consumo per rasature medie:
1 Kg di prodotto addittivato con 700-800 g di Quarzo B1, **consumo 1-2 Kg/m2**

ECOFONDO PLUS

Fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa

CONFEZIONI
- A + B + C Kg. 12,50

Formulato tricomponente a base di resine epossidiche liquide in emulsione acquosa e leganti idraulici, utilizzato come fondo per superfici anche umide e in controspinta. Utilizzi: Strato di collegamento e regolarizzazione di superfici cementizie. Strato di fondo per rivestimenti resinosi di pavimentazioni in presenza di sottofondi umidi. Barriera dall'umidità di murature in cls, mattoni e/o pietra. Stuccatura di vaiolature e fessurazioni superficiali. Primer per supporti in piastrelle.
Consumo: **0,600 – 1 Kg per ripresa**

PROMOCOL

FORMULATO EPOSSIDICO IN VEICOLO ACQUOSO (A+B)

CONFEZIONI
- Confezione A+B Kg. 3

Prodotto bicomponente a base di resine epossi-poliammidiche in veicolo acquoso, affine e compatibile con leganti idraulici.

Utilizzi:
Promotore di adesione per incollare cemento nuovo a cemento vecchio.
Primer per rivestimenti epossicementizi e per smalti epossidici a base acquosa.
Consolidante per superfici sfarinose.

Consumo: **0,15-0,45 lt/mq, in funzione della porosità del supporto.**

FERPLAST A + B

Fondo epossidico anticorrosivo ad alto residuo secco

CONFEZIONI
- Confezione A + B Kg. 3

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in combinazione con indurenti poliammidici. Avendo un alto contenuto di solidi, permette uno spessore considerevole in una sola ripresa ed offre il fondo ideale per lo spolvero di granuli di quarzo o ferro nella formazione dei rivestimenti antiscivolo. L'indurimento ed il tempo per la ricopertura sono discretamente rapidi. Utilizzi: Primer anticorrosivo per materiali ferrosi. Fondo per rivestimento antiscivolo su manufatti metallici.
Consumo: **da 150 a 500 g/mq**

CONSIGLI APPLICATIVI PERIODO ESTIVO:
Con temperature elevate si consiglia di applicare il materiale nelle prime ore del mattino. All'occorenza utilizzare borsa frigo dove mettere il catalizzatore.
Preparare il materiale che si andrà ad utilizzare nell'arco dei 10/20 minuti. Utilizzare un contenitore di maggiore capienza, una volta preparato, in maniera da ridurre l'altezza della massa e di conseguenza ridurre l'esotermia.
Diluizione massima al 10% con diluente universale.

FLUIDEPOX

Formulato epossidico trasparente esente da solvente

CONFEZIONI

- Confezione A+B Kg. 1

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. Presenta buon potere penetrante e consolidante per supporti in calcestruzzo. La particolare struttura chimica dell'indurente amminico garantisce una buona reattività del sistema anche alle basse temperature. Utilizzi: Primer per cls ideale per favorire l'adesione dei rivestimenti in resina. Fondo di ancoraggio per "massetto epossidico". Impregnazioni di mat di vetro per realizzare rivestimenti in vetroresina. Consolidamento strutture in cemento- armato e riempimento di cavità.

Consumo: **I consumi variano sensibilmente secondo le applicazioni e lo stato del sottofondo.**

PAVIPLAST A+B COLORATO

Formulato epossidico autolivellante colorato esente da solvente

CONFEZIONI

- Confezione A+B Kg. 3

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. PAVIPLAST si può applicare a rullo per realizzare "rivestimenti antisdrucciolevoli" e "verniciature ad alto spessore", impermeabili ed antiscintilla. In alternativa, PAVIPLAST è caricabile con quarzo e si può applicare come "autolivellante" o come "sistema a rasate". Conforme al Decreto Legislativo n° 193/2007 "Regolamento CE 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari" (H.A.C.C.P.). Utilizzi: Pavimentazioni di industrie meccaniche, alimentari e chimiche, di depositi e magazzini, di laboratori ed ospedali, di negozi, showroom ed appartamenti. Protezione impermeabile di canaline e vasche.

Consumo: **I consumi variano sensibilmente secondo le applicazioni.**

PAVIPLAST FINITURA A+B COLORATO

Top-coating epossidico colorato

CONFEZIONI

- Confezione A+B Kg. 3,75

Prodotto bicomponente a base di resina epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. PAVIPLAST FINITURA si può applicare a rullo per realizzare “rivestimenti antisdrucciolevoli” e “verniciature ad alto spessore”, impermeabili ed antiscintilla. PAVIPLAST FINITURA è caricabile con quarzo per applicazioni come “sistema a rasate”. Utilizzi: Pavimentazioni di industrie meccaniche, chimiche ed alimentari. Pavimentazioni di depositi e magazzini. Pavimentazioni di laboratori. Protezione impermeabile di canaline e vasche. Consumo: I consumi variano sensibilmente secondo le applicazioni.

PAVIRAPID A+B

Malta epossidica colorata “antiritiro”

CONFEZIONI

- Confezione A+B da Kg. 6

PAVIRAPID è fornito in una confezione contenente: • Parte “A” - Formulato a base di resine epossidiche, inerti quarziferi in curva granulometrica, pigmenti ed additivi • Parte “B” - Indurente amminico La malta che si ottiene dalla miscelazione delle parti A e B ha un aspetto pastoso e non è soggetta a ritiri ed assestamenti. Si ha un rapido sviluppo delle resistenze, ottenendo ottimi valori di resistenza meccanica. Utilizzi: Ripristino di pavimenti erosi e sgretolati. Riempimento di buchi su pavimentazioni in cls, in resina o piastrellate. Formazione di sgusci fra parete e pavimento, prima della posa di rivestimenti resinosi.
Consumo: **circa 5,6 kg/m2 per 3 mm di spessore.**

PAVIWATER COLORATO

Smalto epossidico colorato in emulsione acquosa

CONFEZIONI

- Colori Fascia A - A+B Kg. 6

Finitura colorata a 2 componenti a base di resine epossidiche ed amminiche in disper- sione acquosa, ad alto contenuto di solidi. Ottima resistenza all'usura.Facile pulibilità della superficie. Buona resistenza all'acqua, alle soluzioni alcaline, a detersivi e ad idrocarburi, sia altobollenti che bassobollenti (olio, gasolio, benzina, ecc.). Conforme al Decreto Legislativo n° 193/2007 "Regolamento CE 852/2004 concernente l'igiene dei prodotti alimentari" (H.A.C.C.P.). Utilizzi: Colorazione di pavimenti in calcestruzzo. Finitura per rivestimenti epossicementizi o epossidici a spessore. Idoneo per ambienti alimentari, in quanto facilmente pulibile e sanificabile. Rinnovo della colorazione su pavimentazione in resina di vecchia costruzione. Smalto per zoccolature murali.

Consumo: **0,130 kg/m2 per una ripresa**

IMPERMISIVIT LP

Prepolimero poliuretanico igroindurente

CONFEZIONI

- Secchio da Kg. 10

IMPERMISIVIT LP è un prodotto a base di resine poliuretaniche, da applicare allo stato liquido per formare un rivestimento continuo elastico-tenace, che sopporta i movimenti delle strutture ed il transito pedonale. Utilizzi: Impermeabilizzazioni pedonabili, rinforzando con MAT di vetro. Impermeabilizzazione di converse e canali. Rivestimento protettivo di strutture in cls.

Consumo: **0,5–1,0 kg/m2**

FINIWATER OPACO

Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 5

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo. Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche: – elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti – ottime proprietà meccaniche – buona resistenza all'abrasione – discreta resistenza ai solventi – buona resistenza agli agenti atmosferici – buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico – aspetto opaco
Utilizzi: Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).
Consumo: **0,100 kg/mq, per un film di 40 micron**

FINISOL COLORATO

SMALTO POLIURETANICO COLORATO ALIFATICO A SOLVENTE (A+B)

CONFEZIONI

- Confezione A+B da Kg. 6

Formulato colorato satinato a base di resine poliuretaniche alifatiche.
Resiste ai raggi ultravioletti, alle piogge acide, alle atmosfere corrosive e all'azione di diversi acidi.
FINISOL COLORATO LUCIDO forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità, che consente di trattare superfici metalliche.

Utilizzi:
Verniciatura di pavimenti in cls.
Finitura per rivestimenti resinosi.
Trattamento anticorrosivo per strutture in cls e ferro.
Impregnazione antipolvere di manufatti in cemento e laterizi.
Verniciatura officine e depositi batterie.

Consumo: **0,100-0,200 kg/mq**

FINISOL SATINATO

SMALTO POLIURETANICO COLORATO ALIFATICO A SOLVENTE (A+B)

CONFEZIONI

- Confezione A+B Kg. 4

Formulato colorato satinato a base di resine poliuretaniche alifatiche.
Resiste ai raggi ultravioletti, alle piogge acide e all'azione di diversi acidi.
FINISOL COLORATO SATINATO forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità, che consente di trattare superfici metalliche.

Utilizzi:
Verniciatura di pavimenti in cls.
Finitura per rivestimenti resinosi.
Trattamento anticorrosivo per strutture in cls e ferro.
Impregnazione antipolvere di manufatti in cemento e laterizi.
Verniciatura officine e depositi batterie.

Consumo: **0,150-0,200 kg/mq per mano.**

FINISOL TRASPARENTE

Smalto poliuretanico trasparente alifatico a solvente

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 1

Formulato trasparente a base di resine poliuretaniche alifatiche. Resiste: – ai raggi ultravioletti – alle piogge acide – all'azione di diversi acidi FINISOL TRASPARENTE forma una pellicola che mantiene una buona flessibilità, che consente di trattare superfici metalliche. Utilizzi: Verniciatura di pavimenti in cls. Finitura per rivestimenti resinosi. Trattamento anticorrosivo per strutture in cls e ferro. Impregnazione antipolvere di manufatti in cemento e laterizi. Verniciatura officine e depositi batterie.
Consumo: **0,100-0,150 kg/mq**

PAVIRESISTANT TIXO

FORMULATO EPOSSIDICO PER RIVESTIMENTI CHIMICO RESISTENTI (A+B).

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 9

Prodotto bicomponente a base di resina epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici.
Formulato al 90% in peso di residuo secco, utilizzato per realizzare rivestimenti resistenti al contatto con aggressivi chimici (acidi, basi, solventi in particolare acetato di etile).

Utilizzi:
Protezione impermeabile di canaline e vasche di contenimento.

Consumo: **300-600 gr/mq.**

ACCELERANTE PER EPOSSIDICI

CONFEZIONI
- Barattolo da Kg. 1

Utilizzato per l'indurimento dei prodotti epossidici quando applicati a temperatura inferiore a 15°C.

QUARZO

CONFEZIONI
- B0 - Sacco da Kg. 25

Quarzo sferico resinato.

Disponibile in tre granulometrie: **B0 (0,06 – 0,25 mm) B1 (0,10 – 0,50 mm) B2 (0,30 – 0,90 mm)**

QUARZOCEM MASS - R

Indurente minerale a base di quarzo

CONFEZIONI
- GRIGIO kg. 25

QUARZOCEM MASS R è un indurente minerale fibrorinforzato a base di quarzo selezionato specifico per eseguire interventi di ripristino, protezione e finitura a spessore di pavimenti industriali. Idoneo, per le sue proprietà di elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, per la realizzazione di un nuovo strato di usura di pavimentazioni industriali degradate, sia interne che esterne, con traffico pesante ed usurante. Il prodotto viene applicato con il metodo "a pastina", su calcestruzzo opportunamente preparato.

Utilizzo:
Pavimento / Interno ed esterno

Applicazione:
Manuale / Meccanica

Colore:
Grigio / a richiesta

Spessore applicabile: **da 7 a 15 mm.**

Consumo: **20 kg per m2 per cm di spessore.**

CORCEM 25 GRIGIO

Indurente minerale a base di quarzo e corindone

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

CORCEM è un indurente minerale a base di quarzo selezionato e corindone per la protezione e la finitura superficiale di pavimenti industriali. Idoneo, per le sue proprietà di elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, per la realizzazione dello strato di usura di pavimentazioni industriali, sia interne che esterne, con traffico pesante ed usurante. Il prodotto viene applicato con il metodo "a spolvero" su calcestruzzo fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in una o più passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.
QUARZOCEM è un indurente minerale a base di quarzo selezionato per la protezione e la finitura superficiale di pavimenti industriali. Idoneo, per le sue proprietà di elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, per la realizzazione dello strato di usura di pavimentazioni industriali, sia interne che esterne, con traffico medio pesante ed usurante. Il prodotto viene applicato con il metodo "a spolvero" su calcestruzzo fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in una o più passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.

Utilizzo:
Pavimento / Interno ed esterno

Applicazione:

Manuale / Meccanica

Colori disponibili:
Grigio / A richiesta

Consumo: **3-5 kg per m2**

QUARZOCEM

Indurente minerale a base di quarzo

CONFEZIONI
- GRIGIO kg. 25

QUARZOCEM è un indurente minerale a base di quarzo selezionato per la protezione e la finitura superficiale di pavimenti industriali. Idoneo, per le sue proprietà di elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, per la realizzazione dello strato di usura di pavimentazioni industriali, sia interne che esterne, con traffico medio pesante ed usurante. Il prodotto viene applicato con il metodo "a spolvero" su calcestruzzo fresco, gettato e staggiato, distribuendo il prodotto anidro in una o più passate, manualmente o con apposite macchine distributrici.

Utilizzo:
Pavimento / Interno ed esterno

Applicazione:
Manuale / Meccanica

Colori disponibili:
Grigio / Verde / Rosso / Tabacco / Testa di moro / Antracite

Consumo: **3-5 kg per m2**

QUARZO SR

Quarzo puro nazionale selezionato

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

QUARZO SR è un inerte indicato come carica indurente per pavimentazioni industriali, arredo urbano, aggregato per il confezionamento di malte, calcestruzzi, conglomerati bituminosi e per sabbiature di intonaci, vecchie murature, calcestruzzo ecc. Lavaggio, essiccazione e setacciatura conferiscono al prodotto caratteristiche granulometriche costanti. Inerte tra i più resistenti in natura, ha un contenuto di biossido di silicio > 93% e una durezza 7 nella scala Mohs.

Granulometrie: 0,2 ÷ 1,8 mm.

PAVI FLOOR Q3

Malta minerale monocomponente di finitura

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 20

PAVI.floor Q3 è una malta minerale in polvere per la rasatura e finitura di superfici idonea per la realizzazione di superfici decorative minerali continue. Il prodotto può essere utilizzato per la finitura di superfici e pavimenti, vasche, cabine doccia, terrazze, ecc. o per ricoprire pavimenti in ceramica esistenti. Il prodotto è dotato di elevate resistenze meccaniche e la sua applicazione conferisce alle superfici trattate un aspetto unico, continuo e nuvolato.
Consumo: **1,0 kg per m2 per mano**

PAVI FINISH

Finitura poliuretanica bicomponente

CONFEZIONI
- LUCIDO da Kg. 1

PAVI.finish è una finitura poliuretanica bicomponente a base acquosa, per la protezione e finitura di supporti decorativi minerali o rivestimenti in resina. Il prodotto genera uno strato protettivo uniforme unito ad elevate proprietà meccaniche e di ancoraggio ai supporti, buone resistenze all'abrasione, ai solventi, agli agenti atmosferici e nei confronti dell'alcool etilico. PAVI.finish è disponibile con tre differenti aspetti estetici finali: opaco, lucido e satinato. Può essere utilizzato per a protezione e finitura di superfici verticali e orizzontali ottenendo una superficie resistente, perfettamente lavabile e detergibile e con minor ritenzione dello sporco.
Consumo: **0,100 kg/m2 per mano, per un film di 40 micron.**

PAVI FONDO

Malta adesiva minerale monocomponente

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

PAVI.FONDO è un prodotto di rasatura con elevate caratteristiche di adesione su diversi supporti di fondo, specifico per rasare ed uniformare supporti scarsamente assorbenti. Il prodotto è utilizzato per regolarizzare il supporto di fondo e come promotore di adesione per i successivi strati di decorazione. PAVI.FONDO può essere vantaggiosamente utilizzato come rasante su supporti interni ed esterni in calcestruzzo, mosaico ceramico e vetroso, rivestimenti plastici a spessore, rivestimenti minerali, legno fenolico, intonaci minerali, piastrelle, blocchi o pannelli di calcestruzzo cellulare autoclavato, cartongesso, ecc. Non può essere utilizzato su supporti in gesso o su rivestimenti organici inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti vegetali.

Consumo: **2,0-3,0 kg per m2 per mano**

PAVI LATEX BIANCO

Polimero speciale a base acqua

CONFEZIONI

- Tanica da Lt. 5

PAVI.latex è uno speciale formulato liquido polimerico monocomponente, a base acquosa, compatibile con la malta minerale PAVI.floor Q3 per la realizzazione di superfici decorative minerali continue a pavimento. L’aggiunta del polimero alla base decorativa in polvere incrementa ulteriormente le prestazioni del prodotto migliorandone l’adesione ai supporti, l’elasticità, le resistenze meccaniche e l’impermeabilità. Esente da Ammoniaca e Alchilfenoli etossilati (APEO).

PAVI GEL

Gel poliuretanico monocomponente

CONFEZIONI

- Secchio da Lt. 5

PAVI.GEL è un prodotto poliuretanico speciale in gel, monocomponente a base acqua, per la protezione e finitura di supporti decorativi minerali in ambienti interni ed esterni. La consistenza gelatinosa del prodotto favorisce la sigillatura di eventuali piccole imperfezioni presenti sul supporto di fondo. Il prodotto regola la porosità e l’assorbimento dei supporti con funzione di primer. Permette di preparare le superfici decorate con PAVI.FLOOR Q3, le successive mani di finitura con PAVI.FINISH o PAVI.FINISH MONO. Il prodotto è applicabile sia su superfici orizzontali che verticali.

Consumo: **0,120-0,150 kg/m2 per mano**

Q.L. NANO LITHIUM

Indurente chimico/meccanico, antipolvere, nano-tecnologico, non pellicolare

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 5

Indurente chimico/meccanico nano-tecno logico, non pellicolare, a base di Silicati di Litio, per il consolidamento corticale, l'indurimento chimico superficiale e il trattamento antipolvere di pavimentazioni industriali in calcestruzzo. QL NANO LITHIUM può essere applicato anche immediatamente dopo la finitura con frattazzatrici meccaniche ad eliche della superficie di un nuovo pavimento in calcestruzzo. In questo caso il prodotto funge anche da antievaporante, favorendo la maturazione umida del calcestruzzo.

Consumo: 70 g /m²

Q.L. QUARZO LIQUIDO

Indurente chimico antipolvere per pavimentazioni e massetti in calcestruzzo

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 10

Indurente rivitalizzante chimico/meccanico, antipolvere, per opere, manufatti, rivestimenti e strutture in calcestruzzo: costituito da una soluzione acquosa di silicati e fluosilicati minerali, attivati da peculiari agenti bagnanti si applica in più mani, a diluizione decrescente in acqua, con spazzolone o "lavasciuga" meccanica. Specifico per trattamenti antipolvere di pavimentazioni industriali o massetti in calcestruzzo che abbiano perso la loro "vitalità" originaria.

Confezioni disponibili: Tanica da 10 Lt.

Consumo: 300 g /m²

PRERIT SOLUTION

CONFEZIONI
- TANICA DA KG. 10 - 25

Ritardante di presa in soluzione acquosa da applicare, mediante pompa airless a bassa pressione, sulle superfici di calcestruzzo fresco, per permettere di poter asportare mediante idrolavaggio, uno strato corticale di pochi millimetri, e quindi esporre gli inerti costituenti il conglomerato cementizio. Specifico per la realizzazione di pavimenti di valenza paesaggistica/ambientale con la tecnica del "ghiaietto lavato".

Consumo: 0,10 a 0,15 kg/mq

PRERIT SURFACE

CONFEZIONI
- TANICA DA KG. 5 - 25

RETE FIBRA VETRO MASSETTI 4X4

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 50

E' un nuovo tipo di rete in fibra di vetro con luce maglie 4x 4 cm prodotta con i migliori filati esistenti sul mercato, costruita a giro inglese ed apprettata per resistere agli alcali del cemento e all’anidrite del gesso. Ideale per l’armatura e il rinforzo di massetti anche di basso spessore. Molto facile, pratica e veloce da posare, é estremamente economica rispetto ai normali sistemi di rinforzo e ripartitori di carico normalmente utilizzati. Ha una resistenza media alla trazione longitudinale/trasversale di circa il 10 % superiore alla rete in ferro zincato con luce maglie 5 x 5 cm. Ø 2 mm. Dimensione rotolo: H. 1 x 50 mt.

FIBRE READYMESH MF-500

Fibre strutturali d'acciaio per pavimentazioni in calcestruzzo

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Fibre in acciaio al carbonio, ottenute da taglio di filo metallico, con profilo ad aderenza migliorata, per il rinforzo tridimensionale, strutturale, di conglomerati cementizi in genere. L'addizione di READYMESH MF-500 permette di aumentare notevolmente le prestazioni meccaniche del manufatto in relazione a tenacità, duttilità e resistenza a fatica, le resistenze alle sollecitazioni dinamiche, il comportamento meccanico a trazione e flessioni, anche post-fessurativo, e la resistenza agli urti e all'usura. Sacco da Kg. 20. Consumi indicativi circa 25 Kg/mc.

FIBRE READYMESH PM180

Fibra multifilamento da 18 mm per massetti e calcestruzzi in genere

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 1

READYMESH PM-180 è una micro-fibra ausiliaria polipropilenica multifilamento, provvista di marcatura CE, di lunghezza pari a 18 mm, adatta per l’addizione in conglomerati cementizi in genere. L’aggiunta di READYMESH PM-180 all’impasto permette di contrastare il fenomeno delle fessurazioni da ritiro plastico del calcestruzzo, oltre ad avere effetti positivi per quanto riguarda la duttilità dell’impasto, la resistenza al gelo/disgelo, la resistenza agli urti e l’impermeabilità complessiva. Addizionare le fibre al conglomerato cementizio durante la miscelazione. Miscelare, con il tamburo dell’autobetoniera a piena velocità, per almeno un minuto per ogni m^3 di conglomerato. Il dosaggio, a seconda dell’impiego, normalmente è compreso tra 600 g/m^3 e 2.0 kg/m^3. Il dosaggio consigliato è di 1.0 kg/m^3, corrispondente ad un sacchetto per metro cubo di conglomerato.

FIBRE READYMESH PF 540

Fibre strutturali

CONFEZIONI

- Sacco da Kg. 4

READYMESH PF-540 è una macro-fibra strutturale poliolefinica trefolata, ad alte prestazioni, di lunghezza pari a 54 mm, specifica per la realizzazione di superfici continue in calcestruzzo, utilizzabile anche in sostituzione della tradizionale armatura in acciaio. La consistenza, lunghezza e finitura superficiale di READYMESH PF-540 è stata studiata e sviluppata appositamente per applicazioni “a vista”, quali ad esempio i pavimenti industriali in calcestruzzo. La particolare forma e consisitenza, permette a READYMESH PF-540 di non interferire con il processo di frattazzatura meccanica tipico dei pavimenti indutriali in calcestruzzo, permettendo dunque una buona finitura superficiale. Il dosaggio, a seconda dell’impiego, normalmente è compreso tra 1 a 6 kg/m^3. Nel caso di pavimentazioni industriali, se ne sconsiglia l'utilizzo con dosaggi superiori a 3 kg/m^3. Solitamente consumo 1,50 Kg/mc.

FIBROFOR HIGH GRADE 190

Fibre per calcestruzzo

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 1

High Grade è una fibra ad alevate prestazioni, trattata, raggrupata in fasci e fibrillata per l'armatura del calcestruzzo. La superficie particolarmente ruvida determina un efficiente ancoraggio nel calcestruzzo garantendo una rapida ed omogenea distribuzione tridimensionale nella matrice durante il processo di mescolamento. Gli elevati parametri tecnici del calcestruzzo con High Grade possono essere impiegati nei calcoli statici. High Grade svolge la funzione di rinforzo strutturale, aumenta la resistenza all'urto del calcestruzzo ed è utilizzabile anche in ambito statico. High Grade è utilizzata anche nel settore delle costruzioni in calcestruzzo con prestazioni antincendio e di elevata resistenza al fuoco. High Grade evita la sedimentazione riducendo drasticamente il bleeding e la segregazione delle malte e dei calcestruzzi. High Grade aumenta la resistenza delle opere in calcestruzzo che siano nei confronti delle acque aggressive. Il valore di riferimento per l'usuale dosaggio della fibra High Grade come armatura costruttiva è dato da 1 kg di High Grade per metro cubo di calcestruzzo.

PIERI PROTEC HYDRO

Prodotto ad assorbimento che non altera l'aspetto iniziale del supporto idrorepellente.

CONFEZIONI

- Bidone da Lt. 5

Proteggere le pavimentazioni esterne da sporcizie di origine acquosa e dallo sviluppo di microrganismi spesso responsabili di annerimento e incrostazione delle pavimentazioni esterne. Pieri® Protec Hydro rende la pavimentazione idrorepellente consentendo all'acqua di scorrere senza infiltrarsi e favorire l'autopulizia della pavimentazione stessa. Protezione non filmogena effetto neutro. Campi di applicazione: - calcestruzzo ghiaia a vista - calcestruzzo Pieri® Chromofibre Vba - calcestruzzo spazzato, sabbiato o bocciardato - marmette di pietra ricostituite

---

ECLIPSE PLUS

Additivo per la riduzione del ritiro idraulico e del “curling”

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 25

Eclipse ® Plus è un additivo liquido studiato per il controllo del ritiro idraulico del calcestruzzo (ed in genere di ogni materiale a base cemento). Eclipse Plus non contiene materiali espansivi, ma agisce chimicamente sul meccanismo primario che genera il ritiro. Eclipse Plus, usato a dosaggi fino a 7,5 litri/m3, dà luogo ad una riduzione del ritiro nell’ordine del 80% a 28 giorni e fino al 50% alle lunghe stagionature (ritiro misurato secondo le Norme ASTM C 157 o la UNI 6555). È stato inoltre dimostrato che, in calcestruzzi contrastati, correttamente proporzionati con materiali di qualità, tale diminuzione dei valori di ritiro comporta una eliminazione delle fessurazioni da ritiro idraulico. Eclipse Plus non contiene cloruri. Densità: ca. 0.96 kg/litro. Al fine di ottenere la massima efficacia, il dosaggio ottimale di Eclipse Plus è compreso tra 5 e 7,5 litri/m3 .

ECLIPSE FLOOR

Additivo per la riduzione del ritiro idraulico e del “curling”

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 25

Eclipse ® Floor è un additivo liquido studiato per il controllo del ritiro idraulico di strutture interne a basso spessore. Eclipse Floor riduce il ritiro idraulico ed i fenomeni di imbarcamento (curling) permettendo di aumentare le spaziature dei giunti nei pavimenti. Eclipse Floor non contiene espansivi metallici ma agisce fisicamente sul meccanismo primario che genera i fenomeni di ritiro ed imbarcamento. Eclipse Floor, usato a dosaggi fino a 7,5 litri/m 3 dà luogo ad una riduzione del ritiro nell’ordine del 80% a 28 giorni e fino al 50% alle lunghe stagionature (ritiro misurato secondo le Norme ASTM C157 o la UNI 6555). Eclipse Floor agisce fortemente nei confronti dell’aria inglobata riducendone il contenuto e non dovrebbe quindi essere usato nei calcestruzzi che ne richiedono la presenza per motivi di durabilità in particolari situazioni ambientali (in questi casi usare Eclipse ® Plus). Eclipse Floor non contiene cloruri. Densità: ca. 0.96 kg/litro. Nelle pavimentazioni industriali, il dosaggio ottimale di Eclipse Floor è compreso tra 5 e 7,5 litri/m 3 .

PIERI VBA BIO PROTECTOR

protettivo antiaderente per cotto, pietra, marmo, elementi in calcestruzzo

CONFEZIONI

- Bidone da Kg. 5

Trattasi di un gel protettivo antiaderente, che viene applicato sugli inserti che si trovano all'interno della pavimentazione, per creare disegni o giunti. Tali inserti possono essere di varia natura: marmo, pietra, cotto, gres, ecc. Sulla faccia che dovrà rimanere in vista, si applica con pennello il Pieri® Vba Protector **in ragione di un kg per 3/5 mq** prima della messa in opera del calcestruzzo. Dopo questa operazione, il calcestruzzo verrà messo in opera senza problemi e l'indomani, al momento del lavaggio, il calcestruzzo non avrà aderito agli inserti trattati,che torneranno in vista perfettamente puliti.

PIERI EARLY PROTEC VBA

Protettivo per pavimenti in calcestruzzo

CONFEZIONI

- Bidone da Lt. 5

Pieri® Early Protec VBA è un prodotto pronto all'uso da impiegarsi quale protezione per pavimentazioni realizzate in calcestruzzo architettonico anche non maturate. La creazione di un film con caratteristiche di antiaderenza protegge le pavimentazioni dalla permeazione da parte di sostanze di origine grassa (perdite di olii da automobili), e di origine vegetale (muschi e licheni) che si potrebbero formare in zone umide e poco esposte all'irraggiamento solare. Grazie alla migrazione di agenti mineralizzanti nelle porosità del calcestruzzo, genera un incremento della resistenza all'abrasione delle superfici trattate e ne riduce fortemente la porosità. L'aapplicazione di Pieri ® Early Protec VBA su calcestruzzi disattivati con Pieri ® VBA Bio 2 o Pieri®VBA 2002 aumenta la protezione ed assicura una buona durabilità del calcestruzzo, e la conformità rispetto alle norme sulle pavimentazioni in calcestruzzo NF EN 13877 e NF P98.170. Offre un aspetto ravvivante dei colori del calcestruzzo. Limita il rischio di efflorescenze che vanno ad influenzare l'aspetto del calcestruzzo . Eccellente resistenza ai raggi UV . Assicura una funzione antimacchia, e quindi consente una rimozione rapida e facile dello sporco evitando le incrostazioni nelle porosità del supporto.

PIERI VBA BIO 2

Disattivante di superficie biodegradabile a base vegetale con effetto antievaporante

CONFEZIONI
- Bidone da Lt. 5

Pieri VBA Bio 2 è un disattivante superficiale destinato alla produzione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico “ghiaia a vista” gettate in opera. Le superfici così ottenute sono perfettamente regolari, facilmente lavabili 24 ore circa dopo il getto del calcestruzzo. E' conforme alla normativa di riferimento EN 13877-1. **La tecnologia Pieri® VBA Bio è coperta da brevetto internazionale (US Patent N° 7,037,367).** Pieri® VBA Bio 2 è disponibile in 6 livelli di disattivazione differenziati dal colore del prodotto. Ognuno di questi differenzia i sei gradi di profondità di scavo ottenibili. A titolo indicativo, di seguito un’indicazione generale riguardante la dimensione dell’aggregato consigliata per ogni grado di attacco: **Verde:** aspetto calcestruzzo acidato, dimensione dell'aggregato compresa tra 3 e 6 mm. **Blu:** aspetto calcestruzzo sabbiato, dimensione dell'aggregato compresa tra 4 e 8 mm. **Violetto:** aspetto calcestruzzo disattivato da fine a medio, granulometria aggregato compresa tra 6 e 12 mm. **Giallo:** aspetto calcestruzzo disattivato medio, granulometria aggregato compresa tra 8 e 16 mm. **Rosa:** aspetto calcestruzzo disattivato da medio a forte, granulometria aggregato compresa tra 12 e 20 mm. **Grigio:** aspetto calcestruzzo disattivato profondo, granulometria aggregato compresa tra 15 e 30 mm. La scelta del grado d'attacco può essere regolata in base alla temperatura, alla classe di cemento impiegato.

Consumo: ca. 3 – 4 m2/litro.Applicare a spruzzo fino ad ottenere una copertura uniforme del calcestruzzo (come si farebbe con una vernice).

PIERI CHROMOFIBRE 1B

Premiscelato multifunzionale per pavimentazioni architettoniche

CONFEZIONI
- NEUTRO - BIDONE KG. 25

Pieri® Chromofibre 1B è un premiscelato in polvere e conferisce al calcestruzzo disattivato: • un carattere architettonico impartendo alla matrice cementizia una colorazione simile alla tinta dell'aggregato naturale, • assenza di segregazione, sia in fase di trasporto che durante messa in opera, a garanzia di un lavaggio ed un risultato estetico finale omogeneo, • un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, • un aumento della resistenza agli urti ed all'abrasione, • una riduzione delle fessurazioni da ritiro plastico. Il calcestruzzo additivato con Pieri® Chromofibre 1B permette di ottenere: • Superfici colorate ed omogenee dove colore e tessitura saranno in funzione dell'aggregato scelto e sostenute dalla colorazione dal legante. • In generale permette di ottenere dei calcestruzzi (senza additivazioni supplementari) con le seguenti caratteristiche:

- Rapporto A/C:

- Contenuto di aria: 3 ÷ 6 % Il contenuto d'aria inglobata può dipendere da numerosi fattori, in funzione del calcestruzzo utilizzato; è consigliabile verificare tali valori con delle prove preliminari.

Colorazioni disponibili: 1B 05 (beige rosato), 1B 09 (giallo ocra), 1B 12 ("gres des Vosges", violetto), 1B 16 (porfido), 1B 25 (marrone), 1B 39 (color sabbia), 1B 99 (nero basalto).

DURFLEX SIGNAL

CONFEZIONI
- Col. Bianco da Kg. 5

Sistemi vernicianti per la realizzazione delle linee gioco. In fase acqua, nelle varie colorazioni.

DURFLEX FINISH 100 ROSSO

Pittura sintetica idrosolubile

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 25

Pittura protettiva e decorativa caratterizzata da un’ottima adesione al supporto ed elevata resistenza agli agenti atmosferici ed all’usura. Altissimo potere coprente. Prodotto specifico per la verniciatura di pavimentazioni sportive sintetiche al fine di cambiare la colorazione o effettuare interventi di manutenzione periodica ordinaria. Può essere utilizzato anche per la colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cemento. Consumo: 0,4-0,5 Kg./mq. circa (se applicato su supporto precedentemente rivestito. 1,0 Kg./mq. circa (se applicato su supporto in conglomerato bituminoso non rivestito).

DURFLEX 200 RESURFACE

Riempitivo/rasante di cavità

CONFEZIONI
- Bidone da Kg. 100

Prodotto sintetico plastico, di media rigidità, con ottima resistenza alla usura, consente la realizzazione di consistenti spessori, ottenuti non in unica soluzione. Si sconsiglia l’applicazione con temperature inferiori a 10°C., in prossimità di precipitazioni atmosferiche e con supporto surriscaldato. Prodotto appositamente studiato per la saturazione delle classiche cavità del conglomerato bituminoso, da utilizzare preventivamente all’applicazione di altri rivestimenti sintetici a spessore. Indicato per lavori di ripristino di pavimentazioni deteriorate e per la correzione di avvallamenti eventualmente presenti sul supporto in asfalto.

Rivestimenti decorativi e pitture

BOEROBIANCO PLUS

Idropittura professionale murale ad alta opacità

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 14

Idropittura caratterizzata da buona copertura, ottima traspirabilità, facilità di applicazione. Grazie alla particolare granulometria e all'alta opacità, uniforma il supporto, mascherando eventuali piccole imperfezioni. Particolarmente indicata per superfici assorbenti (es. cartongesso) ed irregolari, soffitti, ambienti soggetti a formazione di condensa, come bagni e cucine. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 14 Lt.

Consumo / resa: 10-11 mq/l per mano.

AQUABEL

Idropittura traspirante per interni

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 0,750
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 14
- Base bianca da Lt. 2,50

Idropittura traspirante per interni. La presenza di speciali materie prime, giustamente equilibrate tra loro, garantisce al supporto rivestito con AQUABEL un'eccellente traspirabilità ed una buona idrorepellenza. Semplice da applicare e di impiego universale è particolarmente indicata per ambienti ove si formi condensa (cucine, bagni, ecc.) e come finitura su qualsiasi tipo d'intonaco. Versioni colorate effettuate con sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 14 Lt.

Consumo / resa: 10-12 mq/l per mano.

KOALA

Idropittura vellutata superlavabile ad alta copertura

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 0,750
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 14
- Base bianca da Lt. 2,50

Idropittura superlavabile per esterni ed interni. Prodotto molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco. D'impiego universale è adatto, previa preparazione, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati. Il suo grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, mascherando eventuali imperfezioni della superficie. Versioni colorate effettuate con sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 14 Lt.

Consumo / resa: 14-15 mq/l per mano

BOEROSTUCCO

Stucco a spatola extrabianco per interni, carteggiabile a secco

CONFEZIONI
- Barattolo Lt. 0,250
- Barattolo Lt. 0,500

Stucco all'acqua, carteggiabile a secco, per interni. Permette di eliminare le imperfezioni del supporto, applicabile e carteggiabile facilmente. Essicca rapidamente senza eccessiva riduzione del volume e può essere ricoperto sia con idropitture che con normali fondi all'acqua o a solvente. Idoneo per supporti in legno e muratura. Colore BIANCO.

Confezioni disponibili: Barattolo da 0,250 o 0,500 Lt.

Consumo / resa: variabile a seconda del supporto.

FONDO 2000

Isolante acrilico all’acqua ad elevata penetrazione per esterni ed interni

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 5
- Tanica da Lt. 15

Fissativo consolidante a base di polimeri acrilici in microemulsione. Le dimensioni ridotte delle particelle di legante conferiscono al prodotto eccezionale capacità di penetrazione nel substrato, caratteristica che permette di ridurre l'assorbimento d'acqua e di uniformare le zone con diverso assorbimento. Utilizzabile per la preparazione di qualsiasi superficie edile (intonaci di diversa natura, pareti in gesso, cartongesso, agglomerati vari, calcestruzzo, fibrocemento, vecchie pitture a calce non sfarinanti), destinata ad essere ricoperta con idropitture.

Confezioni disponibili: Tanica da 5 o 15 Lt.

Consumo / resa: 10-11 mq/l per mano

IDROACRIL

Isolante acrilico all’acqua, per esterni e interni

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1
- Tanica da Lt. 5

Isolante a base di resine acriliche in emulsione. Il prodotto, applicato sulle superfici murali, uniforma zone a diverso assorbimento, consolida supporti poco coerenti e migliora l’ancoraggio delle successive mani di idropittura. Idoneo per qualsiasi tipo si supporto interno, anche se leggermente sfarinante. In caso di supporti nuovi può essere utilizzato anche come fissativo per esterni.

Confezioni disponibili: Flacone da 1 Lt. o Tanica da 5 Lt.

Consumo / resa: 30-60 mq/l per mano.

CASASANA

Rivestimento murale anticondensa, antimuffa, fonoassorbente, termoisolante

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 14

Rivestimento murale ad alta traspirabilità per interni, termoisolante, anticondensa, elevato potere antimuffa e fonoassorbente. Grazie alla presenza di microsfere di vetro cave e a particolari additivi, permette di migliorare il comfort dell'ambiente nel quale viene applicato proteggendolo dalle variazioni termiche e dal rumore; riducendo al contempo la formazione di condensa e di muffe. Le microsfere di vetro formano infatti un sistema multiplo vetro-aria-vetro, che crea un effetto barriera. La presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, fisiologicamente innocui per l'uomo e gli animali domestici, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe e funghi. Il prodotto possiede un buon potere coprente ed un ottimo potere riempitivo che gli permettono di mascherare le piccole imperfezioni del supporto. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 14 Lt.

Consumo / resa: pennello 4 mq/l; rullo a seconda dello spessore.

BATRIX

Idropittura acrilica extra bianca, lavabile, elevato potere antimuffa

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 13

Idropittura acrilica per interni, elevato potere antimuffa, antialga e antimuschio. La presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, fisiologicamente innocui per l'uomo e gli animali domestici, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio. L'aspetto opaco di Batrix consente di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Il legante acrilico assicura ottima adesione, lavabilità e resistenza agli alcali, senza peraltro ostacolare la trasmissione del vapore acqueo ed evitando così la formazione di condensa. Per la sua azione risanante è particolarmente indicato per la pitturazione di ospedali, scuole, locali pubblici in genere e naturalmente per qualsiasi ambiente umido e poco aerato, soggetto alla formazione di muffe e funghi (bagni, cantine, cucine ecc.) Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 13 Lt.

Consumo / resa: 12-14 mq/l per mano

LASER 55

Additivo ad azione permanente vincimuffa, antialga e antimuschio per idropitture

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 0,250

Additivo specifico miscibile con ogni tipo di idropittura attivo nel prevenire e contrastare la formazione e proliferazione di muffe, muschi ed alghe, su pareti esterne e interne. Ideale per ambienti soggetti a forte umidità e condensa (bagni, cucine, garage, ecc).

Diluizione: interni: 1 confezione ogni 15L/25kg di prodotto esterni: 2 confezioni ogni 15L/25kg di prodotto.

LASER 23

Soluzione risanante vincimuffa a vasto spettro d’azione

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1

Soluzione risanante a vasto spettro d’azione specifica per contrastare e inibire la proliferazione dei più svariati tipi di muffa, su pareti interne ed esterne, anche nelle condizioni più severe di contaminazione. Particolarmente efficace contro muschi e alghe.

Consumo / resa: 6-8 m2/l per mano.

MAGNUM MURI SATINATO

Smalto per muri satinato all'acqua

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 4
- Base bianca da Lt. 10

Smalto per muri all’acqua, satinato. Non ingiallente. Ha ottima resistenza al lavaggio ed è smacchiabile con facilità. Inodore, è particolarmente indicato per ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento ed usura e dove è più sentita la necessità di un alto grado d’igiene. Elevato valore estetico. * Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP*. Versioni colorate effettuate con sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 4 o 10 Lt.

Consumo / resa: 10-12 mq/l per mano

ARCUS

Fondo isolante all’acqua per interni speciale per le macchie

CONFEZIONI
- Barattolo Lt. 0,750
- Secchio da Lt. 4

Fondo isolante all’acqua per interni. Il prodotto grazie a particolari leganti impiegati nella sua formulazione è in grado di isolare vecchie macchie di umidità, nicotina, fuliggine, colla, pennarello ecc.. Ottimo potere riempitivo e coprente che insieme ad un elevato potere di adesione ne permette l’utilizzo come primer per superfici murarie quali intonaci, pareti a gesso, cartongesso ecc. Idoneo anche come fondo per legno, in quanto isola eventuali macchie dovute al trasudamento del tannino presente soprattutto in legni resinosi e tropicali. L’utilizzo di più mani di prodotto consente di completare il ciclo, tuttavia è consigliabile sovrapplicare con pitture all’acqua, rivestimenti plastici o smalti (anche a solvente) in caso di applicazioni su legno. Colore BIANCO.

Confezioni disponibili: Barattolo da 0,75 Lt. o Secchio da 4 Lt.

Consumo / resa: 8-10 mq/l per mano.

BOEROKLIMA

Idropittura traspirante ANTIMUFFA extra opaca per interni

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 14

Grazie alla facilità d'applicazione e alla particolare granulometria, maschera eventuali imperfezioni del supporto. Inoltre l'impiego di additivi ad ampio spettro d'azione permette al prodotto di prevenire la formazione di muffe e funghi in ambienti poco aerati, soggetti alla formazione di condensa quali bagni, cucine, cantine etc. Buono il potere coprente, traspirabilità elevata. Versioni colorate effettuate con sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 14 Lt.

Consumo / resa: 10-11 mq/l per mano.

BOEROKOMPATT PLUS

Pittura riempitiva al quarzo

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 5
- Base bianca da Lt. 14

Pittura riempitiva al quarzo con elevato potere coprente, resistenza agli agenti atmosferici, buona adesione. Il contenuto di quarzo a granulometria controllata conferisce al prodotto buon potere riempitivo. Maschera facilmente eventuali piccole imperfezioni del supporto. Idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in fase di ristrutturazione. Versioni colorate effettuate con sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 o 14 Lt.

Consumo / resa: 6-7 mq/ L per mano.

ACRIS

Pittura antialga per esterni acril-silossanica

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 12

Rivestimento antialga acrilsilossanico per esterni, a base di plastoriti micronizzate ed inerti selezionati. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, un basso assorbimento d'acqua ed una buona permeabilità al vapore ne fanno un prodotto idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione. Prodotto molto versatile e di facile applicazione. Ottimo potere coprente e capacità di mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto, grazie alle particolari cariche contenute che gli conferiscono un alto potere riempitivo. Speciali additivi proteggono il film dall'aggressione di alghe, muffe, licheni, ecc. Rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 5 e 12 lt.

Consumo / resa: 5-7 mq/Lt per due mani.

SILNOVO

Pittura per esterni a base di polisilicato con tecnologia APS

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 4
- Base bianca da Lt. 14,50

Pittura antialga per esterni a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici. Silnovo risponde alle norme DIN 4108-3, sulla protezione delle facciate, e DIN 18363 secondo la quale un prodotto si può definire "minerale" se contiene meno del 5% di sostanze organiche. Come i prodotti minerali tradizionali, Silnovo possiede elevatissima permeabilità al vapore acqueo ma, grazie allo sviluppo della Tecnologia APS, è caratterizzato da un basso assorbimento d'acqua. La presenza di speciali additivi protegge inoltre il film dall'aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.). E' applicabile su tutti i tipi di supporto, anche se precedentemente trattati con pitture sintetiche o in emulsione. Silnovo è uno tra i prodotti più indicati nel restauro e nella ristrutturazione di edifici storici, palazzi di rilevanza artistica e architettonica: consente, infatti di ottenere tecniche pittoriche e decorative come velature e stracciature di elevato valore estetico, assicurando allo stesso tempo resistenza e durata nel tempo. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezioni disponibili: Secchio da 4 e 14,50 Lt.

Consumo / resa: 6 - 7 mq/Lt per due mani.

SILNOVO FONDO 332

Fondo consolidante idrofobizzante per esterni con alta permeabilità al vapore a base di APS

CONFEZIONI
- Secchio da Lt. 15

Fondo consolidante ed idrofobizzante all'acqua a base di polisilicati di potassio e piccole quantità di stabilizzatori organici. Diminuisce ed uniforma l'assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore acqueo. Riduce la migrazione, verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi.

Tanica da Lt. 15

Consumo / resa: 5-6 mq/Lt per mano

UVIFLEX QUARZO

Pittura elastomerica per esterno con farina di quarzo

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 14

Finitura elastomerica antialga a base di copolimeri acrilici e farina di quarzo. La particolare composizione del legante fa sì che avvenga una duplice reticolazione: una superficiale indotta dai raggi UV, che conferisce al prodotto ottima idrorepellenza e bassa presa di sporco, ed una chimica (in profondità) che conferisce al prodotto le caratteristiche di elasticità, anche alle basse temperature, tipiche dei prodotti elastomerici. Idoneo per la protezione e l'impermeabilizzazione di edifici nuovi o in ristrutturazione e fabbricati in cemento armato. La presenza di speciali additivi nella formulazione assicura la protezione del film dalla proliferazione e crescita di microrganismi, quali alghe muffe e funghi. Prodotto di facile applicazione, caratterizzato da ottimo potere coprente e buon potere riempitivo grazie alla presenza di cariche a curva granulometrica controllata. Permette di uniformare e mascherare minime irregolarità del supporto ed eventuali rappezzi. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezione: Secchio da Lt. 14 base Bianca.

Consumo / resa: 3-5 mq/l per mano

UVIFLEX INTERMEDIO

Intermedio riempitivo elastomerico

CONFEZIONI

- Bianco - Secchio da Lt. 13

Pittura riempitiva intermedia antialga a base di copolimeri acrilici a reticolazione chimica e UV. Ideale per contenere e mascherare cavillature e microfessure dinamiche del supporto. Facile applicazione, ottimo potere riempitivo ed elevata resistenza alle fessurazioni. La presenza di cariche a curva granulometrica controllata permette di mascherare ed uniformare supporti disomogenei ed irregolari. La sua formulazione, contenente principi attivi speciali, protegge il film dall'aggressione di microorganismi (alghe, muffe, funghi, ecc.). Per esterno per edifici nuovi o in ristrutturazione, su intonaco civile, rustico, cemento armato, fibrocemento, pannelli di cemento armato prefabbricato. Deve essere ricoperto con la finitura elastomerica UVIFLEX QUARZO.

Confezione: Secchio da Lt. 13 col. Bianco.

Consumo / resa: 2-3 mq/l

BELLARYA

Idropittura lavabile ipoallergenica

CONFEZIONI

- Base bianca da Lt. 5

Pittura murale lavabile di nuova generazione, dalle eccezionali caratteristiche tecniche e prestazionali. È resistente agli alcali, ha buona lavabilità e bassa presa di sporco. È facile da applicare, ha ottima resa e copertura ed un eccezionale punto di bianco. Formulata a base di pregiate resine in dispersione acquosa e materie prime a minimo impatto ambientale, è a VOC ? zero, praticamente esente da composti organici volatili. Ipoallergenica e inodore, è indicata per la pitturazione e la decorazione di tutti gli spazi interni, sia domestici che professionali, e ideale per gli ambienti destinati al soggiorno anche dei soggetti più sensibili. Versioni colorate realizzate con sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Consumo / resa: 10-13 mq/L per mano.

SOLARYA 65

Rivestimento fotocatalitico ai silossani per esterni

CONFEZIONI
- Base bianca da Lt. 14

Rivestimento fotocatalitico per esterni, a base di resine silossaniche e nanotitanio fotocatalitico in emulsione acquosa. SOLARYA 65 associa alle caratteristiche tipiche dei prodotti silossanici (elevata permeabilità al vapore, ottima idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici e bassa ritenzione di sporco) eccellenti proprietà autopulenti ed è in grado di contribuire alla purificazione dell'aria con cui viene a contatto trasformando fino al 65% dei gas nocivi ivi presenti (NOx, etc) in sostanze a basso o nullo impatto inquinante. Inibisce la formazione di microrganismi, garantendo un'efficace azione antialga e antimuffa. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Secchio da Lt. 14

Consumo / resa: 6-7 mq/l per mano.

FONDO DI COLLEGAMENTO

Fondo per esterni riempitivo di collegamento a base di silicati di potassio

CONFEZIONI
- Bianco - Secchio da Kg. 20

Fondo pigmentato a base di silicato di potassio e leganti organici ad alta stabilità, disponibile in due granulometrie

---

FONDO RIEMPITIVO ACRILICO

Fondo pigmentato riempitivo a base di leganti acrilici a granulometria selezionata

CONFEZIONI
- Grana 0,3 - Secchio da Kg. 20
- Grana 0,5 - Secchio da Kg. 20

Fondo pigmentato riempitivo a base di leganti acrilici e cariche a granulometria selezionata. Ideale come fondo di preparazione, dotato di elevato potere riempitivo in grado di migliorare l'aspetto del supporto nel caso siano presenti rappezzi o intonaci a granulometrie differenti. La natura acrilica del legante garantisce un ottima adesione ed un elevato potere uniformante dell'assorbimento del supporto a vantaggio della resa e dell'aspetto della finitura. Elevato potere coprente e riempitivo in grado di mascherare le microfessurazioni statiche dovute, ad es esempio al ritiro d'intonaco. Può essere ricoperto con prodotti silossanici e sintetici.

Grane disponibili: 0,3 - 0,5 mm.

Secchio da Kg. 20.

Consumo / resa: Resa 1,8-2,2 mq/kg

ARIETE FONDO 318

Fondo consolidante e idrofobizzante per esterni, a base di resina silossanica

CONFEZIONI
- Secchio da Lt. 15

Fondo consolidante ed idrofobizzante all’acqua, a base di speciali emulsioni acril-silossaniche. Diminuisce ed uniforma l’assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore acqueo. Riduce la migrazione, verso la superficie, dei sali prodotti dalla carbonatazione del supporto, nel caso di intonaci nuovi non ancora perfettamente maturi.

Secchio da Lt. 15

Consumo / resa: 5-6 mq/Lt per mano

FONDO 140

Fondo consolidante a solvente, per esterni

CONFEZIONI
- Secchio da Lt. 2,50
- Secchio da Lt. 15

Fondo consolidante universale non pigmentato a solvente, a base di resine PLIOLITE® GOODYEAR. Si applica: su supporti nuovi per contenere l’eventuale alcalinità residua delle malte cementizie e per uniformare gli assorbimenti; su supporti vecchi per migliorare l’ancoraggio dei prodotti di finitura e per consolidare superfici leggermente sfarinanti o poco coerenti. Diluizione: max 50% con diluente universale.

Confezioni disponibili: Secchio da 2,50 e 15 Lt.

Consumo / resa: 7-10 mq/Lt per mano

COLOR VK 1.0

Rivestimento decorativo in pasta, rasato fine, a base di resine acrilsilaniche

CONFEZIONI
- BIANCO - Secchio kg. 25
- COLORATO - Secchio Kg. 25

COLOR.VK1.0 è un rivestimento decorativo fibrorinforzato in pasta, pigmentato nella massa, con aspetto finale rasato fine, per applicazioni esterne ed interne. La sua speciale formulazione garantisce una buona traspirabilità al supporto ed una notevole idrorepellenza protettiva dalle aggressioni atmosferiche e chimiche. Il prodotto ha un'ottima resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento unitamente ad una bassissima presa di sporco. L'ottima lavorabilità unita ad un'eccellente adesione ai supporti, con ottimo potere riempitivo ed uniformante, lo rendono idoneo quale rivestimento decorativo per intonaci nuovi, intonaci vecchi aderenti, calcestruzzo, conglomerati cementizi, superfici rifinite mediante prodotti di natura sintetica o minerale non degradate, sistemi di isolamento termico a "cappotto", cartongesso, ecc. Disponibile nelle tinte delle raccolte NATURAL, MINERAL e PREMIUM di Vimark oltre ad una vasta gamma colori disponibile nel sistema tintometrico di Vimark. Granulometria: 1,0 mm.
Consumo: **1,60 - 1,80 Kgmq.**

COLOR VK 1.5

Rivestimento decorativo in pasta, effetto rustico, a base di resine acrilsilaniche

CONFEZIONI
- BIANCO - Secchio kg. 25
- COLORATO - Secchio Kg. 25

COLOR.VK1.5 è un rivestimento decorativo fibrorinforzato in pasta, pigmentato nella massa, con aspetto finale rustico, per applicazioni esterne ed interne. La sua speciale formulazione garantisce una buona traspirabilità al supporto ed una notevole idrorepellenza protettiva dalle aggressioni atmosferiche e chimiche. Il prodotto ha un'ottima resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento unitamente ad una bassissima presa di sporco. L'ottima lavorabilità unita ad un'eccellente adesione ai supporti, con ottimo potere riempitivo ed uniformante, lo rendono idoneo quale rivestimento decorativo per intonaci nuovi, intonaci vecchi aderenti, calcestruzzo, conglomerati cementizi, superfici rifinite mediante prodotti di natura sintetica o minerale non degradate, sistemi di isolamento termico a "cappotto", cartongesso, ecc. Disponibile nelle tinte delle raccolte NATURAL, MINERAL e PREMIUM. Granulometria: 1,5 mm.
Consumo: **2,30 - 2,50 Kg Mq.**

PROTECH TERM BIANCO

Pittura termoisolante, igienizzante, anticondensa, con microsfere di vetro

CONFEZIONI
- Secchio da Lt. 4
- Secchio da Lt. 14

Pittura termoisolante, igienizzante, anticondensa, a base di termopolimeri acrilici in dispersione acquosa, microsfere di vetro cave, cariche lamellari, filler coprenti e inibitori di corrosione, per la riduzione delle aree di ponte termico sulle pareti di locali soggetti a condensazione, muffe e altri sottoprodotti delle attività biodeteriogene.

Confezioni disponibili: Secchio da 4 o 14 Lt.

Consumo: 250 - 350 g /m²

COLOR FONDO

Fondo di collegamento fibrato, riempitivo ed uniformante

CONFEZIONI
- BIANCO - Secchio Kg. 23
- COLORATO - Secchio Kg. 23

COLOR.FONDO è un fondo riempitivo fibrorinforzato per uniformare l’assorbimento dei supporti che devono essere trattati con rivestimenti o pitture sintetiche, applicabile su superfici esterne ed interne. La sua formulazione ed il buon potere riempitivo permettono di mascherare le micro cavillature superficiali prevenendo, in limiti ragionevoli, il riformarsi delle stesse, riducendo notevolmente gli interventi di stuccatura. L’ottima lavorabilità unita ad un’eccellente adesione ai supporti, lo rendono idoneo su qualsiasi apparato murario come intonaci nuovi, intonaci vecchi aderenti, calcestruzzo, conglomerati cementizi, superfici rifinite mediante prodotti di natura sintetica o minerale non degradate, sistemi di isolamento termico a “cappotto”, cartongesso, ecc. Disponibile nelle tinte delle raccolte NATURAL, MINERAL e PREMIUM.

Consumo: **0,300 Kgmq.**

FLUIDEPOX CASTING

Prodotto epossidico per inghisaggi

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 1

Prodotto epossidico bicomponente senza solventi con ottima adesione su ferro e cemento. La caratteristica principale di questo prodotto è il basso ritiro volumetrico: ciò è spiegato dal basso valore di picco esotermico che si raggiunge in fase di indurimento e dal lungo pot- life (tempo di vita della miscela). Utilizzi: La bassa esotermia della reazione consente di realizzare masse a colata senza problemi di ritiri volumetrici.

Consumo: **1,15 kg/m2 per 1 mm di spessore.**

SIVITCOL

Stucco-collante epossidico esente da solvente

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 1

Prodotto bicomponente a base di resine epossidiche ed indurenti ammino-poliammidici, appositamente realizzato per essere di facile utilizzo (i 2 componenti vanno dosati in parti volume uguali). Non ha ritiri ed una bassa tendenza a colare. Dopo l'indurimento può essere carteggiato o levigato. Offre una sicura adesione su svariati supporti: • Cemento • Ferro • Ceramica • Laterizi • Vetro • Legno • Materiali isolanti

---

VITREX PLUS A+B

Formulato epossidico per uso alimentare

CONFEZIONI

- Bianco da Kg. 5

Sistema bicomponente formulato con materie prime che rientrano nella lista positiva per il contatto con gli alimenti. Certificato per contatto continuo con olio di oliva e acqua potabile, (rapporti di prova n. 338/2012, n. 339/2012, n. 340/2012 e n. 349/2012, n. 350/2012. n. 351/2012 e n. 352/2012 dell'Istituto di enologia e di Ingegneria agroalimentare di Piacenza, del 9-lug- 09) o altri prodotti alimentari per i quali è richiesto il test di cessione con i simulanti A e D2. Utilizzi: Rivestimenti protettivi continui per opere di ingegneria idraulica destinati al contatto continuo con l'olio di oliva, acqua potabile e altri alimenti.

Consumo: Il consumo teorico è di **circa 300 gr/m2 per mano.**

FINIWATER SATINATO

Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

CONFEZIONI

- Confezione A + B da Kg. 1

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo. Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche: – elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti – ottime proprietà meccaniche – buona resistenza all'abrasione – discreta resistenza ai solventi – buona resistenza agli agenti atmosferici – buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico – aspetto satinato Utilizzi: Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).

Consumo: **0,100 kg/mq, per un film di 42 micron.**

FONDO PER PIASTRELLE

Sistema epossidico

CONFEZIONI

- Barattolo da Kg. 2

Sistema epossidico bicomponente a base acquosa che dopo reticolazione presenta una buona adesione su diversi supporti (piastrelle, calcestruzzo e vecchie resine). Rispetto ai sistemi epossidici a base acquosa disponibili sul mercato presenta un fuori tatto più rapido. Utilizzi: Primer per piastrelle. Primer per supporti in calcestruzzo e vecchi rivestimenti in resina.

Consumo: **0,10 kg/mq**

FINIWATER TOP LUCIDO

Smalto poliuretanico trasparente a base acquosa

CONFEZIONI

- Barattolo da Kg. 1

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo. Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche: – elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti – ottime proprietà meccaniche – buona resistenza all'abrasione – buona resistenza ai solventi – ottima resistenza agli agenti atmosferici – buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico – aspetto lucido Utilizzi: Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).

Consumo: **0,100 kg/mq, per un film di 40 micron.**

FINIWATER COLORATO

Smalto poliuretanico colorato a base acquosa

CONFEZIONI
- Colori Fascia A - Kg. 1

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo. Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche: – elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti – ottime proprietà meccaniche – buona resistenza all'abrasione – buona resistenza ai solventi – ottima resistenza agli agenti atmosferici – buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico – aspetto lucido Utilizzi: Finitura di rivestimenti in resina avente un buon slip superficiale (garantisce una minore ritenzione dello sporco).

Consumo: **0,100 kg/mq, per un film di 40 micron.**

VITREX WINE ROSSO A+B

Formulato epossidico per uso alimentare

CONFEZIONI
- Confezione A+B Kg. 5

Sistema bicomponente formulato con materie prime che rientrano nella lista positiva per il contatto con gli alimenti. Certificato per contatto continuo con vino (rapporti di prova n° 274-A/2011 e n° 276-A/2011 dell'Istituto di enologia e di Ingegneria agroalimentare di Piacenza, del 20- ago-11) o altri prodotti alimentari per i quali è richiesto il test di cessione con i simulanti B e C. Utilizzi: Rivestimenti protettivi continui per opere di ingegneria idraulica destinati al contatto continuo con il vino.

Consumo teorico relativo: **300 gr/mq.**

PULITORE NEUTRO

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1

Detergente neutro profumato per la pulizia ordinaria delle superfici in resina o in cemento, lucide, satinate od opache. Prodotto delicato ed efficace, ideale anche per la manutenzione quotidiana delle superfici. La sua azione delicata non

altera i trattamenti e le finiture giàpresenti sui supporti resinati. Conferisce un effetto antistatico contro lo sporco. Non contiene acidi o alcali forti, alcool, ammoniaca o varechina. Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate. Il prodotto va utilizzato diluito in acqua da un minimo di 200 ml in un litro aumentando gradualmente la concentrazione in funzione delle necessità. Consumo indicativo: 0,05-0,10 l/mq

---

PULITORE ALCALINO

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1

Detergente ad ampio spettro per la pulizia profonda o la deceratura delle superfici in resina o cemento e per lo sgrassaggio dei supporti da resinare. Formulato specifico per la pulizia e la detergenza da grassi, olii, inchiostri, residui di vernici e pitture, fuliggine, smog, residui di gomma, adesivi e cera. Ideale per la pulizia straordinaria e lo sgrassaggio profondo dei pavimenti in resina e per la preparazione di supporti in cemento o in piastrelle, prima del trattamento meccanico necessario per la posa del ciclo ErreLAB. R882 PULITORE ALCALINO è composto da speciali solventi sgrassanti, emulsionanti ed agenti, che sequestrano lo sporco più resistente; non fa schiuma e non lascia aloni. PULITORE ALCALINO va utilizzato diluito in acqua: da 100 a 250 ml in un litro per la pulizia profonda degli sporchi normali e 500 ml in un litro per sporchi più pesanti, stratificati o invecchiati. Consumo indicativo: 0,05-0,10 l/mq

---

CERA SPECIALE LUCIDA

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1

R891 CERA SPECIALE LUCIDA di ErreLAB, specifica per superfici in resina o cemento, crea un film protettivo resistente al calpestio che impedisce o riduce l’assorbimento dello sporco. Si tratta di una cera metallizzata in emulsione acquosa, non ingiallente, ideale per il trattamento di pavimenti in resina o cemento e similari.Permette una facile e veloce manutenzione di medio periodo delle superfici trattate. Il prodotto ha infatti ottime capacità aggrappanti e riempitive, adatte ad uniformare le imperfezioni e le microporosità eventualmente presenti sulla superficie. Permette

quindi di ripristinare facilmente il supporto, ritonificarlo e proteggerlo. Consumo indicativo: 0,025-0,500 l/mq

---

CERA SPECIALE OPACA

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1

R892 CERA SPECIALE OPACA di ErreLAB, specifica per superfici in resina o cemento, crea un film protettivo resistente al calpestio che impedisce o riduce l’assorbimento dello sporco. Si tratta di una cera metallizzata in emulsione acquosa, non ingiallente, ideale per il trattamento di pavimenti in resina o cemento e similari. Permette una facile e veloce manutenzione di medio periodo dellesuperfici trattate. Il prodotto ha infatti ottime capacità aggrappanti e riempitive, adatte ad uniformare le imperfezioni e le microporosità eventualmente presenti sulla superficie. Permette quindi di ripristinare facilmente il supporto, ritonificarloe proteggerlo. Consumo indicativo: 0,025-0,500 l/mq

---

SOLVENTE UNI

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1

Diluente universale e solvente per pulizia attrezzi.

RETE BIANCA GR. 72

Rete per rasature sottili

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 50

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse “stretto” 3,5 x 4,2 mm e grammatura ridotta pari a 70 gr/m2. Utilizzata nelle rasature evitando eventuali fessurazioni in presenza di finiture a base di gesso e in corrispondenza di giunzioni tra materiali con diversi coefficienti di dilatazione distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti. Dimensione rotolo: H. 1 x 50 mt.

Termica e acustica

OVER FOIL 311

Isolante termo-acustico riflettente

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 30

Over-foil 311 è un innovativo isolante riflettente in rotoli con prestazioni assolutamente esclusive e non paragonabili a quelle di isolanti di altra natura che, per esercitare la loro funzione coibente, dipendono direttamente dallo spessore. Oltre alle superfici riflettenti in alluminio puro, la sua peculiarità è quella di avere al suo interno un foglio di polietilene espanso da 3 mm di spessore e di essere termosaldato nel mezzo e agli estremi del rotolo per tutta la lunghezza. Questo particolare accorgimento permette che, durante la posa in opera, si creino due ulteriori intercapedini d'aria isolanti all'interno. Composizione: Doppio foglio di bolla d'aria inerte in polietilene, accoppiata ad una lamina di alluminio puro protetto, con interposto nel mezzo un foglio di polietilene espanso da 3 mm di spessore. Il materiale è termosaldato agli estremi e nel mezzo del rotolo per tutta la lunghezza del prodotto stesso. Applicazioni: Isolamento termo-acustico riflettente e perfetta barriera al vapore in pareti esterne e divisorie, all'intradosso e all'estradosso di coperture nuove o esistenti e nei controsoffitti. Spessore 9 mm. Dimensione rotolo: H. 1,5 x 20 mt.



OVER FOIL MULTISTRATO 19

Termoriflettente multistrato certificato

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 15

Over-foil multistrato 19 SuperQuiltTM è un materiale isolante termo-riflettente in rotoli composto da 19 strati di materiali tra cui alluminio puro, film alluminizzati, ovatte e fogli di polietilene espanso. Le facce esterne del prodotto sono in alluminio puro protetto e accoppiato ad una rete di rinforzo. Over-foil multistrato 19 SuperQuiltTM è il prodotto ideale per effettuare un efficace isolamento di: • Pareti esterne e divisorie con muro a cassetta • Contropareti interne e cappotti esterni con struttura a secco • All'intradosso e all'estradosso di coperture nuove o esistenti • Controsoffitti Spessore nominale 40 mm. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 10 mt.

OVER FOIL ECO 9 THERMAQUILT

Isolante termoriflettente

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 15

Over-foil Eco 9 ThermaQuilt è un materiale isolante termoriflettente in rotoli composto da 9 strati. La composizione specifica del materiale è di 4 strati di ovatta, 3 strati di film riflettente intermedi e due strati esterni di alluminio puro rinforzato. Le prestazioni termiche di Over-foil Eco 9 ThermaQuilt sono testate in accordo alla nuova norma europea di riferimento UNI EN 16012. Over-foil Eco 9 ThermaQuilt è il prodotto ideale per effettuare un efficace isolamento di: • Pareti esterne e divisorie con muro a cassetta • Contropareti interne e cappotti esterni con struttura a secco • All'intradosso e all'estradosso di coperture nuove o esistenti • Controsoffitti Spessore nominale 32 mm. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 10 mt.

OVER FOIL BREATHERQUILT 11

Isolante termoriflettente, traspirante e impermeabile

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 12

Over-foil BreatherQuilt 11 è un materiale isolante termoriflettente in rotoli composto da 11 strati tra cui un layer esterno di alluminio puro protetto microforato e accoppiato ad una rete di rinforzo, 4 film alluminizzati intermedi microforati, 5 strati di ovatta e un layer esterno in membrana impermeabile traspirante. Le ottime prestazioni termiche di Over-foil BreatherQuilt 11 sono testate in accordo alla nuova norma europea di riferimento UNI EN 16012. Vantaggi: 1.Ottimo isolamento con BASSO SPESSORE 2. Efficace BARRIERA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO 3.Materiale IMPERMEABILE 4.Totalmente traforato quindi TRASPIRANTE 5.Leggero, flessibile e sottile 6.Certificato secondo normativa vigente UNI EN 16012 Spessore 15 mm. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 10 mt.



OVER FOIL BM

Isolante termo-acustico riflettente

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 30

Over-foil BM è un materiale isolante rifl ettente sviluppato e realizzato per effettuare un efficace isolamento dei pavimenti e dei solai interpiano. Il rumore è un tipo di inquinamento assai diffuso nelle realtà urbane. La legge che stabilisce i principi fondamentali di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico è la n°447/95. Per ottemperare alla legge e garantire un accettabile comfort abitativo, è indispensabile utilizzare materiali da costruzione idonei e certifi cati nonché seguire una corretta metodologia di costruzione. La flessibilità, l'elevata resistenza a compressione e trazione e la semplicità di posa in opera del prodotto, rendono possibile la creazione di pavimenti "galleggianti" ad alto potere fonoisolante e conformi ai requisiti acustici previsti dalla normativa. Over-foil BM offre, inoltre, un buon valore aggiunto di isolamento termico, una perfetta barriera al vapore e una facilità di posa garantiti.

Dimensione rotolo: H. 1,50 x 20,00 mt.



OVER FOIL CLIMA BOLLA

Telo altamente riflettente in alluminio puro

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 48

Telo altamente riflettente e traspirante in alluminio puro per coperture e pareti. L'uso di Over-foil Clima permette di abbattere fino al 95% del calore trasmesso per radiazione dalla copertura al sottotetto, rendendolo quindi abitabile nel periodo estivo. Grazie alla sua composizione e alle proprietà dell'alluminio puro, posato in intercapedine d'aria, ha un potere isolante paragonabile a diversi centimetri dei classici pannelli isolanti. Permette, quindi, un notevole risparmio energetico diminuendo di almeno il 20% l'uso del condizionatore in estate. In inverno, invece, Over-foil Clima aiuta ad eliminare le dispersioni termiche riflettendo verso l'interno il calore prodotto nell'abitazione. Utilizzato in controparete, è la soluzione ideale per eliminare muffe e condense su pareti fredde poco o mal isolate. Composto da: 1 faccia esterna in alluminio puro, 1 bolla d'aria ad elevata grammatura 1 faccia esterna in membrana impermeabile traspirante TNT grigio. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 40 mt.

OVER FOIL 2L-2

Isolante termo-acustico rifelttente

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 30

Over-foil 2L-2 è un materiale isolante riflettente che possiede caratteristiche di isolamento termo-acustico di assoluto rilievo e permette di realizzare, con un unico prodotto, strutture in grado di soddisfare le normative vigenti sia in merito all'isolamento termico che all'isolamento acustico. Over-foil 2L-2 è un isolante riflettente in rotoli con prestazioni assolutamente esclusive e non paragonabili a quelle di isolanti di altra natura che, per esercitare la loro funzione coibente, dipendono direttamente dallo spessore. Inserito all'interno di un'intercapedine d'aria riflette, senza assorbirla, gran parte dell'energia radiante che lo colpisce determinando un aumento del potere isolante dell'intercapedine stessa di oltre 4 volte. Composizione: Doppia foglio di bolla d'aria inerte in polietilene ad alta grammatura ricoperta su entrambe le facce da un foglio di alluminio puro protetto. Spessore totale circa 6,5 mm. Applicazioni: Isolamento termo-acustico rifl ettente e perfetta barriera al vapore in pareti perimetrali e divisorie, all'intradosso e all'estradosso dicoperture nuove o esistenti e nei controsoffitti. Dimensione rotolo: H. 1,5 x 20 mt.

MIOFOL 125 AV

La perfetta barriera al vapore in alluminio puro

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 75

Miofol® 125 AV è un foglio laminato a strati costituito da un foglio di LDPE, accoppiato ad un foglio di alluminio rivestito e protetto a sua volta da un foglio di polietilene dello spessore di 11 um. Miofol® 125 AV viene utilizzato come barriera al vapore sotto pavimento e come barriera al vapore riflettente, nella parte calda (normalmente la parte interna) di tetti a falda, di tetti piani e nelle pareti. Miofol® 125 AV deve essere installato nella parte calda, generalmente la parte interna, della copertura o della struttura muraria esterna. Miofol® 125 AV può essere utilizzato come barriera al vapore sotto massetto in cemento o qualsiasi pavimentazione sensibile all'umidità. Per ottenere le migliori prestazioni del prodotto si raccomanda di sigillare tutte le giunte per mezzo dell'apposito nastro adesivo in alluminio. Spessore 0,08 mm. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 50 mt.



OVER FOIL SUPER STRONG

Isolamento termico e barriera a vapore per pavimenti

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 30

Singola bolla d'aria inerte ad altissima grammatura in polietilene coestruso accoppiata su entrambi i lati ad un foglio di alluminio puro protetto. Perfetta barriera al vapore. L'elevatissima resistenza a compressione rende il prodotto ideale nella posa in situazioni estreme, sotto carichi rilevanti o direttamente sotto impianti di riscaldamento elettrici o in fibre di carbonio su cui viene solitamente incollata direttamente la pavimentazione. La mancanza di schiacciamento, anche sotto carichi importanti, fa sì che l'intercapedine d'aria da 5 mm interna al prodotto, affiancata alle lamine di alluminio, rimanga inalterata nel tempo. E' così garantita una costante separazione degli elementi orizzontali. Spessore 5 mm. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 20 mt.

OVER FOIL RAD

Isolante riflettente

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 30

Over-foil RAD è un pannello isolante riflettente in rotoli composto da una bolla d’aria inerte compresa tra strati di polietilene ricoperti, su entrambe le facce, da un foglio di alluminio puro. Over-foil RAD è il prodotto ideale per effettuare un efficace isolamento termico delle pareti e delle coperture. Spessore: 3 mm circa. Applicazioni: Isolamento di capannoni industriali, coperture a falda esistenti in legno posato all’intradosso. Isolamento termico di containers per trasporto merci sensibili alle temperature. Spessore 3 mm. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 25 mt.

OVER FOIL SKYTECH CLASSE A2

Isolante termico termoriflettente

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 18

Fuoco, acqua, sole, rumore e condensa non sono più un problema Over-foil Skytech, l’isolante a 360 gradi. Composto da: Banda adesiva integrata pieghevole • Finitura esterna in alluminio puro riflettente, microperforato e armato con tessuto in fibra di vetro • Membrana di tenuta • Materiale isolante in filamenti continui di vetro di tipo E • Finitura interna in alluminio puro riflettente e microperforato Dimensione rotolo: H. 1,00 x 18 mt.

OVER FOIL NEST CLASSE A1

Isolante termoriflettente ignifugo e barriera al vapore

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 25

Over-foil Nest è un materiale isolante termoriflettente ignifugo ad elevata densità. Certificato in classe di reazione al fuoco A1, è l’ideale per realizzare l’isolamento termico e la barriera al vapore in contropareti, controsoffitti e in tutte quelle applicazioni nelle quali è necessaria una protezione contro il rischio di incendio. Composto da: - Finitura esterna in alluminio puro riflettente - Materiale isolante in filamenti continui di vetro di tipo E - Finitura interna in alluminio puro riflettente Dimensioni rotolo: H. 1 x25 mt.

NASTRO ALLUMINIO

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 50

Nastro adesivo in alluminio puro da utilizzare per eseguire le giunzioni dei materiali applicati in pareti o in coperture a falda. Dimensioni: Rotoli da 7,5 cm di spessore per 50 m di lunghezza.

CUTTER PER OVER-ALL

CONFEZIONI
- Cadauno

Cutter in policarbonato per uso destrorso e sinistrorso, compreso di lama e ideale per il taglio del materiale Over-Foil. Il taglio si effettua con trazione sull'impugnatura. Disponibili su richiesta lame di ricambio.

DBRED DUETTO F3+3

Isolante acustico accoppiato

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 10,50

Materassino fornito in rotoli, di spessore 6 mm, composto da un materassino in granuli e fibre selezionate in gomma SBR legati con resine poliuretaniche (MDI) densità 710 kg/m3 spessore 3 mm, termo accoppiato in maniera continua a polietilene reticolato densità 30 kg/m3 spessore 3 mm, avente valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 53 MN/m3 e livello di comprimibilità CP2 (calcolato secondo metodo di misura indicato da norma UNI EN 12431). Destinato principalmente all’impiego su solai con sistema a massetto galleggiante o come resiliente sotto pavimentazioni flottanti a secco per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. La caratteristica peculiare della componente in gomma SBR è la sua ridotta densità (710 kg/m3) che gli attribuisce un’elasticità propria molto elevata, pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre allungate e non solo di granuli di gomma, una elevata resistenza meccanica. Il valore di attenuazione al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNNI EN 140-7/8 è pari a 29 dB. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 7,00 mt. - Spessore: 6 mm.

DBRED DUETTO F5+4

Isolante acustico accoppiato

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 18

Materassino fornito in rotoli, di spessore 9 mm, composto da un materassino in granuli e fibre selezionate in gomma SBR legati con resine poliuretaniche (MDI) densità 550 kg/m3 spessore 5 mm, termo accoppiato in maniera continua a polietilene reticolato densità 30 kg/m3 spessore 4 mm ed avente valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 35 MN/m3 e livello di comprimibilità CP2 (secondo metodo di misura indicato da norma UNI EN 12431). Destinato all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. La caratteristica peculiare della componente in gomma SBR è la sua ridotta densità (550 kg/m3) che gli attribuisce un'elasticità propria molto elevata, pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre di gomma allungate e non solo di granuli, una elevata resistenza meccanica. Il valore di attenuazione al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-7/8 è pari a 38 dB. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 15,00 mt. - Spessore: 9 mm.

DBRED SERIE W

Pannello monostrato in granuli di gomma

CONFEZIONI

- Pannello Sp. 10 mm.
- Pannello Sp. 20 mm

dBred W è un pannello monostrato in granuli di gomma SBR con funzione fonoimpedente per la correzione acustica di partizioni murarie e murature esterne esistenti e/o di nuova concezione. dBred W trova applicazione soprattutto nell'isolamento acustico e nella correzione acustica tra unità abitative adiacenti, garantendo un ottimale effetto fonoimpedente sulle basse e medie frequenze, migliorando di conseguenza l'isolamento acustico percepito per via aerea. Dimensione lastra: cm. 120 x 120

Spessori disponibili: 10 mm. e 20 mm.

TAGLIERINA A FILO PROF. PER PANNELLI

CONFEZIONI
- Cadauno

Taglierina professionale “compatta” per pannelli in EPS e XPS, capace di assicurare tagli precisi e rapidi. Grande produttività in cantiere, garantisce la realizzazione dei lavori a regola d’arte.

GUTEX THERMOSAFE

Lastra in fibra di legno

CONFEZIONI
- Sp. 40 mm

Lastra in fibra di legno riciclabile e biocompatibile GUTEX Thermosafe è prodotta con processo a umido e fabbricata con legno di abete proveniente da silvicoltura sostenibile, dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt “ai fini della sicurezza costruttiva”, prodotta da azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, dotata di dichiarazione ambientale di prodotto EPD e di validazione EMAS, dotata di marchio ambientale di qualità Natureplus. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13171:2013, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13171:2013 lambdaD 0,037 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e conduttività termica di progetto lambdaP 0,040 W/m°K secondo omologazione; resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR >= 10 kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS >= 35 kPa (EN 826); resistenza al passaggio del vapore (μ) 5 (EN 12086 – EN 13171); resistività al flusso d'aria AF >= 100 kPa*s/m²; Classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1. Densità 160 Kg/Mc. Dimensioni lastra 120 x 62,5 cm.

Disponibile in vari spessori.



POLIISO SB

Pannello in poliuretano

CONFEZIONI

- Sp. 40 mm

POLIISO® SB è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato. I pannelli dichiarano valori di lambdaD pari a 0,028 W/mK per spessori fino a 70 mm, lambdaD pari a 0,026 W/mK per spessori da 80 mm a 100 mm e lambdaD pari a 0,025 W/mK per spessori superiori secondo la norma europea EN 13165. POLIISO® SB dichaira valori di resistenza alla compressione >= 150 kPa ed è idoneo all'applicazione sotto guaina bituminosa, resistendo a temperature massime di esercizio fino a 110 °C. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 160 mm APPLICAZIONI CON POLIISO® SB: tetto caldo sotto guaina bituminosa, tetto caldo giardino, tetto a falde sotto guaina ventilato.



BLUAIR BLACKPOR + OSB

Pannello isolante termico ventilato di coperture a falda

CONFEZIONI

- Sp. 80 mm.

Sistema termoventilato composto da un pannello sagomato in Polistirene Espanso Sinterizzato BLACKPOR®, additivato con grafite,
con struttura a celle chiuse, autoestinguente classe E, con bordo a battente su due lati, accoppiato all’estradosso con una lastra in
OSB formata da tre strati pressati di scaglie di legno a fibra lunga orientata (o strand) legati con resine.

Versione monodirezionale.

Dimensione lastra 244 x 122 cm.

OSB 12 mm.

Intercapedine di ventilazione 50 mm.

Disponibile in vari spessori.

DELTA-PVG PLUS FRENO VAPORE

Freno vapore

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 75

Protezione ottimale per tutti i tetti inclinati contro la neve, la polvere e la pioggia. Impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore. Permette una perfetta asciugatura del tavolato in legno. Nella versione DELTA®-PVG PLUS con doppia banda adesiva integrata per l’incollaggio delle sovrapposizioni. Dimensione rotolo: H. 1,5 x 50 mt. Peso c.a. 210 grmq.

LASTRA EDIL-THERM GT 100 *CAM*

CONFEZIONI

-

LASTRA WPX35 ETICS

Lastra tagliata da blocco specifica per applicazione a cappotto

CONFEZIONI

- Lastra 100 x 50 cm.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato WPX35 ETICS, con struttura a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005.

Conducibilità 0,035 W/mK

Dimensioni lastra: 1000x500 mm.



LASTRA BLACKP31 ETICS

Lastra tagliata da blocco specifica per applicazione a cappotto

CONFEZIONI
- Lastra 120 x 60 cm.

Lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato BLACK P31 ETICS, additivato con grafite, con struttura a celle chiuse, autoestinguente classe E, a spigolo vivo, con marcatura ETICS secondo la UNI EN 13499:2005.

Conducibilità 0,030 W/mK

Dimensioni lastra: 1000x500 mm.



LASTRA GRAFITATA STAMPATA

Lastra stampata specifica per applicazione a cappotto

CONFEZIONI
- Lastra 120 x 60 cm.

Lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato ad alta capacità di riflessione della radiazione termica, controllata e certificata ETICS dal FIW di Monaco di Baviera secondo le linee guida EOTA (ETAG004:2000 e UNI EN 13499:2005), dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt “ai fini della sicurezza costruttiva”, prodotta da azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, dotata di dichiarazione ambientale di prodotto EPD e di validazione EMAS. La superficie esterna è totalmente goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, dotata di tagli verticali rompi-tratta di passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per almeno il 41% della superficie totale. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163:2009, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2009 lambdaD 0,031 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e conduttività termica di progetto lambdaP 0,033 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza a flessione BS >=150 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR >= 100 kPa (EN 826); resistenza a taglio ftk >= 75 kPa, modulo di taglio Gm > 1000 kPa; assorbimento d’acqua per diffusione WD(V)

LASTRA GRAFITATA PER ZOCCOLATURA

Lastra stampata a basso assorbimento di umidità

CONFEZIONI

- Lastra 120 x 60 cm.

Lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato con basso assorbimento di umidità. La superficie esterna è totalmente goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, dotata di tagli verticali rompitratta di passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per almeno il 41% della superficie totale. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2013 lambdaD 0,030 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e conduttività termica di progetto lambdaP 0,032 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza a fles sione BS >= 200 kPa (EN 12089); resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR >= 200 kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS >= 150 kPa (EN 826); carico permanente limite con deformazione del 2% dopo 50 anni CC(2/1,5/50) >= 45 kPa (EN 1606); resistenza a taglio ftk >= 150 kPa (EN 12090), modulo di taglio Gm > 4000 kPa (EN 12090); assorbimento d’acqua per immersione totale a 28 giorni WL(T)

PANNELLO XPS 3035 CON PELLE

Pannelli isolanti in XPS con pelle

CONFEZIONI

- Lastra 125 x 60 cm

Lastra di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con bordi a spigolo vivo, con valore della conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,032 W/mK per spessore 30 mm, 0,033 W/mK per spessore 40 mm, 0,034 W/mK per spessore 50-60 mm, 0,035 W/mK per spessore 80 mm, 0,036 W/mK per spessore 100 mm; resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione

---

PANNELLO XPS 3035 WAFERATO

Pannelli isolanti in XPS con superficie waferata

CONFEZIONI

- Lastra 125 x 60 cm

Lastra di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale ruvida e bordi a spigolo vivo, con valore della conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,032 W/mK per spessore 30 mm, 0,033 W/mK per spessore 40 mm, 0,034 W/mK per spessore 50-60 mm, 0,035 W/mK per spessore 80 mm, 0,036 W/mK per spessore 100- 240 mm; resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo u (adimensionale) secondo la UNI EN 12086 pari a 100 per spessori da 30 a 60 mm, a 80 per spessore 80 mm, a 50 per spessore 100 mm, a 100 per spessore 120 mm, a 80 per spessori 140-160, a 50 per spessori da 180 a 240 mm; media di celle chiuse superiore al 95%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 13501-1. Spessori disponibili: 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 mm.

STYRODUR 3035 CS

Pannelli isolanti in XPS con pelle

CONFEZIONI

- Lastra 126,5 x 61,5 cm

Lastra di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale, esente da HCFC, HFC e sottoposta a controllo di qualità del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), con valore della conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,031 W/mK per spessore 30 mm, 0,032 W/mK per spessore 40 mm, 0,033 W/mK per spessore 50 mm, 0,034 W/mK per spessore 60 mm, 0,035 W/mK per spessore 80 mm, 0,037 W/mK per spessore 100 mm, 0,038 W/mK per spessori di 120, 140, 160, 180 e 200 mm; resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione

---



STYRODUR 2800 C

Pannelli isolanti in XPS con superficie waferata

CONFEZIONI

- Lastra 125 x 60 cm

Lastra di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale goffrata a caldo esente da HCFC, HFC e sottoposta a controllo di qualità del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), con valore della conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base allo spessore: 0,030 W/mK per lo spessore 20 mm, 0,031 W/mK per spessore 30 mm, 0,032 W/mK per spessore 40 mm, 0,033 W/mK per spessore 50 mm, 0,034 W/mK per spessore 60 mm, 0,035 W/mK per spessore 80 mm, 0,037 W/mK per spessore 100 mm, 0,038 W/mK per spessore di 120 mm; resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 200 kPa per spessori compresi tra 20 mm e 60 mm e pari a 300 kPa per spessori superiori; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione 200 kPa; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,3% in volume; assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 < 5% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091

GUTEX THERMOWALL

Lastra in fibra di legno

CONFEZIONI

- Sp. 60 mm.

Lastra in fibra di legno riciclabile e biocompatibile prodotta con processo a secco e fabbricata con legno di abete proveniente da silvicoltura sostenibile (tipo GUTEX Thermowall®), controllata e certificata ETICS secondo le linee guida EOTA (ETAG004:2000 e UNI EN 13499:2005), dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt "ai fini della sicurezza costruttiva", prodotta da azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, dotata di dichiarazione ambientale di prodotto EPD e di validazione EMAS, dotata di marchio ambientale di qualità Natureplus. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13171:2013, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13171:2013 lambdaD 0,039 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e conduttività termica di progetto lambdaP 0,042 W/m°K secondo omologazione; resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR >= 10 kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS >= 100 kPa (EN 826); resistenza al passaggio del vapore (μ) 3 (EN 12086 – EN 13171); assorbimento d'acqua nel breve periodo Wp

---



GEXO SOLIDA

Pannelli isolanti con cartongesso

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Pannello prefabbricato per l'isolamento termico di pareti interne ed esterne composto da un pannello isolante in fibra minerale di roccia Solida ® 220 in Euroclasse A1 di reazione al fuoco, densità 100 kg/m3 , incollato con una lastra in gesso rivestito da 10 mm. Lastra 300 x 120 cm

---



GEXOPOR 30

Pannelli isolanti con cartongesso

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Pannello prefabbricato per l'isolamento termico dall’interno di pareti esterne, composto da un pannello isolante in polistirene espanso con grafite Greypor® X30 TK8 (lambda =0,030 W/mK) incollato con una lastra in gesso rivestito da 10 mm. Lastra 200 x 120 cm

---

GEXODUR

Pannelli isolanti con cartongesso

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Pannello prefabbricato per l'isolamento termico dall’interno di pareti esterne, composto da un pannello isolante in polistirene espanso estruso XDUR® (fabrication) incollato con una lastra in gesso rivestito da 10 mm. Lastra 200 x 120 cm

---



GEXO PUR

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Pannello semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di cartongesso di spessore 10 o 13 mm accoppiata a pannelli in poliuretano rivestiti in carta metalizzata. I pannelli hanno una larghezza a 1200 mm, lunghezza 2000 mm e sono disponibili in vari spessori. I pannelli in poliuretano che compongono il semisandwich dichiarano valori di conducibilità termica lambda d pari a 0,023 Wmk e valori di resistenza alla compressione >= 130 kPa.

POLIISO PLUS

Pannello in poliuretano

CONFEZIONI
- Sp. 30 mm.

POLIISO® PLUS è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di carta metallizzata multistrato. I pannelli dichiarano valori di lambdaD pari a 0,023 W/mK secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione >= 130 kPa ed hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm o 1200 x 3000 mm. I pannelli sono disponibili negli spessori da 20 a 120 mm. APPLICAZIONI CON POLIISO® PLUS: Isolamento in intercapedine, solaio interpiano, pavimento radiante, tetto caldo sotto guaina sintetica.



POLIISO TEGOLA

Pannello in poliuretano

CONFEZIONI
- Sp. 60 mm.

POLIISO® TEGOLA è un pannello strutturale e portante per l'isolamento termico sottotegola costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di alluminio goffrato. I pannelli, battentati su 4 lati, dichiarano valori di lambdaD pari a 0,023 W/mK secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione >= 150 kPa ed hanno lunghezza pari a 2400 mm, larghezza pari al passo della tegola e spessori disponibili da 60 a 140 mm. I pannelli sono classificati al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1 e sono portanti grazie all'inserimento, in lunghezza, di un profilo metallico portategole forato per favorire la microventilazione sotto il manto di copertura. Schiuma Polyiso - L’unico sul mercato in schiuma polyiso che, grazie ad una struttura cellulare chiusa, permette di avere le massime prestazioni termiche e di mantenerle inalterate col passare del tempo. L’utilizzo di pannelli in schiuma polyiso con supporti impermeabili permette di ottenere il miglior valore di resistenza termica. È disponibile anche un profilo XL avente altezza 42 mm per garantire una maggiore ventilazione. Con il nuovo profilo XL possiamo infatti parlare di ventilazione, anziché microventilazione, ai sensi della UNI 9640:2008. Se viene richiesto un profilo XL, negli spessori 60 e 80 mm vi sarà una diversa altezza del battente: 18

mm per lo spessore 60 mm e 30 mm per lo spessore 80 mm.



CORNICI IN EPS

Elementi decorativi in EPS per cornici di finestre e facciate

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Elementi decorativi in EPS sagomato di varie forme e tipi. Per qualsiasi informazione vi preghiamo di contattarci.

CELENIT N

Pannelo isolante termico e acustico

CONFEZIONI

- Sp. 20 mm. - Su richiesta

CELENIT N è un pannello isolante termico ed acustico, in lana di legno di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland grigio. Larghezza lana di legno: 3 mm. Conforme alla norma UNI EN 13168. CELENIT N è stato certificato da ANAB-ICEA per la eco-biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo. Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile (catena di custodia PEFC™). CELENIT N è il pannello isolante in lana di legno, con le caratteristiche ideali per soddisfare il fabbisogno di confort termico/acustico, di protezione al fuoco e sostenibilità. La sua struttura fibrosa legata con cemento rende il CELENIT N idoneo per tutte le tipologie edilizie. Materiale quindi ideale per la composizione di pacchetti traspiranti ed ecobiocompatibili in coperture, pareti fonoisolanti, eliminazione dei ponti termici e applicazioni per protezione al fuoco. Dimensione lastra: 2400x600 - 2000x600 mm Spessori disponibili: 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 75 mm

---

SUGHERITE

Pannello in sughero naturale

CONFEZIONI
- Sp. 20 mm.

I pannelli di SUGHERITE sono realizzati solo con sughero macinato e compresso a caldo, le cui caratteristiche di isolamento termo-acustico rimangono inalterate nel tempo. I pannelli di SUGHERITE possono essere posti in opera ovunque vi sia la necessità di isolare termicamente e/o acusticamente; nelle intercapedini, o per la realizzazione di cappotti esterni. I pannelli di SUGHERITE sono imputerscenti e idrorepellenti perciò possono essere posizionati direttamente sottotegola senza la necessità della guaina impermeabile. I pannelli di SUGHERITE sono pedonabili, quando posizionati direttamente sul pavimento di una soffitta, e anche nella messa in opera dei sottopavimenti non hanno problemi di schiacciamento, tanto che sono utilizzati nell'industria per ovviare ai problemi di vibrazione di macchinari particolarmente pesanti. Con i pannelli di SUGHERITE si possono anche realizzare celle frigorifere di durata illimitata. Sono esenti da Formaldeide e quindi ecologici al 100%. Valore di resistenza termica reale: lambda 0,045 - Resistenza alla compressione Kg 12,00 per cmq - Densità Kg. 150/160 per mc. Lastra 100 x 50 cm Spessori disponibili: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 mm.

ISOLMUR

Pannello in sughero supercompresso

CONFEZIONI
- Sp. 6 mm.

Pannelli di agglomerato di sughero naturale a granulometria finissima superventilata esente da impurità. Il tessuto suberoso che lo compone è formato da milioni di cellette di forma poliedrica, contenenti aria, che fungendo da catalizzatore tendono naturalmente a far evaporare l'umidità presente nelle murature. Si ottiene così il doppio risultato di permettere alle mura di respirare, (essendo provato che l'umidità e l'acqua non sono trattenibili) avendo al contempo delle superfici murarie assolutamente asciutte, anche a distanza di anni, dal momento che il sughero non teme assolutamente lo scorrere del tempo, caratteristica peculiare, questa, del tessuto suberoso. -Classificato di qualità superiore -Granulometria scelta ventilata -Esente da impurità o croste -Supercompresso I pannelli ISOLMUR sono particolarmente indicati per interventi interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni dove necessita eliminare: rumori molesti (pareti, sottopavimenti, soffitti), condense, eliminazione di zone umide, muffe, pareti fredde, ecc. La particolarità di questo prodotto è lo spessore contenuto (max 10mm) che permette di essere applicato alle pareti senza che sia necessario apportare modifiche ai telai delle porte o finestre. ISOLMUR è di facile applicazione in quanto viene messo in opera con il metodo del cappotto (vedi Sugherite). Naturalmente si può intonacare o applicare carta da parati, tessuti o qualsiasi altra rifinizione. Riduzione del rumore al calpestio nel campo di frequenze fra 100 e 3150 Hz LW=14 dB W/MK 0,052 Resistenza alla compressione Kg 7 per cmq - Densità Kg 220 per mc. Lastra 100 x 50 cm Spessori disponibili: 3 - 6 - 10 mm

---



TREVEN PAN WHITEPOR

Pannello accoppiato

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Il pannello accoppiato EPS è un sistema termoisolante ottenuto per accoppiamento a caldo tra una membrana bituminosa (BPP) impermeabile liscia o ardesiata, armata con velo vetro rinforzato o tessuto non tessuto di poliestere e lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS). Si ottiene così un sistema che offre in un'unica soluzione l'isolamento termico ed impermeabilizzante. L'isolamento termico ed impermeabilizzante è rispettivamente garantito dalle eccezionali prestazioni del pannello di polistirene espanso sinterizzato, con ottime proprietà termoisolanti ed elevata resistenza alla compressione e dalla membrana Prebit bituminosa accoppiata. La bassa conducibilità termica e la resistenza all'umidità del polistrilene espanso sintetizzato (EPS), impediscono i moti convettivi e gli eventuali fenomeni di condenzasione e rendono così ideale l'utilizzo di tale materiale come isolante termico. L'impermeabilizzazione invece è conferita dalla membrana bituminosa accoppiata al pannello isolante, garantendo così un sistema termoisolante alla struttura, duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche:
Resistenza a compressione: 100 - 120 - 150 - 200 KPa Conducibilità: 0,035 W/mK

Disponibile in spessori da:
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 mm. accoppiato con:
- Velo Vetro 2 Kg.
- Velo Vetro 3 Kg.
- Poliestere 3 Kg.
- Ardesiata poliestere 3,5 Kg.
- Ardesiata poliestere 4 Kg.
- Ardesiata poliestere 4,5 Kg.

Dimensioni lastra: 2000x1000 mm.

TREVEN WHITEPOR

Rotolone accoppiato

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Il rotolone accoppiato EPS è un sistema termoisolante ottenuto per accoppiamento a caldo tra una membrana bituminosa impermeabile (BPP) liscia o ardesiata, armata con velo vetro rinforzato o tessuto non tessuto di poliestere a lastre di polistirene espanso sinterizzato (EPS). Si ottiene così un sistema che offre in un'unica soluzione l'isolamento termico ed impermeabilizzante. L'isolamento termico ed impermeabilizzante è rispettivamente garantito dalle eccezionali prestazioni del pannello di polistirene espanso sinterizzato (EPS), con ottime proprietà termoisolanti ed elevata resistenza alla compressione e dalla membrana Prebit bituminosa accoppiata. La bassa conducibilità termica e la resistenza all'umidità del polistrilene espanso sintetizzato (EPS), impediscono i moti convettivi e gli eventuali fenomeni di condenzasione e rendono così ideale l'utilizzo di tale materiale come isolante termico. L'impermeabilizzazione invece è conferita dalla membrana bituminosa accoppiata al pannello isolante, garantendo così un sistema termoisolante alla

struttura, duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche:
Resistenza a compressione: 100 KPa - conducibilità: 0,035 W/mK
Resistenza a compressione: 150 KPa - conducibilità: 0,034 W/mK

Disponibile in spessori da 30 a 50 mm. accoppiato con:
- Velo Vetro 2 Kg.
- Poliestere 3 Kg.
- Ardesiata poliestere 3,5 Kg. - 4 Kg. - 4,5 Kg.

Quantità per rotolo:
- Sp. 30 7,50 mq.
- Sp. 40 5,50 mq.
- Sp. 50 4,50 mq.



TREVEN PAN XPS

Pannello accoppiato

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Il pannello accoppiato XPS è un sistema termoisolante ottenuto per accoppiamento a caldo tra una membrana bituminosa impermeabile (BPP) liscia o ardesiata, armata con velo vetro rinforzato o tessuto non tessuto di poliestere e lastre di polistirene estruso. Si ottiene così un sistema che offre in un'unica soluzione l'isolamento termico ed impermeabilizzante. L'isolamento termico ed impermeabilizzante è rispettivamente garantito dalle eccezionali prestazioni del polistirene estruso, con ottime proprietà termoisolanti e dalla membrana bituminosa Prebit accoppiata. Il Polistirene estruso dow è particolarmente adatto in tutte quelle applicazioni dove sono richiesti elevati valori di reistenza a compressione. Gli standard produttivi prevedono un minimo di celle chiuse del 95%, raggiungendo così elevate prestazioni termoisolanti. L'impermeabilizzazione, invece, è conferita dalla membrana bituminosa accoppiata al pannello, garantendo così un sistema termoisolante alla struttura duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche:
Resistenza a compressione: 200 KPa
Conducibilità:
sp. 40 e 50 mm: 0,034 W/mK
sp. 60, 80 e 100 mm: 0,036 W/mK
sp. 120 mm: 0,038 W/mK

Disponibile in spessori da:
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 mm. accoppiato con:
- Velo Vetro 2 Kg.
- Poliestere 3 Kg.
- Ardesiata poliestere 3,5 Kg.
- Ardesiata poliestere 4 Kg.
- Ardesiata poliestere 4,5 Kg.

Dimensioni lastra: 2400x1000 mm.



TREVEN XPS

Rotolone accoppiato

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Il rotolone accoppiato XPS è un sistema termoisolante ottenuto per accoppiamento a caldo tra una membrana bituminosa impermeabile (BPP) liscia o ardesiata, armata con velo vetro rinforzato o tessuto non tessuto di poliestere a listelli di polistirene estruso di circa 5 cm. Si ottiene così un sistema che offre in un'unica soluzione l'isolamento termico ed impermeabilizzante. L'isolamento termico ed impermeabilizzante è rispettivamente garantito dalle eccezionali prestazioni del polistirene estruso, con ottime proprietà termoisolanti ed elevata resistenza alla compressione e dalla membrana bituminosa Prebit accoppiata. Il Polistirene estruso è particolarmente adatto in tutte quelle applicazioni dove sono richiesti elevati valori di reistenza a compressione. Gli standard produttivi prevedono un minimo di celle chiuse del 95%, raggiungendo così elevate prestazioni termoisolanti. L'impermeabilizzazione, invece, è conferita dalla membrana bituminosa accoppiata al pannello, garantendo così un sistema termoisolante alla struttura duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche:
Resistenza a compressione: 200 KPa
Conducibilità: 0,034 W/mK

Disponibile in spessori da 30 a 50 mm. accoppiato con:
- Velo Vetro 2 Kg.
- Poliestere 3 Kg.
- Ardesiata poliestere 3,5 Kg. - 4 Kg. - 4,5 Kg.

Quantità per rotolo:
- Sp. 30 7,50 mq.
- Sp. 40 5,50 mq.
- Sp. 50 4,50 mq.



TREVEN BLACKPOR

Pannello accoppiato

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Il pannello accoppiato EPS-GRAFITE è un sistema termoisolante ottenuto per accoppiamento a caldo tra una membrana bituminosa impermeabile (BPP) liscia o ardesiata, armata con velo vetro rinforzato o tessuto non tessuto di poliestere e lastre di polistirene espanso sinterizzato grafitato (EPS-GRAFITE). Si ottiene così un sistema che offre in un'unica soluzione l'isolamento termico ed impermeabilizzante. L'isolamento termico ed impermeabilizzante è rispettivamente garantito dalle eccezionali prestazioni del pannello di polistirene espanso sinterizzato grafitato, con ottime proprietà termoisolanti ed elevata resistenza alla compressione e dalla membrana Prebit bituminosa accoppiata. La presenza della grafite, grazie alle sue peculiari proprietà termiche, conferisce valori migliori di conducibilità termica migliorando sensibilmente il potere termoisolante del pannello. L'impermeabilizzazione, invece, è conferita dalla membrana bituminosa accoppiata al pannello isolante garantendo così un sistema termoisolante alla struttura duratura nel tempo.

Caratteristiche tecniche:
Resistenza a compressione: 100 - 120 - 150 KPa
Conducibilità: 0,030 W/mK

Disponibile in spessori da:
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 mm. accoppiato con:
- Velo Vetro 2 Kg.
- Velo Vetro 3 Kg.
- Poliestere 3 Kg.
- Ardesiata poliestere 3,5 Kg.
- Ardesiata poliestere 4 Kg.
- Ardesiata poliestere 4,5 Kg.

Dimensioni lastra: 2000x1000 mm.



ROTOLONE ACCOPPIATO EPS GRAFITE

Rotolone accoppiato

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Il rotolone accoppiato EP GRAFITE è un sistema termoisolante ottenuto per accoppiamento a caldo tra una membrana bituminosa (BPP) impermeabile liscia o ardesiata, armata con velo vetro rinforzato o tessuto non tessuto di poliestere e lastre di polistirene espanso sinterizzato grafitato (EPS - GRAFITE). Si ottiene così un sistema che offre in un'unica soluzione l'isolamento termico ed impermeabilizzante. L'isolamento termico ed impermeabilizzante è rispettivamente garantito dalle eccezionali prestazioni del pannello di polistirene espanso sinterizzato grafitato (EPS - GRAFITE), con ottime proprietà termoisolanti ed elevata resistenza alla compressione e dalla membrana bituminosa Prebit accoppiata. La presenza della grafite grazie alle sue peculiari proprietà termiche, conferisce valori migliori di conducibilità termica migliorando sensibilmente il potere termoisolante del pannello. L'impermeabilizzazione, invece, è conferita dalla

membrana bituminosa accoppiata al pannello isolante garantendo così un sistema termoisolante alla struttura duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche:
Resistenza a compressione: 150 KPa - Conducibilità: 0,034 W/mK

Disponibile in spessori da 30 a 50 mm. accoppiato con:
- Velo Vetro 2 Kg.
- Poliestere 3 Kg.
- Ardesiata poliestere 3,5 Kg. - 4 Kg. - 4,5 Kg.

Quantità per rotolo:
- Sp. 30 7,50 mq.
- Sp. 40 5,50 mq.
- Sp. 50 4,50 mq.

MISTRAL TETTO

Tetti ventilati in sughero

CONFEZIONI
- Pannello Sp. 30 mm.

Mistral tetto è un sistema esclusivo che consente di posare in un ‘unica operazione (grazie ad un pannello già assemblato)il materiale coibentante, la camera di ventilazione ed il supporto per il manto di copertura. È un sistema, questo che conferisce alla copertura delle indubbie qualità tecniche e degli esclusivi vantaggi pratici, in quanto: 1- L’Isolamento termico naturale traspirante è ottenuto con un pannello di sughero compresso “Sugherite” dello spessore di cm3 (a richiesta anche 4,5 – 6 cm); 2- Le superfici interne della camera di ventilazione hanno un basso coefficiente di attrito che permette all’aria di scorrere senza deviazione e turbolenze: spessore costante della c.a. cm5 (a richiesta cm3 o cm4) 3- Il supporto per il manto di copertura è costituito da un pannello di OSB antisdrucciolo (pannello a lamelle orientate) fissato meccanicamente al pannello di sughero, che può essere impermeabilizzato con guaine impermeabile (anche a caldo) Spessore della lastra OSB (o altro equivalente) mm 10 4- Un pannello mistral-tetto (che misura cm. 50x100) pesa soltanto kg. 7/8 (Kg/mq 14/16) ed è fornito già accoppiato (sughero + OSB). E’ molto semplice da posare ed eventualmente, da sagomare. E’ possibile tagliarlo con una qualsiasi sega da cantiere. 5- E’ ecologico, modulare e componibile 6- E’ un pannello isolante e riciclabile realizzato con lastre di sughero accoppiate a pannelli di legno, pertanto è estremamente permeabile al vapore acqueo, eccellendo quindi nella qualità più apprezzabile di un isolamento: quella di lasciar traspirare gli ambienti sottostanti. Dimensione pannello cm 100 x 50. Spessori disponibili: 30 - 40 - 50 - 60 mm.



DBRED FONOTECH PIOMBO

Materassino fonoimpedente

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 3

Materassinofornito in rotoli, costituito da una lamina in piombo di spessore 0,35 mm accoppiata su entrambi i lati a polietilene espanso reticolato di spessore 3 mm. Destinato principalmente per l'incremento del potere fono isolante di solai con sistema a massetto galleggiante, pareti e cavedi per impianti. Il valore di isolamento acustico calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-3 è pari a 24,5 dB. Dimensione rotolo: H. 1,00 x 3,00 mt. - Spessore: 6,44 mm. ca.

DELTA-LITE PLUS

Telo impermeabilizzante - traspirante

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 75

Impermeabilizzazione altamente traspirante universale anti-condensa per tetti in cls e legno, è dotato di cimosa adesiva. Non crea barriera al vapore grazie alla sua grande traspirazione. Anche in condizioni climatiche critiche non si corre il rischio di formazione di condensa. Valore Sd c.a. 0,02 m Dimensione rotolo: H. 1,5 x 50 mt. Peso c.a. 250 grmq.

ISOLTECO 110 LIGHT

Intonaco premiscelato ad elevato potere termoisolante

CONFEZIONI

- Sacco da Lt. 70

Isolteco Light® 110 è un intonaco premiscelato ad elevato potere termoisolante a base di leganti idraulici, perle vergini di polistirene espanso additivate, speciali additivi. Ha scarsissimo assorbimento d'acqua ed un'ottima permeabilità al vapore, grazie a ciò è perfettamente stabile ed imputrescibile nel tempo. Isolteco Light® 110 garantisce costanza di prestazioni tecniche negli anni. Coefficiente di conduttività termica: 0,043 W/mk. Consumo/resa: Sp. 2 cm Resa sacco: ca. 3,50 mq Sp. 3 cm Resa sacco: ca. 2,30 mq Sp. 4 cm Resa sacco: ca. 1,75 mq Sp. 5 cm Resa sacco: ca. 1,40 mq Sp. 6 cm Resa sacco: ca. 1,15 mq Sp. 7 cm Resa sacco: ca. 1,00 mq

---

ISOLTECO 230

CONFEZIONI

-

Intonaco premiscelato ad elevato potere termoisolante

Ideale per isolamenti termici a cappotto, isolamenti termici di pareti interne, isolamenti termici a soffitto, eliminazione dei ponti termici di costruzione ed in genere, protezione delle facciate dalle acque meteoriche. Applicazione meccanica e/o manuale.
Sacchi da 60 L resi.

Resa: 1 m2 a 6 cm di spessore.

ARIETE 250 F

CONFEZIONI

- Sacco da lt. 70

ARIETE 825 CE

CONFEZIONI
- Sacco da 45 L resi

Premiscelato termoisolante a base di inerte superleggero in perle vergini di polistirene espanso a granulometria costante (Ø 2 mm), a densità controllata, preadditivato perla per perla in fase di produzione con additivo E.I.A.. Indicato anche per la realizzazione di malte per sottofondi leggeri monostrato con sistema Piano Zero per l'incollaggio diretto di pavimentazioni a finire.
Predosato con speciale legante idraulico ed inerti selezionati per una densità finale in polvere di 825 kg/m3.

Conducibilità: 0,176 W/mK.

CONSUMO / RESA:
Con n° 22 sacchi (in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dell'accuratezza di impasto) si ottiene 1 m3 di malta leggera termoisolante.

XXS

CONFEZIONI
- Sacco da lt. 23

Massetto premiscelato termoisolante, leggero e fibrato, a bassissimo spessore

Massetto alleggerito composto da perle vergini di polistirene espanso, perfettamente sferiche (diametro 2 - 3 mm) ad elevato potere termoisolante, additivate con speciale prodotto E.I.A, inerti e speciali leganti cementizi. Possiede proprietà meccaniche efficienti per il rinnovamento di superfici difficili o sensibili.

Il massetto La Chape XXs® è finalizzato all'alleggerimento delle strutture (due volte più leggero di un massetto tradizionale), all'isolamento ed al trattamento termico ed acustico di diversi tipi di supporto, in condomini o case individuali, per opere di nuova progettazione o di rinnovamento. Idoneo inoltre per la realizzazione di massetti in aggancio, sottofondi di livellamento termoisolanti, formazione di pendenze, isolamento dai rumori da impatto.

COLTELLO TERMOLAN 30 CM. + FODERO

CONFEZIONI
- Cadauno

Coltello per materiali isolanti con lama da 30 cm. - indicati per materiali isolanti - lama lavorata su entrambi i lati con speciale dentatura per vari materiali isolanti - con affilatura ondulata per materiale morbido e leggero - con affilatura a sega per materiale spesso e duro

---

FONOTECH PLUS 5.6 ANTI-SCRATCH

Isolante acustico battentato

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 37,50

Materassino fornito in rotoli, di spessore 10 mm, costituito da polietilene espanso reticolato chimicamente con densità 30 Kg/m3 e spessore 5 mm, accoppiato su entrambi i lati a fibra di oliestere agugliata e resinata, rivestito su un lato da foglio alluminato riflettente antilacerazione per aumentarne la resistenza all'abrasione, al passaggio di vapore e per facilitarne la posa in opera e dotato di battentatura laterale di 50 mm. Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Ha valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 11MN/m3. Il valore di isolamento acustico al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-7/8 (con massetto 4 cm) è pari a 36 dB. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 25,00 mt. - Spessore: 11 mm. Nominale

---

GUANDREX MM.3 H 13

Guarnizione elastica sotto battiscopa

CONFEZIONI
- Grigio - Rt. da Ml. 20
- Bianco - Rt. da Ml. 20

Guarnizione elastica da interporre tra battiscopa ceramico e il rivestimento della pavimentazione. Tale guarnizione è impermeabile all'acqua e permette di evitare ponti acustici dovuti alla stuccatura rigida sotto il battiscopa.

Dimensione rotolo: H. 13 mm. x 20 ml.

Colori disponibili: Grigio e Bianco.

GUTEX HD STANDARD-N SP. 19 MM.

Lastra in fibra di legno ad alta densità

CONFEZIONI

- Lastra 250 x 60 cm.

Lastra in fibra di legno riciclabile e biocompatibile, fabbricata con legno di abete proveniente da silvicoltura sostenibile (tipo GUTEX HD Standard-n®), dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt “ai fini della sicurezza costruttiva”, prodotta da azienda certificata con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e dotata di validazione EMAS. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13171:2013, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13171:2013 lambdaD 0,046 W/m°K (misurata secondo la EN 12667); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS >= 100 kPa (EN 826); resistenza al passaggio del vapore (μ) 5 (EN 12086 – EN 13171); assorbimento d'acqua nel breve periodo Wp

---



FONOTECH

Isolante acustico per i rumori da impatto

CONFEZIONI

- Rotolo - Sp. 4 mm
- Rotolo - Sp. 5 mm
- Rotolo - Sp. 10 mm

Materassino fornito in rotoli composto di polietilene espanso reticolato chimicamente con densità 30Kg/m3 ed avente valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 52MN/m3 (Nello sp. 5 mm). Destinato principalmente all’impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Il materiale assicura un’ottima elasticità e praticità d’uso. Il valore di isolamento acustico al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-7/8 (con massetto di 4cm) è pari a 33dB.

Dimensione rotolo: H. 1,50 x 50,00 mt. (Sp. 4 mm - Sp. 5 mm) H. 1,50 x 40,00 mt. (Sp. 10 mm)

GIPSO CARTONGESSO

Pannello multistrato fonoimpedente

CONFEZIONI

- Lastra cm 120 x 200

Zero dB GIPS, pannelli fonoisolanti in gomma SBR accoppiati a cartongesso. Sistema rapido e veloce per l'incremento del potere fonoisolante di partizioni verticali che sviluppandosi in pochi centimetri si adatta a ristrutturazioni o alla riqualificazione acustica delle abitazioni. Gomma - nero/cartongesso - bianco Sp. gomma mm. 10 - Spessore cartongesso mm. 15 Versione Hydro: Sp. gomma mm. 10 - Spessore cartongesso mm. 12,50 Dimensione lastra 120x200 cm. Quantità minima ordinabile versione Hydro Mq. 67,20.

ARIETE SOUND 5.6 BATTENTATO

Isolante acustico con battentatura di 50 mm tra i due strati

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 37,50

Materassino fornito in rotoli costituito da polietilene espanso reticolato chimicamente con densità 30 Kg/m3 e spessore 5 mm, accoppiato su entrambi i lati a fibra di poliestere agugliata e resinata da 6 mm e dotato di battentatura di 50 mm su entrambi i lati. Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 11 MN/m3. Il valore di isolamento acustico al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-7/8 (con massetto 4 cm) è pari a 36dB. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 25,00 mt. - Spessore 11 mm. Nominale

---

DBRED F3

Fascia perimetrale e sottoparete

CONFEZIONI

- H. 10 cm. x 18 Ml.
- H. 35 cm. x 18 Ml.
- H. 30 cm. x 18 Ml.
- H. 25 cm. x 18 Ml.
- H. 20 cm. x 18 Ml.
- H. 15 cm. x 18 Ml.

Fascia perimetrale e sottoparete, desolidarizzante, complementare per sistemi di isolamento acustico al calpestio. Composizione: gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI) Spessore 3 mm. Lunghezza rotolo Ml. 18.

Altezze disponibili: H. 10 cm, H. 15 cm, H. 20 cm, H. 25 cm, H. 30 cm, H. 35 cm, H. 40 cm.

WHITE LIGHT BIANCO

Collante-rasante universale alleggerito

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 20

WHITE LIGHT è uno speciale collante e rasante universale alleggerito, isolante, ad elevata adesione, per l'incollaggio e la rasatura armata di pannelli di sistemi di isolamento termico a cappotto del sistema COVER.therm di Vimark. Le sue elevate caratteristiche di adesione unite alla buona lavorabilità, lo rendono ideale anche quale prodotto di rasatura per uniformare molteplici supporti di fondo esistenti e/o scarsamente assorbenti come calcestruzzo, mosaico ceramico e vetroso, rivestimenti plastici a spessore, rivestimenti minerali, pietre naturali o marmo, supporti verniciati, polistirolo o poliuretano, legno (compensato marino), intonaci tradizionali cementizi microfessurati, ecc. o per preparare supporti interni ed esterni destinati a successive decorazioni pittoriche. La sua composizione leggera permette l'applicazione diretta su sistemi costruttivi in cemento cellulare autoclavato. Non può essere utilizzato su supporti in gesso o su rivestimenti organici inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti vegetali, superfici soggette ad umidità ascensionale per capillarità.
Consumo: 2,5 - 4,0 Kg/Mq

FONOTECH PLUS 3.6 BATTENTATO

Isolante acustico con battentatura di 50 mm tra i due strati

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 37,50

Materassino fornito in rotoli, costituito da polietilene espanso reticolato chimicamente con densità 30 Kg/m3 e spessore 3 mm, accoppiato su entrambi i lati a fibra di poliestere agugliata e resinata da 6 mm e dotato di battentatura laterale di 50 mm su entrambi i lati. Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Valore di rigidità dinamica (determinato secondonorma UNI EN 29052-1) pari a 13 MN/m3. Dimensione rotolo: H. 1,50 x 25,00 mt. - Spessore 8 mm.

POLYFIX

Collante-rasante universale professionale

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

POLYFIX è uno speciale collante e rasante universale professionale, ad elevata adesione, per l'incollaggio e la rasatura armata di pannelli di sistemi di isolamento termico a cappotto del sistema COVER.therm di Vimark. Le sue elevate caratteristiche di adesione lo rendono ideale anche quale prodotto di rasatura per uniformare molteplici supporti di fondo esistenti e/o scarsamente assorbenti come calcestruzzo, mosaico ceramico e vetroso, rivestimenti plastici a spessore, rivestimenti minerali, pietre naturali o marmo, supporti verniciati, polistirolo o poliuretano, legno (compensato marino), intonaci tradizionali cementizi microfessurati, ecc. Non può essere utilizzato su supporti in gesso o su rivestimenti organici inconsistenti, degradati o sfarinanti, su supporti trattati con protettivi idrorepellenti silossanici o su supporti grassi, trattati con cere o disarmanti vegetali, superfici soggette ad umidità ascensionale per capillarità. Prodotto certificato ad uso ETICS in conformità alla Direttiva Tecnica Europea ETAG 004, idoneo per essere utilizzato sia su edifici di nuova costruzione che esistenti. Consumo: 3,00 - 5,00 Kg/Mq (Collante) 4,00 Kg/Mq (Rasante)



REGUFOAM VIBRAT. 300 PLUS

Materassino in schiuma poliuretanica

CONFEZIONI

- Pannello 1,50 x 5,00 mt.

Materassino in schiuma poliuretanica pura per la realizzazione di sistemi antivibranti per l'industria, le costruzioni e il settore ferroviario. Spessore 12,5 mm.

TAGLIERINA STYROCUT 140 DOSTEBA

CONFEZIONI

- Cadauno

Taglierina a caldo manuale, con scatola, per pannelli di isolamento termico. Lunghezza taglio: 140 mm.



ANGOLARI PVC CON GOCCIOLATOIO

CONFEZIONI
- Cadauno

Angolare per spigoli con gocciolatoio e rete. Per tutti i sistemi di rasatura a strato sottile e medio. I profili realizzano una chiusura della rasatura precisa e stabile con bordo rompi goccia su cassonetti di avvolgibili isolati, intradossi di balconi, architravi di finestre, chiusure di zoccolature senza profili, ecc. Lunghezza 250 cm.

ELEMENTO DI MONTAGGIO

Elementi per il montaggio di parapetti posti tra gli intradossi di finestre e porte

CONFEZIONI
- Prezzo a richiesta

ELEMENTO DI MONTAGGIO Tra-Wik -PH sono realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, rinforzato con una piastra d’acciaio, costruito in elemento, per una buona adesione al supporto di una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento montato successivamente, e una piastra compatta (HPL), che assicura una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell’elemento. Su richiesta tre perni sono allegati alla fornitura vite. Misure disponibili: 80-100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300 mm

---

ELEMENTI PIASTRA

Piastre universali per il montaggio di elementi esterni

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

ELEMENTO PIASTRA UMP ALU TRI sono piastre di montaggio universali realizzate in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, rinforzato con una piastra d’acciaio, costruito in elemento, per una buona adesione al supporto di una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento montato successivamente, e una piastra compatta (HPL), che assicura una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell’elemento.
Misure disponibili: 80-100-120-140-160-180-200-220-240-260-280-300 mm

---

R-STICK BUTILE

Nastro butilico

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 15

Nastro in caucciù butilico adesivo sui due lati con pellicola protettiva. Dimensione rotolo: H. 4 cm x 15 ml.

RETE ARMANET 4X4 MM CERT.ETAG

Rete certificata in fibra di vetro apprettata con trattamento antialcali

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 50

ARMANET 4X4 è una rete in fibra di vetro con trattamento antialcali , apprettata, idonea per rinforzare gli strati di rasatura applicati su intonaci, calcestruzzo o sistemi di isolamento termico a lastre e per l'armatura di membrane impermeabilizzanti. L'inserimento della rete all'interno dei prodotti migliora notevolmente la resistenza agli urti e contrasta le tensioni superficiali dovute a ritiri igrometrici dei prodotto o a shock termici, prevenendo così la formazione di crepe e cavillature. Dimensione rotolo: H. 1 x 50 mt.

R-STICK GREEN

Nastro adesivo

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 50

Nastro adesivo con collante in gomma termoindurente con supporto in film di poliestere per tutti i materassini della gamma Dbred anche in gomma SBR. Dimensione rotolo: H. 4 cm x 50 ml.

TASSELLO COVER.FIX FAST 25

Tassello a inserimento ad avvitamento con perno in acciaio

CONFEZIONI
- H. 115 mm - Cadauno
- H. 155 mm - Cadauno
- H. 135 mm - Cadauno

COVER.FIX FAST 25 è un tassello preassemblato con chiodo a inserimento ad avvitamento in acciaio per il fissaggio meccanico di pannelli termoisolanti, certificato per applicazioni su qualsiasi tipo di supporto. La riduzione del ponte termico è garantita dall'estesa ricopertura del perno metallico con poliammide e rinforzo in fibra di vetro. Il tassello permette una rapida installazione senza ulteriori accessori. L'elevata capacità di carico del tassello meccanico consente una ottimizzazione dei consumi, mentre la speciale geometria del perno previene espansioni non volute. Prodotto certificato ETA secondo ETAG 014, raccomandato per l'ancoraggio di sistemi ETICS su qualsiasi tipologia di supporto. Consumo variabile da 4 a 10 Pz/mq. Confezione: Scatola da 200 pezzi.

Disponibile varie misure.

DBRED LF5

Fasce adesive a "L" in polietilene espanso

CONFEZIONI
- H. 15 cm. x Ml. 50
- H. 20 cm. x 50 Ml.

Fasce adesive in polietilene espanso dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L" e con serigrafate le istruzioni di posa in opera. La fascia si presenta continua e prende facilmente forma ad "L" durante la posa, mantenendo una parte a ridosso degli elementi verticali ed una parte posata orizzontalmente sul materassino. La pellicola protettiva dell'adesivo può essere rimossa parzialmente lasciando protetto l'estremo superiore. Ciò consente la facile rimozione della parte eccedente sopra il pavimento senza intaccare con l'adesivo gli intonaci delle pareti.

Altezza rotoli: H. 10 + 5 = 15 cm. H. 15 + 5 = 20 cm.



ECAP GT CM 60 X 120

Pannello prefinito con rete e rasatura

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Pannello termoisolante prefinito in EPS additivato con grafite

Pannello termoisolante prefinito in EPS additivato con grafite per isolamenti termici a parete (esterno e/o interno) e a soffitto. Il pannello Ecap® viene fornito prerasato con rete in fibra di vetro annegata e con sormonti, con con predisposizioni per tasselli di fissaggio.

Pannello: 600 x 1.200 mm (0,72 m2).



DBRED F3-7210

Isolante acustico in rotoli

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 21,60

Materassino fornito in rotoli, di spessore 3 mm, composto di granuli e fibre selezionate in gomma SBR legati con resine poliuretaniche (MDI) con densità 710 Kg/m3 ed avente valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 78 MN/m3 e valore di comprimibilità al 25 % d i compressione di ~ 0,70 N/mm2 (secondo norma DIN EN ISO 3386-2). Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Il materiale assicura prestazioni acustiche costanti e durature nel tempo. La ridotta densità della gomma SBR (710 Kg/m3) gli assicura infatti caratteristiche di elevata elasticità pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre allungate e non solo di granuli di gomma, una elevata resistenza meccanica. Il valore di attenuazione al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-7/8 (con massetto di 4 cm) è pari a 26dB. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 18,00 mt. - Spessore 3 mm.

ISOLCAP 250

Sottofondo premiscelato leggero termoisolante

CONFEZIONI
- Sacco da Lt. 70

Sottofondo premiscelato termoisolante a base di inerte superleggero in perle vergini di polistirene espanso a granulometria in curva (ø 3 > 6 mm), a densità controllata, preadditivato perla per perla in fase di produzione con additivo E.I.A.. Predosato a 250 kg/m3 di cemento.

Conducibilità: 0,067 W/mK.

Consumo/resa: Con n° 13 - 14 sacchi (in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dell'accuratezza di impasto) si ottiene 1 m3 di malta leggera termoisolante.



DBRED F5-6010

Isolante acustico in rotoli

CONFEZIONI
- Rotolo da Mq. 18

Materassino fornito in rotoli, di spessore 5mm, composto di granuli e fibre selezionate in gomma SBR legati con resine poliuretaniche (MDI) con densità 550Kg/m3 ed avente valore di rigidità dinamica (determinato secondonorma UNI EN 29052-1) pari a 54 MN/m3 e livello di comprimibilità CP2 (calcolato con metodo di misura indicato da norma UNI EN 12431). Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante o come resiliente per l'incollaggio diretto sottopiastrella (sistema PianoZero dBred) anche su pavimentazioni già esistenti, per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Il materiale assicura prestazioni acustiche costanti e durature nel tempo. La ridotta densità della gomma SBR (550Kg/m3) gli assicura infatti caratteristiche di elevata elasticità pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre allungate e non solo di granuli di gomma, una elevata resistenza meccanica. Il valore di attenuazione al calpestio calcolato rispettando le indicazioni della norma UNI EN 140-7/8 (con massetto di 4 cm) è pari a 31 Db. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 15,00 mt. - Spessore 5 mm.



DBRED F8-6010

Isolante acustico in rotoli

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 10,80

Materassino fornito in rotoli, di spessore 8mm, composto di granuli e fibre selezionate in gomma SBR legati con resine poliuretaniche (MDI) con densità 550Kg/m3 ed avente valore di rigidità dinamica (determinato secondonorma UNI EN 29052-1) pari a 39 MN/m3. Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante o come resiliente per l'incollaggio diretto sottopiastrella (sistema PianoZero dBred) anche su pavimentazioni già esistenti, per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Il materiale assicura prestazioni acustiche costanti e durature nel tempo. La ridotta densità della gomma SBR (550Kg/m3) gli assicura infatti caratteristiche di elevata elasticità pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre allungate e non solo di granuli di gomma, una elevata resistenza meccanica. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 9,00 mt. - Spessore 8 mm.

NASTRO GUARNIZIONE

Nastro di guarnizione autoadesivo per la sigillatuta a tenuta dei punti di raccordo

CONFEZIONI

- Rotolo da Ml. 5

NASTRO GUARNIZIONE è nastro autoadesivo, precompresso, per la sigillatura elastica e la tenuta all'acqua e agli agenti meteorologici di punti di raccordo e di maggiore discontinuità tra il sistema di isolamento termico a cappotto e finestre, davanzali, porte, ecc. Per le sue particolari proprietà e conformazione, protegge anche da rumori, polvere, umidità e perdite di calore.



DBRED F1-6010

Isolante acustico in rotoli

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 9

Materassino fornito in rotoli, composto di granuli e fibre selezionate in gomma SBR legati con resine poliuretaniche (MDI) con densità 550 Kg/m3 e valore di rigidità dinamica (determinato secondo norma UNI EN 29052-1) pari a 37 MN/m3. Destinato principalmente all'impiego su solai con sistema a massetto galleggiante o come resiliente per l'incollaggio diretto sottopiastrella (sistema PianoZero dBred) anche su pavimentazioni già esistenti, per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Il materiale assicura prestazioni acustiche costanti e durature nel tempo. La ridotta densità della gomma SBR (550 Kg/m3) gli assicura infatti caratteristiche di elevata elasticità pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre allungate e non solo di granuli di gomma, una elevata resistenza meccanica. Dimensione rotolo: H. 1,20 x 7,50 mt. - Spessore 10 mm.



PROFILO FINESTRA

CONFEZIONI
- Cadauno

Elemento profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE da apllicare al telaio della finestra per garantire un raccordo a tenuta alla pioggia battente, con protezione adesiva rimovibile che permette la protezione del vetro durante di rasatura e finitura del sistema di isolamento termico a cappotto. Lunghezza 240 cm.

FLUID THERM

Additivo polivalente in soluzione acquosa, per massetti termoconducibili

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 10

Additivo polivalente in soluzione specifico per il miglioramento della conducibilità termica dei conglomerati cementizi, attraverso equilibrate azioni di tipo superlubrificante, disareante, plastificante. FLUID THERM è perfettamente compatibile in abbinamento con fibre in acciaio (solitamente dosate a 25 kg/m³) o fibre in polipropilene multifilamento (solitamente dosate a 1 kg/m³). Nel contesto in esame, le peculiari azioni disareanti, superlubrificanti ed antisegregative di FLUID THERM, si rivelano particolarmente preziose consentendo il confezionamento di betoncini e calcestruzzi a ridottissimo contenuto d'aria. Consumo: 2.5 kg /m³.

NASTRO REFLEXBOND

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 50

Nastro adesivo in alluminio puro per effettuare le giunzioni del prodotto Over.foil NEST per garantire la classe di reazione al fuoco. Dimensione rotolo: H. 10cm x 50 mt.

BLOCCO CILINDRO EPS

Cilindri stampati per il montaggio di elementi esterni in sistemi di isolamento termico

CONFEZIONI
- Cadauno

BLOCCO CILINDRO EPS ZyRillo-EPS corrispondono a cilindri stampati per espansione, in EPS, con superficie ondulata della guaina e peso specifico elevato. Sono particolarmente adatti per i montaggi di elementi provenienti da fonti esterne, senza ponte termico, nei sistemi d'isolamento termico in polistirolo espanso (EPS) e lana minerale (SW). Diam. 70x70 mm.

ISOLSAN 230

Intonaco premiscelato deumidificante termoisolante

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 13,5

Intonaco premiscelato deumidificante ad elevato potere termoisolante a base di leganti idraulici macroporosi, perle vergini di polistirene espanso additivate, speciali additivi. Conducibilità termica: 0,068 W/mk. Consumo/resa: Sp. 2 cm Resa sacco: ca. 3 mq Sp. 3 cm Resa sacco: ca. 2 mq Sp. 4 cm Resa sacco: ca. 1,5 mq Sp. 5 cm Resa sacco: ca. 1,2 mq Sp. 6 cm Resa sacco: ca. 1 mq

---

ANGOLARI INTRADOSSI

CONFEZIONI
- Cadauno

Angolari di rete in fibra di vetro con trattamento anti-alcali per l'armatura di intradossi. Misura: 100 x 200 x 300 mm.

SOUDATHERM WALL 220 SCHIUMA CAPPOTTO

Adesivo poliuretanico monocomponente

CONFEZIONI
- Cadauno

Adesivo poliuretanico monocomponente, per applicazione con pistola. Il prodotto è stato sviluppato per l'incollaggio pulito, efficiente, economico e permanente di pannelli di isolamento EPS in sistemi ETICS (sistemi compositi per isolamento termico all'esterno) EIFS (sistemi di finitura per isolamento esterno). Consumo: 10/12 Mq per bombola. Bombola da 750 ml.

BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO

CONFEZIONI
- Barra H. 4 cm x ml 2,50
- Barra H. 8 cm x ml. 2,50
- Barra H. 6 cm x ml 2,50
- Barra H. 9 cm x ml 2,50
- Barra H. 7 cm x ml 2,50
- Barra H. 5 cm x ml. 2,50
- Barra H. 12 cm x ml 2,50
- Barra H. 10 cm x ml 2,50

Profilo zoccolo con gocciolatoio in alluminio naturale, studiato per permettere, durante l'applicazione, la messa in bolla. Gli appositi fori asolati rendono possibile un certo movimento verticale e orizzontale prima del fissaggio.

ISOLCAP FEIN 300

Sottofondo premiscelato leggero termoisolante a perla fine

CONFEZIONI
- Sacco da Lt. 70

Sottofondo premiscelato termoisolante a base di inerte superleggero in perle vergini di polistirene espanso a granulometria costante (ø 2 mm), a densità controllata, preadditivato perla per perla in fase di produzione con additivo E.I.A.. Indicato anche per la realizzazione di malte per sottofondi leggeri monostrato con sistema Piano Zero per l'incollaggio diretto di pavimentazioni a finire (consultare le nostre schede tecniche e manuali). Predosato a 300 kg/m3 di cemento.

Conducibilità: 0,080 W/mK.

Consumo/resa: Con n° 13 - 14 sacchi (in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dell'accuratezza di impasto) si ottiene 1 m3 di malta leggera termoisolante.

THERMO CALCE

Ecointonaco minerale naturale a elevato potere termoisolante

CONFEZIONI

- Sacco da Lt. 30

THERMOCALCE è un intonaco premiscelato a base di calci idrauliche naturali NHL 2 e NHL 5, pronto all'uso, ad elevato potere termoisolante, che riunisce in un unico prodotto le caratteristiche di un intonaco di sottofondo e di un isolante termico. Il prodotto è progettato per l'applicazione manuale o a proiezione meccanica su pareti sia esterne che interne. Specifico, per la sua naturale composizione, in edilizia ecosostenibile o nel recupero ed isolamento termico di edifici di interesse artistico-storico. Grazie al suo elevato potere termoisolante può essere impiegato per isolamenti termici a cappotto, isolamenti termici di pareti interne, isolamenti termici a soffitto, annullamento dei ponti termici di costruzione e per la protezione delle facciate dalle acque meteoriche. Il prodotto è permeabile alla diffusione del vapore acqueo ed è particolarmente adatto quale intonaco termoisolante di fondo per successive applicazioni di rivestimenti minerali di finitura. Conducibilità termica: 0,059 W/mK Consumo: 10 Lt/Mq x cm di spessore.

RETE ARMANET MAMMUT 4X4 GR.380 ETAG

Rete certificata in fibra di vetro apprettata con trattamento antialcali

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 25

ARMANET 4X4 MAMMUT è una rete in fibra di vetro ad alte prestazioni, con trattamento antialcali , apprettata, idonea per il rinforzo strutturale. Il suo utilizzo è indicato per il rinforzo degli strati di rasatura applicati su sistemi di isolamento termico a lastre in corrispondenza della parte basamentale, in corrispondenza delle zone maggiormente esposte a urti o intemperie. L'inserimento della rete all'interno dei prodotti migliora notevolmente la resistenza agli urti e contrasta le tensioni superficiali dovute a ritiri igrometrici dei prodotto o a shock termici, prevenendo così la formazione di crepe e cavillature. Può essere utilizzata anche per il rinforzo strutturale di pavimentazioni industriali. Dimensione rotolo: H. 1 x 25 ml.

FRESA RONDELLA CAPPOTTO

CONFEZIONI
- Nylon - Cadauno
- Acciaio - Cadauno

Utilizzata per realizzare fori nei pannelli del sistema cappotto del diametro 70 mm. Utilizzabile con tutti i supporti, soprattutto per le lana di roccia

Realizzata in nylon o acciaio.

TASSELLO COVER.FIX PP25

Tassello a battuta in polipropilene con perno rinforzato

CONFEZIONI
- H. 7 cm - cadauno
- H. 9 cm - Cadauno
- H. 12 cm - Cadauno
- H. 18 cm - Cadauno
- H. 16 cm - Cadauno
- H. 14 cm - Cadauno
- H. 22 cm - Cadauno
- H. 11 cm - Cadauno

COVER.fix PP 25 è un tassello con chiodo a battuta per il fissaggio meccanico di lastre di sistemi termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS). Riduzione del ponte termico mediante l'utilizzo di un perno in plastica, rinforzato con fibra di vetro. Il tassello permette una rapida installazione senza ulteriori accessori. Lo speciale disegno del disco e della zona di ancoraggio del tassello permette di trasferire carichi elevati al materiale di supporto con una profondità di ancoraggio limitata (25 mm). Prodotto certificato ETA secondo ETAG 014, raccomandato per l'ancoraggio di sistemi ETICS su qualsiasi tipo di supporto. Consumo variabile da 4 a 10 Pz/mq. Confezione: Scatola da 250 pezzi.

Disponibile in varie misure.

ISOLCAP MAX 800

Massetto premiscelato leggero termoisolante

CONFEZIONI
- Sacco da Lt. 50

Premiscelato termoisolante a base di inerte superleggero in perle vergini di polistirene espanso a granulometria costante (Ø 2 mm), a densità controllata, preadditivato perla per perla in fase di produzione con additivo E.I.A.. Indicato anche per la realizzazione di malte per sottofondi leggeri monostrato con sistema Piano Zero per l'incollaggio diretto di pavimentazioni a finire. Predosato con speciale legante idraulico ed inerti selezionati per una densità finale in polvere di 800 kg/m3.

Conducibilità: 0,176 W/mK.

Consumo/resa: Con n° 19 - 20 sacchi (in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dell'accuratezza di impasto) si ottiene 1 m3 di malta leggera termoisolante.



ANGOLARI CON RETE 8X12CM

CONFEZIONI
- PVC - Cadauno
- Alluminio - Cadauno

Paraspigoli angolare (90°) in alluminio naturale o PVC con rete premontata in fibra di vetro resistente agli alcali (gr 160/m²) per la protezione degli spigoli nei sistemi di isolamento termico all'esterno "cappotto". Lunghezza 250 cm

Disponibile in PVC o alluminio.

ISOLCAP LIGHT 110

Malta termoisolante premiscelata superleggera

CONFEZIONI
- Sacco da Lt. 70

Malta termoisolante premiscelata superleggera a base di leganti idraulici selezionati, perle vergini di polistirene espanso perfettamente sferiche ad elevato potere termoisolante (Ø 2 mm), preadditivate perla per perla in fase di produzione con additivo E.I.A.. Applicabile anche a spessori variabili su piani orizzontali, inclinati ed intercapedine. Predosato a 110 kg/m3 di cemento.

Conducibilità: 0,043 W/mK.

Consumo/resa: Con n° 14 sacchi si ottiene 1 m3 di malta superleggera termoisolante.

RONDELLA EPS

CONFEZIONI
- Scatola da 100 Pz.

Dischi in polistirene espanso sinterizzatoutilizzati per coprire la testaed il disco degli elementi ancorantinei sistemi di fissaggio. L'applicazione delle rondelle garantisce un isolamento termico ideale e contribuisce a realizzare una superficie piana e complanare. Diam. 70x20 mm.

RONDELLA GRAFITE

CONFEZIONI
- Scatola da 100 Pz.

Dischi in polistirene espanso sinterizzato con grafite utilizzati per coprire la testaed il disco degli elementi ancorantinei sistemi di fissaggio. L'applicazione delle rondelle garantisce un isolamento termico ideale e contribuisce a realizzare una superficie piana e complanare. Diam. 70x20 mm.

NASTRO POLIPROPILENE

Nastro adesivo polipropilene

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 66

Nastro adesivo in polipropilene rosso da utilizzare per eseguire le giunzioni dei materiali applicati sotto pavimenti o in coperture piane. Dimensioni: Rotoli da 7,5 cm di spessore per 66 m di lunghezza.



X-SOUND

Isolante acustico

CONFEZIONI
- Diam. 50 mm. x 15 Ml.
- Diam. 90 mm. x 15 Ml.
- Diam. 75 mm. x 15 Ml.
- Diam. 110 mm. x 15 Ml.

Isolante acustico per tubazioni di scarico. Tubo in polietilene espanso a celle chiuse. Permette di avvolgere completamente la fonte di rumore, limita la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalle tubazioni di scarico. Gli scarichi così isolati dovranno essere inseriti nelle pareti in muratura e le eventuali giunzioni dovranno essere opportunatamente fasciate con nastro adesivo isolante.

Diametri disponibili: 50 mm, 75 mm., 90 mm e 110 mm.

DBRED SERIE F-C

Materassino elastico per isolamento acustico

CONFEZIONI
- Lastra sp. 4 mm.
- Lastra Sp. 10 mm.
- Lastra sp. 8 mm.
- Lastra Sp. 6 mm.
- Lastra Sp. 5 mm.

Materassino composto di granuli e fibre selezionate in gomma SBR e granuli colorati in PUR legati con resine poliuretaniche (MDI) con densità 720Kg/m3, avente valore di comprimibilità al 30% di compressione (DIN53577) pari a 0,9 N/mm2. Destinato principalmente all’impiego su solai con sistema a massetto galleggiante per la riduzione dei rumori indotti da calpestio. Il materiale assicura prestazioni acustiche costanti e durature nel tempo. La ridotta densità (720 Kg/m3) gli assicura infatti caratteristiche di elevata elasticità pur mantenendo, grazie alla presenza nella composizione di fibre allungate e non solo di granuli di gomma, una elevata resistenza meccanica. Dimensioni Lastra cm 230 x 115

Spessori disponibili: 5 mm., 8 mm., 10 mm.

ISOLTECO 150

Intonaco premiscelato a cappotto

CONFEZIONI
- Sacco da Lt. 60

Intonaco premiscelato ad elevato potere termoisolante a base di leganti idraulici, perle vergini di polistirene espanso e speciali additivi. Ideale per isolamenti termici a cappotto, isolamenti termici di pareti interne, isolamenti termici a soffitto, eliminazione dei ponti termici di costruzione ed in genere, protezione delle facciate dalle acque meteoriche.
Applicazione meccanica e/o manuale. Coefficiente di conduttività termica: 0,058 W/mk. Consumo/resa: Sp. 2 cm Resa sacco: ca. 3 mq Sp. 3 cm Resa sacco: ca. 2 mq Sp. 4 cm Resa sacco: ca. 1,5 mq Sp. 5 cm Resa sacco: ca. 1,2 mq Sp. 6 cm Resa sacco: ca. 1 mq

---

POLITERM BLU DA LT. 170

Aggregato superleggero preadditivato altamente isolante

CONFEZIONI
- Sacco da Lt. 170

Aggregato superleggero ed altamente isolante in perle vergini di polistirene espanso a granulometria in curva (ø 3 > 6 mm), a densità controllata, preadditivato perla per perla in fase di produzione con additivo E.I.A. che permette la perfetta impastabilità con il legante idraulico, anche a bassissimi dosaggi, l'omogenea distribuzione nell'impasto e la sua perfetta pompabilità, eliminando il fenomeno di affioramento delle perle. Non occorre aggiungere sabbia.

Consumo: 5 sacchi al Mc.

MONOCAP RASATURA ISOLTECO

Rasante livellante monostrato per sottofondi grezzi

CONFEZIONI

- Sacco da Kg. 25

Isolteco Rasatura Monocap è un livellante permeabile al vapore acqueo, di buona lavorabilità, adatto a superfici grezze, a base di calce e cemento, intonaci termoisolanti (tipo Isolteco), termodeumidificanti (tipo Isolsan) e da risanamento (tipo Drymix). Da utilizzare prima dell'applicazione di finiture e pitture murali all'interno ed all'esterno, anche su cappotti a lastre. Consumo: 1,5 Kg/Mq per mm di spessore

---

Restauro edifici storici

MAUERSAN

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

La diffusa porosità di Mauersan consente di disporre di adeguate camere d’espansione per la cristallizzazione dei sali solubili (eventualmente mobilizzati durante le prime fasi applicative del ciclo di intonacatura). Il premiscelato Mauersan è fibrorinforzato con microfibre antiritiro, è interamente formulato con materie prime sostanzialmente prive di sali solubili, non contiene sostanze generatrici di vapori organici (VOC) o altre materie prime dannose nei confronti della salute degli operatori, dell’ambiente e dei supporti in muratura.

UNTERSANA

Rinzaffo traspirante, deumidificante, a base di calce idraulica

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Composto adesivo deumidificante per la costruzione di rinzaffi di aggrappo, per la successiva applicazione di intonaci normali (INTOSANA), deumidificanti (SANATIGH) e leggeri (SANAWARME e CALEOSANA), nelle nuove costruzioni, negli edifici esistenti, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 4 - 6 kg /m²

SANASTOF BIANCO

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Rasante deumidificante, macroporoso, di finitura, bianco
Premiscelato di composizione minerale basato su calce idraulica naturale NHL 3,5, microsilici ad attività pozzolanica, aggregati selezionati, microfibre ad elevata tenacità, inerti leggeri termocoibenti a basso modulo elastico. Viene utilizzato per rasature e regolarizzazioni, sia in ambienti interni che esterni. E’ perfettamente compatibile con molteplici supporti: intonaci a base calce, calce-cemento, malte cementizie, calcestruzzi, lapidei porosi, laterizi. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente indicato nelle opere bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La granulometria massima dell'inerte è di 0,9 mm.

MURDRY SPRIZ

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

MURDRY SPRIZ è una malta da rinzaffo, con funzione anti salina, studiata per la protezione e il recupero conservativo traspirante di murature anche eterogenee in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali, soggette al fenomeno di umidità per risalita capillare. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo come filtro del contenuto salino in cicli di intonaco con sistemi deumidificanti. La sua funzione principale, oltre a quella di “ponte di adesione” tra l’apparato murario esistente e l’intonaco macroporoso di risanamento, è quella di barriera antisale per supporti soggetti al fenomeno di umidità ascendente per capillarità e con alta concentrazione salina.

Consumo 8-10 kg per m2

MONODRY

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 20

MONODRY è un intonaco alleggerito, fibrorinforzato, resistente ai sali, studiato per la protezione e il recupero conservativo traspirante di murature interessate da umidità ascendente con alta concentrazione salina, sia interne che esterne. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, applicabile sia manualmente che a proiezione meccanica su murature in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali, soggette al fenomeno di umidità per risalita capillare. La sua applicazione non richiede trattamenti preventivi antisalini.

Consumo 10 kg per m2 per cm di spessore

CALCINA CIVILE

Finitura minerale a grana fine a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

CALCINA CIVILE è un tonachino minerale a base di calce idraulica naturale NHL 2, studiato per la protezione, il recupero conservativo traspirante di intonaci civili e di sistemi deumidificanti naturali. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per ottenere finiture superficiali di intonaci naturali con aspetto spugnato a civile fine. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Consumo: 3,0-3,5 kg per m2

SANAWARME

Intonaco isolante, deumidificante, ad elevata capacità termo-acustica

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 13

Intonaco termico, a cappotto, macroporoso, ad elevato isolamento termico ed acustico, di densità media pari a 540 kg/m³ circa, a base di calce idraulica, perlite espansa, granulati di sughero e agenti specifici ed antisalini, per la deumidificazione, il risanamento termico ed igrometrico di edifici e murature, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Specifico per la costruzione di "cappotti minerali". Conducibilità termica: 0,056 W/mk. Consumo: 6 kg /m²/cm

---

SANASTOF

Rasante deumidificante, macroporoso, di finitura

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Composto rasante, adesivo, traspirante, a granulometria fine, a base di calce idraulica, per la finitura, mediante rasatura, di pareti interne ed esterne, nelle opere bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 3 - 4 kg /m²

PROTHERM LIGHT

Intonaco premiscelato leggero termoisolante per la protezione al fuoco

CONFEZIONI
- GRIGIO - Sacco Kg. 18
- BIANCO - Sacco Kg. 18

Intonaco premiscelato leggero termoisolante per la protezione al fuoco (REI) delle strutture in muratura, cemento armato, calcestruzzo e metalliche. Utilizzato come sistema protettivo antincendio, è specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali in acciaio, laterizio, cemento armato normale e precompresso, nei fabbricati ad uso civile e industriale. Gli spessori da applicare dovranno essere calcolati in accordo a quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 2007, secondo l'Eurocodice EN 1992-1-2, 1992-1-1, 1993-1-2, in relazione alla classe di resistenza al fuoco e alle caratteristiche certificate del prodotto. Il calcolo dello spessore di rivestimento necessario potrà essere redatto da un professionista iscritto negli elenchi previsti dal D.M. 05/08/2011 (ex. Legge n° 818/84) e costituirà la base per la certificazione della classe di resistenza degli elementi protetti utilizzando l'idonea modulistica di prevenzione incendi. Applicazione meccanica (o manuale se per superfici limitate).

Reazione al fuoco: A1.

Disponibile nei colori GRIGIO o BIANCO.

Consumo: 3,00 Kg/mq per cm di spessore.

MACROSAN RINZAFFO

Rinzaffo per strollature antisale e mano di aggancio

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

MACROSAN RINZAFFO è un composto inorganico costituito da una specifica miscela di leganti idraulici, inerti selezionati in opportuna curva granulometrica ed additivi inibitori delle salinità superficiali. Miscelato con acqua, dà luogo ad una malta da rinzaffo ricca di microvuoti d'aria, tra loro comunicanti, in grado di stabilizzare i fenomeni degradanti esercitati dall'igroscopia dei solfati ed, al contempo, permetterne il passaggio dell'umidità verso l'ambiente esterno sotto forma di vapore. MACROSAN RINZAFFO costituisce quindi un'ottimale aggancio per il successivo riporto di intonaco deumidificante MACROSAN MACROSAN PRONTO che, attraverso il notevole aumento della superficie evaporante, innesca un costante e naturale processo di smaltimento dell'umidità contenuta nelle murature. Consumo: 8,00 Kg/mq; Ciclo stalla = 16 Kg/mq.

TALOCCIATO VK3

Rivestimento minerale decorativo con finitura spugnata o talocciata

CONFEZIONI

- Bianco - Sacco da kg. 25

TALOCCIATO VK3 è un rivestimento minerale in polvere, altamente traspirante, per la finitura e protezione di intonaci e superfici minerali assorbenti sia interne che esterne. La sua applicazione permette allo stesso tempo di proteggere, livellare e decorare i supporti trattati mantenendo una elevata traspirabilità delle murature. Il prodotto permette di livellare, con una o più passate, irregolarità degli intonaci comprese da 3 a 10 mm. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti.

Consumo indicativo: **4-4,5 kg per m2.**

MASSETTO COMPACT

Massetto cementizio firborinforzato radiante ad elevata conducibilità termica

CONFEZIONI

- Sacco kg. 25

MASSETTO COMPACT è un massetto cementizio fibrorinforzato radiante ad elevata conducibilità termica, pronto all’uso, a presa e tempi di asciugamento normali, ritiro controllato, con buone resistenze meccaniche. Il prodotto è specifico per la formazione di massetti a uso civile su sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. La sua speciale formulazione consente la realizzazione di un massetto che ottimizza la trasmissione del calore generata dal sistema radiante a pavimento negli ambienti interni. Il prodotto è utilizzabile anche in esterno ed idoneo per la preparazione di piani di posa per ceramiche, cotto, pietre naturali, parquet in legno, materiali resilienti e sistemi decorativi per pavimentazioni in continuo. Il prodotto è utilizzabile manualmente, con impastatrici in continuo o con tradizionali pompe per massetti.

Conducibilità termica: **1,35 W/mK.**

Consumo: 20 kg per m2 per cm di spessore

MACROSAN PRONTO

Intonaco deumidificante pronto all'uso

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

MACROSAN pronto è un premiscelato inorganico costituito da specifici leganti idraulici, additivi chimici specifici, fibre sintetiche ed inerti selezionati in opportuna curva granulometrica. Miscelato in betoniera per almeno 5 minuti con sola acqua pulita, crea un impasto volumetricamente ricco di micro vuoti d’aria (35% - 38%), intercomunicanti tra loro grazie ad una fittissima rete di capillari. Tale caratteristica, consente di aumentare la superficie evaporante dell’intonaco (pari a 7 volte quella di un intonaco normale), innescando un continuo e naturale processo di deumidificazione della muratura, sino al punto di equilibrio asciutto (l’umidità eliminata per evaporazione risulterà pari a quella assunta dalla muratura per capillarità). Consumo: 13,00 Kg/mq per cm di spessore.

MACRORASO CALCE BIANCO

Rasatura minerale traspirante a base calce

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

MACRORASO è una finitura minerale a base di calce idraulica naturale, inerti silicei selezionati ed additivi specifici che ne conferiscono caratteristiche di elevata traspirabilità e lavorabilità.Particolarmente indicata come rasatura regolarizzante ed uniformante su intonaci a base calce-cemento e deumidificanti. Consumo: 3,5 Kg/Mq

---

MUFFA CLEANER

Agente detergente, disincrostante, antimuffa

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1
- Tanica da Lt. 5

Agente di pulizia trasparente, pronto all'uso, per la sicura eliminazione delle incrostazioni nerastre derivanti da muffe e manifestazioni biodeteriogene, nonché per il rinnovamento rivitalizzante delle superfici in legno.

Confezioni disponibili: Tanica da 1 o 5 Lt.

Consumo: 0.2 l /m²

MUFFA REMOVER

Soluzione algicida, antimuffa, antibatterica, ecologica e biodegradabile

CONFEZIONI
- Flacone da Lt. 1
- Tanica da Lt. 5

Soluzione a base di sali di ammonio quaternario e di peculiari principi attivi per l'eliminazione degli insediamenti biodeteriogeni: muffe, funghi, muschi, alghe, licheni, batteri ecc. dalle opere murarie, nel pieno rispetto dei protocolli ecologici, con particolare riferimento agli interventi bioedili ed al restauro di edifici d'epoca e monumentali. Oltre 150.000.000 metri quadrati bonificati e 30 anni di storia, garantiscono la qualità e l’efficacia del prodotto.

Confezioni disponibili: Tanica da 1 o 5 Lt.

Consumo: 0.2 l /m²

FIBROSTUCK

Stucco adesivo, fibrorinforzato, per la colmatura di fessure e crepe

CONFEZIONI

- Secchio da Kg. 5

FIBROSTUCK è specificamente formulato per la stuccatura, la regolarizzazione ed il livellamento di superfici di differente natura : calcestruzzo, intonaci minerali e cementizi, legno, ecc.; è pronto all'uso e deve essere rimescolato, lentamente, soltanto all'atto dell'applicazione. L'armatura tridimensionale di fibre in nylon consente l'ottenimento di differenti gradi di finitura e tessitura; può essere sopraverniciato direttamente, senza ricorrere a fissativi od isolanti; consente il conseguimento di fondi ideali per la successiva applicazione di prodotti di finitura.

Colore BIANCO.

Consumo: **1.75 kg /dm³.**

MASSETTO TRADIZIONALE

Massetto cementizio tradizionale di sottofondo

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

MASSETTO TRADIZIONALE è un massetto minerale cementizio tradizionale, pronto all'uso, a presa e tempi di asciugamento normali e ritiro controllato, con buone resistenze meccaniche, studiato per la preparazione di piani di posa per ceramiche, cotto, pietre naturali, parquet in legno, materiali resilienti e sistemi decorativi per pavimentazioni in continuo. Formulato specifico con buona permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la formazione di massetti a uso civile su caldane tradizionali, solai, sottofondi alleggeriti, sia interni che esterni. Il prodotto è utilizzabile manualmente, con impastatrici in continuo o con tradizionali pompe per massetti.

Consumo: **20 kg per m2 per cm di spessore**

MASSETTO ADESIVO

Massetto cementizio per la realizzazione di sottofondi aderenti a basso spessore

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

MASSETTO ADESIVO è un massetto minerale cementizio tradizionale, pronto all'uso, a presa e tempi di asciugamento normali e ritiro controllato, con buone resistenze meccaniche, studiato per la preparazione di piani di posa aderenti a basso spessore per ceramiche, cotto, pietre naturali, parquet in legno e materiali resilienti. Formulato specifico con buona permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la formazione di massetti solidali con spessore compreso tra 10 e 40 mm su caldane tradizionali, solai, calcestruzzo sia interni che esterni. Il prodotto è utilizzabile manualmente o con tradizionali pompe per massetti.

Consumo: **20 kg per m2 per cm di spessore**

MASSETTO RAPIDO

Massetto cementizio tradizionale a presa e asciugamento rapido e ritiro controllato

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

MASSETTO RAPIDO è un massetto minerale cementizio tradizionale, pronto all'uso, con presa e tempi di asciugamento rapidi a ritiro controllato, con buone resistenze meccaniche, studiato per la preparazione di piani di posa per ceramiche, cotto, pietre naturali, parquet in legno, materiali resilienti e sistemi decorativi per pavimentazioni in continuo. Formulato specifico con buona permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la formazione di massetti a uso civile su caldane tradizionali, solai, sottofondi alleggeriti, sia interni che esterni. Il prodotto è utilizzabile manualmente, con impastatrici in continuo o con tradizionali pompe per massetti.

Consumo: **20 kg per m2 per cm di spessore**

RAS FLOOR AL MAXI

Rasatura autolivellante a rapido indurimento

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

RAS FLOOR AL MAXI è una malta autolivellante, a rapida essiccazione ed indurimento, studiata per il livellamento e la preparazione di supporti interni per applicazioni con spessori da 5 a 30 mm. Il prodotto è applicabile su tutti i sottofondi tradizionali, nuovi o esistenti, solette in calcestruzzo, massetti cementizi, pietre naturali, ceramica, ecc. I supporti così trattati sono idonei a ricevere ogni tipo di pavimento. Può essere vantaggiosamente utilizzato come lisciatura di pavimenti riscaldanti. Le proprietà autolivellanti lo rendono estremamente lavorabile, molto scorrevole, con ottima adesione ai supporti di fondo. Il prodotto non subisce ritiri anche con applicazioni a spessore di 30 mm, sviluppando buone resistenze meccaniche alla compressione, alla flessione e all'abrasione.

Consumo: **1,7 kg per m2 per mm di spessore**

MASSETTO CARNIVAL GRIGIO

Massetto cementizio autolivellante con ottime proprietà fonoassorbenti

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

CARNIVAL è un massetto minerale cementizio autolivellante con speciali fibre polimeriche riciclate, pronto all'uso, a presa e tempi di asciugamento normali e ritiro controllato, con buone resistenze meccaniche, basso modulo di elasticità dinamica e ottime proprietà fonoassorbenti. Il prodotto è studiato per la preparazione di piani di posa per ceramiche, cotto, pietre naturali, parquet in legno, materiali resilienti e sistemi decorativi per pavimentazioni in continuo. Formulato specifico con buona permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la formazione di massetti a uso civile su caldane tradizionali, solai, sottofondi alleggeriti, sia interni che esterni o per ricoprire direttamente sistemi di riscaldamento a pavimento senza l'esigenza della rete di armatura. La fluidità del prodotto e la miscelazione meccanica permettono di ottimizzare e accelerare i tempi di posa in opera in cantiere. Consumo: 19 kg per m2 per cm di spessore

---

MASTERPLUS

Adesivo professionale monocomponente cementizio

CONFEZIONI
- BIANCO Sacco kg. 25
- GRIGIO Sacco kg. 25

MASTERPLUS è un adesivo cementizio professionale monocomponente in polvere, di colore bianco o grigio, migliorato, deformabile, con scivolamento ridotto e con tempo aperto allungato, di classe C2TE-S1, per la posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo su pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni. La colla è indicata per la posa di piastrelle in materiale greificato, grès porcellanato, cotto, clinker, mosaico vetroso, ecc. e per la posa di grandi formati o in sovrapposizione.

Colori disponibili: Bianco o Grigio.

Consumo: **3,0-5,0 kg per m2**

MASTERFIX BIANCO

Adesivo professionale monocomponente cementizio

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

MASTERFIX è un adesivo cementizio professionale monocomponente in polvere, di colore bianco o grigio, con scivolamento ridotto e con tempo aperto allungato, di classe C1TE, per la posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo su pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni. La colla è indicata per la posa di piastrelle in ceramica in grès porcellanato, monocottura, bicottura, clinker e per la posa di piccoli formati su supporti minerali o a base di cemento.

Consumo: **2,0-3,5 kg per m2**

MASTERFLEX KG.25

Adesivo professionale monocomponente cementizio

CONFEZIONI
- GRIGIO - Sacco kg. 25
- BIANCO - Sacco kg. 25

MASTERFLEX è un adesivo cementizio professionale monocomponente in polvere, di colore bianco o grigio, migliorato, con scivolamento ridotto e con tempo aperto allungato, di classe C2TE, per la posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo su pavimenti e rivestimenti sia interni che esterni. La colla è indicata per la posa di piastrelle in materiale greificato, grès porcellanato, cotto, clinker, mosaico vetroso, ecc. e per la posa di grandi formati o in sovrapposizione.

Consumo: **3,0 - 5,0 kg/m2**

MASTERFAST BIANCO

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

Adesivo cementizio a presa rapida, con scivolamento ridotto e tempo aperto allungato. Classe C2FT. Consumo: 3,0 - 5,0 Kg/Mq.

PREPACEM

Acido sulfammico

CONFEZIONI
- Barattolo da Kg. 1
- Secchio da Kg. 5

PREPA-CEM è un prodotto in cristalli a base acida, contenente preparati anticorrosivi, agenti disperdenti, e acido solfammico: è completamente esente da acido cloridrico. E’ facilmente solubile in acqua ed essendo una soluzione endotermica, si consiglia l’uso di acqua calda (40°C – 50° C). La particolarità di tale materiale è quella che pur intervenendo chimicamente sui residui di cemento, calcare . nitrati carbonati ecc.. , non esercita un’ azione corrosiva su vetro, gomma sintetica e metalli. Una volta diluito il prodotto nelle debite proporzioni, è adatto per rimuovere schizzi e macchie di malta o d’intonaco da superfici in mattoni o CLS, così come per pulire in profondità le superfici in pietra resistenti agli acidi. Diluizione con acqua: 1 : 6/10

INJECTMAUER

Microemulsione per barriere chimiche anti-risalita a lenta diffusione

CONFEZIONI

- Tanica da Lt. 10
- Sacca 2000CC - Cadauno
- Tanica da Lt. 5
- Canna cartone - Cad.
- Tappo - cadauno

Sistema monocomponente a base di silani modificati per la preparazione, con la sola aggiunta dell'acqua, di microemulsioni idrofobizzanti per iniezioni murarie, a lenta diffusione, contro la risalita di umidità capillare, specifiche per la costruzione di barriere chimiche nelle murature inmattoni, tufo, pietra e miste, di vario spessore. CONSILEX INJECT MAUER realizza una barriera chimica a lenta diffusione ed a propagazione radiale alla base delle murature. La lenta diffusione è specificatamente progettata per interessare l'intera massa capillare e per consentire la penetrazione profonda nella porosità del materiale poroso senza modifica alcuna della permeabilità al vapore acqueo: i supporti trattati mantengono la capacità traspirante originaria.

Diluire 1:10 con acqua.

Consumo: 400 gr/Ml (Di soluzione) x cm di spessore di muro.

Confezioni disponibili: Tanica da Lt. 5 e Tanica da Lt. 10.

Accessori complementari del sistema: Sacca da 2000 cc. completa di tubicino, canna di cartone diam. 28 L.1 mt. e tappino plastica.

CONSILEX BARRIER CREAM DA ML. 600

Gel idrorepellente ai silani

CONFEZIONI

- Cartuccia da 600 Ml.

Agente impregnante a base di silani per la formazione di barriere chimiche contro la risalita capillare di umidità, particolarmente adatto anche per nuove murature, anche alveolate (poroton, doppio uni, ecc.). Viene fornito in sacchetti rivestiti di alluminio da 600 ml (cartuccia "morbida"), da inserire nella apposta pistola dosatrice per sigillanti in sacchetti. CONSILEX BARRIER CREAM è una crema concentrata, a base di silani, formulata specificamente per iniezioni murarie per la formazione di barriere chimiche ad alta efficacia, contro l'umidità da risalita capillare. Il prodotto è perfettamente utilizzabile in murature piene (pietra, mattoni, tufo, arenarie, calcestruzzo) ma può anche essere efficacemente utilizzato in blocchi in laterizio forato (murature alveolate). Consumo: 20 - 25 ml /m/cm di spessore di muro.

UNISAN GRIGIO

Intonaco cementizio strutturale deumidificante, consolidante

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Malta cementizia composita, fibrorinforzata, consolidante, deumidificante, per il risanamento strutturale di murature d'epoca o monumentali fatiscenti. UNISAN è composto da leganti cementizi grigi, aggregati selezionati, agenti specifici, fibre alcalino resistenti. Riunisce in un unico prodotto le spiccate caratteristiche di resistenza meccanica aVcompressione (26 MPa) e flessotrazione (6,3 MPa), con le qualità deumidificanti di un intonaco macroporoso traspirante. UNISAN permette quindi di realizzare il consolidamento verticale delle murature, mediante "lastra armata", utilizzando un solo prodotto che risana e consolida nello stesso momento.

Consumo: 15 kg /m²/cm

MACROSAL

Inibitore salino al solvente

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 5

MACROSAL è costituito da un principio attivo a base di polimeri in veicolo solvente ad alta penetrazione, in grado di idrofobizzare le pareti dei capillari nello spessore trattato della muratura, inibendo la cristallizzazione superficiale dei sali e il loro conseguente effetto igroscopico. Consumo: 0,3 lt/mq per superfici in misto pietra 0,5 lt/mq per superfici in mattoni 0,6 lt/mq per superfici in tufo

---

DRYMIX SPRITZ

Malta premiscelata antisolfati

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 25

Malta premiscelata antisolfati pronta all’uso per la realizzazione di rinzaffi promotori di adesione su superfici particolarmente lisce od inassorbenti. Idoneo per la realizzazione di rinzaffi antisale per intonaci macroporosi.

Consumo: 8,00 Kg/mq.

DRYMIX 10.0

Intonaco premiscelato macroporoso deumidificante

CONFEZIONI

- Sacco da Kg. 25

DRYMIX è un intonaco premiscelato macroporoso deumidificante pronto all'uso ideale per il risanamento di murature afflitte da umidità di risalita capillare; eliminazione dei fenomeni derivanti da umidità residua nelle strutture murarie; coadiuvante nell'eliminazione dell'umidità di condensa superficiale e/o interstiziale; alternativo o integrativo alle barriere chimiche o fisiche (taglio dei muri) eseguite quali sbarramenti alla risalita capillare di umidità.

Consumo: 12,00 - 13,00 Kg/mq per cm di spessore.

DRYMIX FEIN 14.0

Malta fine secca di finitura per cicli di risanamento

CONFEZIONI

- Sacco da Kg. 20

Malta fine secca di finitura per cicli di risanamento. Adatto ad interni ed esterni. Particolarmente indicato come intonaco di finitura sugli intonaci risananti.

Colore: Bianco

Consumo: 3,50 Kg/mq.

BIOFILTRO ALL'ACQUA

CONFEZIONI

-

BIOFILTRO ALL’ACQUA è una soluzione impregnante ecologica, a base acquosa, specifica per eliminare le efflorescenze superficiali presenti nelle murature “faccia a vista” e per limitare i depositi cristallini di sali igroscopici presenti nelle murature soggette al fenomeno di risalita capillare di umidità. Il veicolo acquoso permette una buona penetrazione delle sostanze attive nelle capillarità delle murature soggette al fenomeno di umidità di risalita capillare. Il prodotto contrasta la formazione dei sali all’interno dei pori presenti, mantenendo comunque inalterato il coefficiente di diffusione del vapore acqueo dei supporti trattati. BIOFILTRO ALL’ACQUA può essere utilizzato a pennello o spruzzo su murature omogenee soggette ad umidità di risalita capillare in laterizio o tufo, sia interne che esterne.

Consumo indicativo: **0,5-1,0 lt/mq, in funzione dell’assorbimento del supporto da trattare.**

RASOLITE

Rasatura minerale fibrorinforzata uniformante universale con finitura spugnata

CONFEZIONI

- Bianco - Sacco da kg. 25

RASOLITE è una rasatura fibrorinforzata minerale in polvere, specifica per uniformare e compensare superfici esistenti, livellando, con una o più passate, irregolarità comprese da 3 a 30 mm. Le sue elevate caratteristiche di adesione e di lavorabilità la rendono ideale come prodotto di rasatura per uniformare molteplici supporti di fondo esistenti e/o scarsamente assorbenti come calcestruzzo, rivestimenti plastici a spessore, rivestimenti minerali, supporti verniciati, intonaci tradizionali cementizi microfessurati, ecc. La sua applicazione permette allo stesso tempo di proteggere, livellare e rifinire i supporti trattati con aspetto finale spugnato fine. Il prodotto è progettato per l’applicazione manuale o a proiezione meccanica su superfici sia esterne che interne.

Consumo indicativo: 1,5 kg per mq per mm di spessore.

BOND H.G.

Lattice legante adesivo, multifunzionale, a reazione superpozzolanica

CONFEZIONI

- Secchio da Kg. 8

Lattice legante, adesivo, multifunzionale, in soluzione viscosa di colore chiaro, rosato, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, promotori di coalescenza, agenti disareanti e speciali filler a reazione superpozzolanica. BOND HG è un composto multifunzionale, di tipo reattivo, flessibilizzante ed impermeabilizzante, per preparare boiacche di aderenza, rivestimenti impermeabilizzanti, nonchè per migliorare l'adesione, l'aderenza, la deformabilità, l'impermeabilità e le prestazioni di malte, intonaci, betoncini e calcestruzzi. I polimeri ed il filler reattivo incrementano adesività, adesione, impermeabilità e capacità di deformazione, e riducono il contenuto di alcali liberi prodotti dalla reazione di idratazione del cemento per una quantità di circa 1000 mg per kg di BOND HG introdotto nella miscela.

PLASTEX GB1

Rasante bianco fine per superfici interne con aspetto finale liscio

CONFEZIONI

- Bianco - Sacco da kg. 25

PLASTEX GB1 è un rasante studiato per livellare e rifinire superfici interne permettendo di ottenere finiture lisce pronte per essere decorate con pitture o carte da parati. Il prodotto può essere utilizzato per rasare intonaci interni tradizionali o premiscelati a base calce e cemento o a base gesso. Il prodotto permette di livellare, con due o più passate, irregolarità degli intonaci di sottofondo, comprese da 1 a 4 mm. PLASTEX GB1 è idoneo per la rasatura diretta di pannelli di gesso o di blocchi, tavelle o pannelli in cemento cellulare autoclavato. Non deve mai essere applicato su supporti esterni, su supporti instabili ed inconsistenti, su supporti trattati con disarmanti ed idrorepellenti. Non utilizzare in locali interni costantemente umidi o su murature soggette a fenomeni di umidità di risalita capillare.

Consumo indicativo: 1 kg per mq per mm di spessore.



RETE DA INTONACO ARANCIO

Rete portaintonaco

CONFEZIONI

- Rotolo da Mq. 50

Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, interasse “allargato” 10 x 10 mm e grammatura pari a 125 gr/m2. Utilizzata nel ripristino di intonaci spessorati ove si utilizzano colle a più elevata granulometria, come armatura dello strato d’intonaco al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) evitando così la formazione di fessurazioni in facciata. Se ne prevede l’impiego anche a pavimento.

Dimensione rotolo: H. 1 x 50 mt.

PRIMER ACRILICO

Fissativo, impregnante, isolante acrilico all’acqua

CONFEZIONI

- Tanica da Lt. 5

PRIMER ACRILICO è primer fissativo pronto all’uso, a base di speciali polimeri acrilici dispersi in veicolo acquoso, per consolidare e uniformare gli assorbimenti di superfici sia esterne che interne. Il film generato dal prodotto consolida la superficie trattata, migliora l’adesione tra il supporto ed i rivestimenti successivi come intonaci, rasature di finitura, pitture, collanti per piastrelle, tappezzerie, ecc. Può essere utilizzato su superfici a base cemento, calce, gesso, pannelli in gesso, pannelli in latero-gesso, massetti a base anidrite, ecc. PRIMER ACRILICO uniforma l’assorbimento del supporto trattato per migliorare l’applicazione di finiture minerali prolungandone i tempi di lavorazione ed limitando il rischio di fessurazioni.

Consumo: 0,100-0,150 litri per m2, a seconda dell’assorbimento del supporto da trattare.

MICROGRIP

Primer promotore di adesione monocomponente, universale, a base di resine

CONFEZIONI

- Secchio da Kg. 5

MICROGRIP è un primer monocomponente pronto all’uso per promuovere e migliorare l’adesione di intonaci, rasature, malte da ripristino, ecc. su supporti in calcestruzzo, legno, metallo, gesso, pannelli isolanti, laterizio, cemento cellulare, ceramica. Idoneo per aumentare e migliorare l’adesione di rasature e collanti per piastrelle su superfici lisce, inassorbenti, pavimenti in ceramica, marmette e pietre naturali. Il prodotto uniforma l’assorbimento di acqua e consente la formazione di una superficie d’aggrappo ruvida che assicura l’ottimale adesione dei prodotti ai supporti.

Consumo: 0,300 kg per m2.

Impermeabilizzazioni di strutture civili e industriali

CLAYTEX

CONFEZIONI
- TELO BENTONITICO

Claytex
Teli bentonitici impermeabilizzanti
Tappeti impermeabilizzanti flessibili, autoaggancianti, per l'impermeabilizzazione attiva di strutture sotto quota, contenenti uno strato uniforme di bentonite sodica granulare, ad elevato contenuto di montmorillonite, pari a 5.0 kg/m², costituiti da un tessuto geotessile agugliato con fibre di nylon interfacciato da geotessile non tessuto in peso 100%.
Claytex sono forniti in due differenti misure: Claytex 120 = rotoli da 1.20 x 5 m (6 m²), del peso di circa 32 kg per rotolo e Claytex 250 = rotoli da 2.50 x 20 m (50 m²), del peso di circa 270 kg per rotolo.

POLAR BEAR PLUS BIANCA

CONFEZIONI
- BIDONE DA KG. 20

Pittura bianca monocomponente pronta all’uso a base di polimeri in emulsione acquosa ad elevatissima riflettanza solare (86%). Si applica su guaine, superfici in cls, coperture in lamiera, coppi e tegole. La sua applicazione sulle coperture delle stalle permette un immediato aumento del benessere estivo degli animali.

Consumo: in funzione della natura e della porosità del supporto. Solitamente il consumo ottimale è di 350÷450 g/m² per mano (in totale 2 mani incrociate), mentre su superfici poco assorbenti tipo EPDM il consumo si abbassa 200-250 g/m² per mano.

SYNTECH H.A.G. ECO

Resina poliuretanica idroespansiva, senza solventi, iniettabile

CONFEZIONI
- Confezione A+B Kg. 27,5

Resina poliuretanica monocomponente semi-flessibile, idroespansiva (aumenta il proprio volume iniziale di circa 20 volte), esente da solventi, ideale per sigillare mediante iniezione, piccole e grandi infiltrazioni d'acqua nel calcestruzzo o nelle murature piene in genere. Ideale per colmare grandi vuoti e vespai interni alle murature.

Consumo: 0.8 - 1.2 kg /m

SYNTECH H.A.G. FLEX

Resina poliuretanica idroespansiva, flessibile, senza solventi, iniettabile

CONFEZIONI
- Confezione A+B Kg. 27,5

Resina poliuretanica monocomponente permanentemente flessibile, idroespansiva (aumenta il proprio volume iniziale di circa 8 volte), esente da solventi, ideale per sigillare mediante iniezione, piccole e grandi infiltrazioni d'acqua nel calcestruzzo o nelle murature piene in genere. Ideale per colmare e sigillare piccole cavità, giunti e discontinuità soggette a movimento.

Consumo: 0.8 - 1.2 kg /m

SYNTECH H.A.G. CLEANER

Agente di pulizia specifico per interventi con resine idroreattive

CONFEZIONI
- Secchio Kg. 25

Agente di pulizia specifico per le attrezzature necessarie durante le operazioni di iniezioni per l'arresto delle infiltrazioni d'acqua negli edifici. Detergente oleoso di risciacquo a bassa tossicità, con elevata capacita? solvente per poliuretani non induriti, per pulire e lubrificare i circuiti idraulici pompanti interni alle pompe sia manuali che elettriche. Sostituisce l’acetone, il cloruro di metilene e altri detergenti comunemente usati.

SYNTECH STOPAQ CC 533

Pasta sigillante plastica per impermeabilizzare tubi con cavi passanti

CONFEZIONI
- Cartuccia da 533 CC.

Composto sigillante, monocomponente, permanentemente plastico, leggermente espansivo (+10% in volume a contatto con acqua), per impermeabilizzare fori sotterranei, attraverso i quali passano uno o piu? cavi e/o tubi tecnici, nelle strutture murarie. Viene estruso intorno ai cavi passanti, mediante specifica pistola dosatrice per sacchetti da 600 ml, e successivamente ricoperto con malta tixotropica.

Consumo: 1.2 kg /dm³

INIETTORI A VITE

CONFEZIONI
- Cadauno

Iniettore in gomma e acciaio da inserire in corrispondenza delle lesioni, delle fessure, dei vespai, dei giunti, delle cavità, ecc. da impermeabilizzare, mediante l’utilizzo delle specifiche resine poliuretaniche idroespansive.

POMPA A MEMBRANA KLE - 100

CONFEZIONI
- Cadauna

La pompa a membrana KLE-100 è ideale per lavori professionali on-site. E’ equipaggiata con un tubo di ricircolo per poter scaricare la pressione nella pompa e nel tubo di iniezione. La pompa KLE-100 è pensata per essere utilizzata con: - Resine epossidiche - Resine poliuretaniche monocomponenti - Resine poliuretaniche idro-reattive - Soluzioni acquose Altre caratteristiche: - Membrana di grande sezione – bassa usura - Precisa regolazione della pressione - Ampio passaggio del materiale – alta portata - Tecnica a membrana – può essere utilizzata per materiali con alta viscosità - Può essere utilizzata per spruzzare

---

ALFASEAL A+B

Sigillante poliuretanico tissotropico colorabile ad elevato allungamento. Esente da solvente, è ideale per la realizzazione di sgusce tra pavimento e parete e per sigillature verticali.

CONFEZIONI
- Confezione da 5 Kg

Alfaseal è un formulato bicomponente a base di resine poliuretaniche privo di qualsiasi contenuto solvente (100% solido(, con buona tissotropia e grande elasticità. Fornito in colorazione neutra, può essere colorato in tinta RAL utilizzando le paste KS COLOUR.

Tempo di lavorabilità: circa 20 minuti (a +20° C)

CONSILEX ALTRAIN

Soluzione idrorepellente trasparente non pellicolare per superfici murarie

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 10
- Tanica da Lt. 5

Impregnante idrorepellente, incolore, non pellicolare, a base di silani e silossani in solvente. Protegge intonaci, sistemi cementizi, pietre naturali, tufo, ecc., dalle intemperie, dai cicli di gelo e disgelo e dagli aggressivi atmosferici. Non altera il colore del supporto e non modifica l'aspetto e la traspirabilità originarie.

Confezioni disponibili: 5 o 10 Lt.

Consumo: 0.15 - 0.3 l /m²

CONSILEX IDROCON

Consolidante idrorepellente per superfici murarie

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 10

Speciale soluzione bilanciata di esteri dell’acido silicico, silani e silossani, in solvente, caratterizzata da elevata capacità di penetrazione nei supporti silicici e dall’efficace duplice azione di consolidamento e idrorepellenza, per il trattamento protettivo, consolidante e idrofobizzante di supporti minerali e lapidei. Non determina variazioni cromatiche né alterazioni della traspirabilità.

Confezioni disponibili: Tanica da 10 Lt.

Consumo: 0.6 l /m²

CONSILEX ST

Consolidamento trasparente

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 10
- Tanica da Lt. 5

Consolidante trasparente penetrante, per pietre naturali, elementi ornamentali lapidei, intonaci minerali ecc.. E' costituito da esteri etilici dell'acido silicico in solvente, indurenti per reazione con l'umidità atmosferica. Applica per irrorazione a spruzzo, a bassa pressione, sino a rifiuto delle superfici trattate.

Confezioni disponibili: 5 o 10 Lt.

Consumo: 0,20 - 1,50 lt/mq in funzione del grado di assorbimento. (Consigliato 1 lt/mq).

EG 91 A+B

Sigillante elastomerico epossi-poliuretanico, bicomponente, tixotropico

CONFEZIONI
- Confezione da 5 kg

Sigillante epossi-poliuretanico elastoplastico bicomponente, tixotropico, per giunti sottoposti a traffico: durezza Shore A = 65; allungamento a rottura 70%; da spatolare o estrudere nelle sezioni di giunto opportunamente nastrate (per proteggere le superfici adiacenti). Resistente al contatto con idrocarburi (benzina e gasolio).

Consumo: circa 1,35 kg di EG 91 per ogni decimetro cubo di volume di giunto da sigillare (1350 kg per ogni metro cubo).

PRIMER CONSOLIDANTE PIETRA

Primer consolidante per il restauro di materiali da costruzione a base di etil-silicati

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 10

CONSOLIDANTE PIETRA è formulato liquido monocomponente, a base di etil-silicati, per il consolidamento ed il restauro conservativo dei materiali da costruzione. Soluzione con ottima permeabilità alla diffusione del vapore acqueo ed elevata penetrazione capillare, idoneo su materiali da costruzione assorbenti, pietre naturali, laterizi, cotto, intonaci friabili e degradati, stucchi, affreschi, ecc. Il catalizzatore neutro promuove la reazione tra il silicato di etile e l'acqua presente nell'umidità atmosferica o nei pori capillari dei materiali da costruzione formando un gel di silice simile al vetro, mentre il veicolo alcolico evapora. Il prodotto penetra nel supporto per assorbimento capillare consolidandolo e proteggendolo da sgretolamenti dovuti alla penetrazione di acqua meteorica ed all'azione disgregatrice dei cicli di gelo e disgelo e degli agenti atmosferici.

Confezioni disponibili: Tanica da 10 Lt.

Consumo: 0,15 - 1,50 lt/mq in funzione del grado di assorbimento. (Consigliato Lt. 1).

DETERG A

Detergente, disincrostante, convertitore salino a pH acido

CONFEZIONI
- Tanica da Kg. 6
- Flacone da Kg. 1

Soluzione concentrata di acidi tamponati, tensioattivi anionici e non ionici ad elevata biodegradabilita?, contenente specifici inibitori di corrosione.

Confezioni disponibili: 1 o 6 Kg.

Consumo: 100 g /m²

STUCCO BALCONY

Stucco cementizio bicomponente, impermeabile ad elevata adesivita'

CONFEZIONI
- Confezione A+B da Kg. 10
- Confezione A+B da Kg. 1
- Confezione A+B da Kg. 5

Stucco cementizio bicomponente, fine, di consistenza plastico fluida, per la stuccatura di fughe tra le mattonelle, e per colmare e stilare fessure statiche, micro e macro-cavità ecc., prima dell'applicazione di PROTECH BALCONY negli interventi di impermeabilizzazione trasparenti non pellicolari di terrazze e balconi.

Confezioni disponibili: Kit A+B da 1, 5 o 10 Kg.

Consumo: 0.5 kg /m²

PROTECH BALCONY

Impermeabilizzante trasparente, non pellicolare

CONFEZIONI

- Tanica da Lt. 2
- Flacone da Lt. 1
- Tanica da Lt. 5

Soluzione a base di speciali resine silaniche e silossaniche in solvente, altamente penetrante, trasparente (incolore), per impermeabilizzare rapidamente, efficacemente ed economicamente balconi, terrazze piastrellate, coperture in calcestruzzo, scale esterne, ecc. senza rimuovere o intervenire sulla pavimentazione esistente. Non modifica l'aspetto del supporto su cui viene applicato e non ne altera la scivolosità originaria o la sua traspirabirabilità al vapore acqueo. Si applica in brevissimo tempo, non richiede manodopera specializzata o attrezzature professionali. La pavimentazione trattata sarà usufruibile dopo solo 2 ore dalla posa.

Confezioni disponibili: 1, 2 o 5 Lt.

Consumo: 0,125 Lt /m² (comunque in funzione del grado di assorbimento del supporto).



VERTICAL JOINT

Lamierino zincato a profilo

CONFEZIONI

- Barra da Ml. 3

WS VERTICAL JOINT è un lamierino zincato a profilo tipo (omega) con “doppia” sagomatura definita porta duplice giunto idroespansivo e alette laterali per la realizzazione del giunto di ripresa di getto tra le varie fasi esecutive dei muri di contenimento. Fornito già con giunto idroespansivo inserito nelle sedi predisposte. Dimensioni: - Spessore: 6 decimi. - Larghezza: 24 cm.



BREAK JOINT

Giunto di frazionamento

CONFEZIONI

- Barra da Ml. 3

WS BREAK JOINT è un lamierino zincato a profilo tipo (omega) con sagomatura definita centrale porta giunto idroespansivo e alette laterali per la realizzazione del giunto di frazionamento-break joint nei muri di contenimento. Giunto idroespansivo già inserito nella sua sede. Caratteristiche generali • Aspetto: profilo tipo (omega) in lamiera sagomata (2,5 cm. x 1 cm.) • Spessore: 6 decimi • Larghezza: 10,5 cm. • Lunghezza: 3 ml. • E’ dotato di asole nella sagomatura definita centrale per il fissaggio del giunto idroespansivo con viti parker autofilettanti; • E’ dotato di asole nelle alette laterali per il fissaggio ai ferri di armatura del profilo. • Le barre da 3 metri possono essere sormontate in sommità tra di loro, per dare continuità al profilo nel caso di altezze superiori ai 3 ml.;

OSMOCEM 447

Malta cementizia impermeabile antidilavante, per riparazioni rapide

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

OSMOCEM 447 è una malta cementizia reoplastica, antidilavante, a presa rapida, per rivestimenti in condizioni critiche, riparazioni, ermetizzazioni anche in presenza di moderati scorrimenti d'acqua, rivestimenti e reintegri rapidi di opere idrauliche. E' a base di leganti idraulici a rapido indurimento e filler reattivi superpozzolanici. Indurisce tranquillamente anche se immersa in acqua. Per merito della grande quantità di reattivi superpozzolanici interni alla malta stessa, l'acqua non intacca assolutamente il granulo di cemento e quindi non dilava il conglomerato. OSMOCEM 447, grazie alla sua consistenza plastica, e? adatto sia per rivestimenti orizzontali che per applicazioni verticali. Consumo circa 2000 Kg/Mc.

OSMOCEM D A+B

Impermeabilizzante cementizio osmotico bicomponente deformabile.

CONFEZIONI

- Grigio A+B da Kg. 31,50
- Bianco A+B da Kg. 30,20
- Tanica da Kg. 5,20
- Sacco da kg. 25

Composto cementizio osmotico bicomponente, impermeabilizzante, addizionato con specifici polimeri flessibilizzanti, moderatamente deformabile, resistente anche in controspinta, per impermeabilizzare opere in calcestruzzo, tetti, vasche, piscine, intonaci fessurati, vani ascensore, balconi, terrazze, ecc.; riparazione e rivestimenti protettivi di opere idrauliche e strutture marine o in atmosfera marina. Sacco A + B da Kg. 31,50 Consumo circa Kg/Mq 3.5 - 4,00 per due mani.

Colori disponibili: grigio e bianco.

OSMOCEM QUICK

Composto cementizio per l'arresto immediato delle infiltrazioni d'acqua

CONFEZIONI

- Bidone da Kg. 5

Composto cementizio, per l'arresto istantaneo delle infiltrazioni d'acqua in locali interrati o strutture fuori terra, anche in presenza di modesta pressione in constrospinta. A base di leganti idraulici a rapidissimo indurimento ed alta resistenza, soda caustica e additivi specifici, indurisce in 30"-60", fermando la venuta d'acqua. Consumo circa 1,75 Kg/Dmc.

PAVIPLAST VASCHE TIX

Formulato epossidico tissotropico

CONFEZIONI

- Secchio colorato Kg. 9

Formulato a base di resine epossidiche reticolate con indurenti amminici alifatici e cicloalifatici. Il film solido grazie ad un’elevata densità di reticolazione npresenta un’ottima resistenza chimica nei confronti di diversi aggressivi chimici (acidi, basi e solventi in particolare acetato di etile). Utilizzi: Rivestimenti continui, ad alto spessore, chimico resistenti, per il contenimento di acque industriali e di raffreddamento.

Consumo: **300-400 gr/mq**

OSMOCEM MR

Impermeabilizzante cementizio osmotico monocomponente, rigido, a spessore

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

Malta cementizia, osmotica monocomponente, a base di leganti idraulici, resine modificanti, filler reattivi superpozzolanici, aggregati selezionati, per la preparazione di miscele adesive che realizzano, dopo indurimento, un rivestimento protettivo, impermeabilizzante, ad elevata efficacia. OSMOCEM MR può essere utilizzato per rivestimenti, ricostruzioni e protezioni millimetriche, rasature ecc., negli interventi di ripristino conservativo, impermeabilizzante di strutture in conglomerato cementizio armato, involucri murari, opere idrauliche, estese superfici esposte ecc. Consumo circa 19 Kg/Mq/cm.

WATERSTOP PVC PIAT. RG250

Waterstop RG per ripresa di getto

CONFEZIONI

- Rotolo da Ml. 25

Il profilo WATERSTOP “RG” è utilizzato per l’impermeabilizzazione nella ripresa di getto e assicura la tenuta idraulica anche in presenza di pressione. È utilizzato sia per il contenimento dell’acqua nella realizzazione, per esempio, di piscine, canali, acquedotti, serbatoi e dighe, sia per la protezione dall’acqua nelle fondazioni in genere, in gallerie e silos. Il tipo di PVC impiegato consente l’uso del Waterstop su strutture in calcestruzzo esposte a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C assicurando una notevole resistenza all’invecchiamento, all’aggressione chimica in ambienti alcalini, alle acque salmastre e alle soluzioni acide. Dimensione rotolo: H. 25 cm x 25 ml.

MORTAR TIX CRYSTAL

Malta cementizia impermeabilizzante, reattiva

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

Malta cementizia impermeabilizzante, tixotropica a ritiro controllato, ad elevate prestazioni in termini di adesione, aderenza, stabilità dimensionale e durabilità complessiva, a base di leganti idraulici, aggregati silicei selezionati, agenti reattivi cristallizzanti PENETRON, fibre di vetro alcalino-resistenti. Consumo circa 1,8 - 1,85 Kg/Mq/mm

---

MICROBLOC

Cemento idraulico a presa rapida

CONFEZIONI

- Secchio da Kg. 5
- Secchio da Kg. 20

MICROBLOC è un cemento idraulico composto da una miscela di leganti cementizi, inerti silicei micronizzati, additivi chimici e resine sintetiche. Impiegati su strutture in calcestruzzo, verticali o orizzontali, in interno ed esterno, consentono di realizzare una sigillatura istantanea, anche in presenza di acqua in pressione, in corrispondenza di ferri distanziatori, tasselli, nidi di ghiaia. Consumo in funzione della cavità da trattare.
Confezioni disponibili: Kg. 5 e Kg. 20

MICROMALT

Impermeabilizzante cementizio osmotico a spessore

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

MICROMALT è una malta premiscelata composta da leganti cementizi, additivi chimici ed inerti silicei granulometricamente selezionati. Applicata con uno spessore minimo di 10 mm consente di realizzare contemporaneamente impermeabilizzazione e regolarizzazione di superfici soggette a trasudamenti o infiltrazioni d’acqua. Consumo circa 17,00 Kg/Mq/cm.

MICROCEM

Impermeabilizzante cementizio osmotico

CONFEZIONI

- Sacco GRIGIO da kg. 25
- Sacco BIANCO da kg. 25

MICROCEM Bianco/Grigio è un premiscelato in polvere, pronto all’uso, da mescolare solamente con acqua, composto da leganti cementizi di particolare stabilità, specifici additivi chimici, ed inerti granulometricamente selezionati. A miscelazione effettuata, si ottiene una boiacca che, applicata a pennello in strato sottile e continuo, è in grado di realizzare una efficace impermeabilizzazione alla spinta, anche negativa, dell'acqua. Ciò è dovuto dall'eccezionale aggrappo della boiacca al supporto ed alla saturazione dei capillari e delle microlesioni della struttura grazie all'azione dei reagenti chimici presenti nel prodotto che vengono assorbiti per osmosi nel reticolo capillare e che lì si combinano con le calci idrate. Consumo circa 1,5 - 1,6 Kg/Mq/mm.

WS RGF-PVC 250

Waterstop PVC

CONFEZIONI

- Rotolo da Ml. 25

Il waterstop WS RGF PVC 250 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità dotato di bulbo di dilatazione centrale; viene impiegato nei giunti di ripresa di getto orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, in posizione centrale al getto. Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con un coltello e saldato con idonei strumenti di saldatura a caldo (tipo LEISTER) e nastri in PVC di sovrapposizione. Dimensioni waterstop: H. 25 cm x 25 ml.

PENETRON ADMIX

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 18

Penetron Admix® viene utilizzato come additivo nel mix design del calcestruzzo in fase di confezionamento per una impermeabilizzazione e protezione chimica integrale per cristallizzazione delle strutture in calcestruzzo fin dal principio, nella fase di esecuzione dei getti. Penetron Admix® è costituito da cemento Portland, sabbia silicea trattata di speciale gradazione e molteplici componenti chimici proprietari attivi che reagiscono con i vari composti minerali dell'idratazione del cemento e l'umidità della matrice in calcestruzzo fresca formando una rete di cristalli insolubili che sigilla i pori, i capillari e le microfessurazioni. La struttura in calcestruzzo diventa impermeabile all'acqua ed agli agenti contaminanti da qualsiasi direzione provengano. Consumo: 1% del peso di cemento del mix.

PENETRON STANDARD

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 25

Penetron Standard nella sua applicazione in "boiacca" è indicato per impermeabilizzazione e protezione chimica in profondità di qualsiasi struttura in calcestruzzo. Penetron Standard in "boiacca" può essere applicato ad un calcestruzzo consistente vecchio o nuovo, bagnato a rifiuto, in pressione positiva e anche, soprattutto, in pressione negativa (è stato concepito per la controspinta). Confezionato come polvere viene miscelato con acqua fino ad ottenere una boiacca cementizia densa e mielosa e può essere applicato a pennello, spazzolone o a spruzzo (con speciali macchine spruzzatrici per malte fini a tramoggia) sempre su superfici umide a rifiuto. Particolarmente indicato per la sua resistenza agli attacchi chimici (pH 3-11 in continuo, pH 2-12 in saltuario) alle classi ambientali più severe. Consumo: 1 - 1,5 Kg/Mq.

PENETRON PENECRETE MORTAR

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Penecrete è una malta cementizia pronta da miscelare che viene utilizzata per stuccare impermeabili di fessurazioni, crepe, nidi di ghiaia, elementi passanti il getto, non conformità varie. Penecrete è costituito da cemento Portland comune. quarzo e sabbia di speciale gradazione e molteplici componenti chimici attivi. I componenti chimici attivi reagiscono con i vari composti minerali del calcestruzzo e l'umidità formando una rete di cristalli insolubili che sigilla i capillari e le microfessurazioni. Consumo in funzione della cavità da trattare.

VALVE INJECTION

Cannuccie da iniezione

CONFEZIONI
- Rotoli da 50 o 100 Ml.

Cannuccia da iniezione microforata a base di PVC, dotata di piccole fessure coniche di apertura dall'interno verso l'esterno (onde evitare la penetrazione di pasta cementizia nelle fasi di getto) per la sigillatura iniettiva a posteriori dei giunti di costruzione-ripresa di getto di strutture in calcestruzzo armato, con resine idroreattive in pressione (acriliche o poliuretaniche). Dati Tecnici: • Materiale PVC • Diametro interno 5 mm. • Diametro esterno 11 mm. • Materiali da iniettare: Resine PU/EP, acrilati, gel (Non adatto per iniezioni cementizie) • Lunghezza max iniezione 10 ml. • Aperture verso esterno : 5mm. ogni 25 mm. • Disposizione aperture in sez. di tubo: da 12mm. a 14 mm. Scatole contenenti gli accessori per il fissaggio e i packer controcassero.

WS BLADE

Lamierino zincato

CONFEZIONI
- Barra da Ml. 3

WS BLADE è un lamierino zincato a profilo tipo L, con sagomatura definita in sommità a rinforzo dell’elemento, per l’ausilio alla tenuta impermeabile dei giunti di ripresa di getto orizzontali tra platea di fondazione e muri di contenimento in elevazione, in sinergia con il giunto idroespansivo che viene chiodato sul calcestruzzo in battuta sul lamierino stesso. Dimensioni lamierino: H. 13 cm x 2 cm x 3 ml.



SEALPVC SF 240 BULB

Waterstop in PVC per riprese di getto dinamiche appoggiato al fondo

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 25

Il waterstop SEALPVC SF 240 BULB è un profilato impermeabile in PVC di larghezza 24 cm dotato di bulbo centrale e dotato di elevata elasticità (non idroespansivo). Viene impiegato nei giunti statici per ripresa di getto orizzontali (solettoni), nelle strutture in calcestruzzo, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura, in posizione centrale al getto.

OSMOCEM FLEX

Impermeabilizzante cementizio plasto elastico per terrazze e murature

CONFEZIONI
- A+B da Kg. 32,00
- Sacco da Kg. 24
- Tanica da Kg. 8,00

Impermeabilizzante cementizio bicomponente, in dispersione acquosa, deformabile, a comportamento plasto-elastico. Particolarmente indicato per l’impermeabilizzazione di terrazze e balconi prima della posa della pavimentazione in piastrelle o mattonelle. Consumo circa Kg/Mq 4,00 per due mani.

LASTOBAND/ELASTOTEX

Bandella elastica coprigiunto impermeabile, da 12 cm, rivestita di tessuto

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 10
- Rotolo da Ml. 50

Banda coprigiunto impermeabile, costituita da una gomma dilatabile elastomerica, interamente rivestita su entrambi i lati di tessuto assorbente, di larghezza complessiva pari a 12 cm. Il prodotto si distingue per la semplice ed agevole applicazione, l'accertata impermeabilità all’acqua e l'elevata capacità di deformazione.
Dimensione rotolo: H. 12 cm x 1050 ml.

OSMOCEM RD

Impermeabilizzante cementizio osmotico bicomponente deformabile a spessore

CONFEZIONI
- A+ B da Kg. 29,50

Malta cementizia, osmotica bicomponente fibrorinforzata, a base di leganti idraulici, resine modificanti e flessibilizzanti, filler reattivi superpozzolanici, per la preparazione di miscelenadesive, spatolabili, che realizzano dopo indurimento, un'efficace protezione impermeabilizzante, sia in spinta diretta che in controspinta, con elevata capacità di deformazione. Consumo: 18 kg /m²/cm

---

NEW ARMAFIN

Rete di armatura elasticizzata

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1 x Ml. 50

NEW ARMAFIN è una rete di armatura in polipropilene, ideale per il rinforzo di malte cementizie impermeabilizzanti. Costituita da un polimero sintetico ad elevata elasticità e tenacità si presta, anche grazie al suo basso spessore, ad una agevole ed efficace opera di rinforzo e distribuzione delle tensioni nelle opere di impermeabilizzazione di balconi e terrazzi che vengono realizzate con l'impiego delle "malte elastiche". Con la sua presenza consente la realizzazione di uno spessore uniforme dell'impermeabilizzante con una ottimizzazione della funzionalità dello stesso in relazione ai movimenti termici del supporto.

PROBAND

Bandella impermeabilizzante autoadesiva a base di gomma butilica

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 10

Nastro adesivo, a freddo, idrorepellente, composto da uno strato a consistenza visco-elastica in gomma butilica, rivestito con un tessuto non-tessuto, in polipropilene, per l'impermeabilizzazione elastica di giunti non strutturali in balconi, terrazze, ecc.. Dimensioni della bandella: 80 mm x 0.9 mm x 10 ml.

ELASTOTEX COMBI 250 (HYPALON)

Banda impermeabilizzante in
Hypalon, da 25 cm, per giunti di dilatazione

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 30

Bandella ad elevata elasticità e resistenza, di larghezza complessiva di 25 cm, costituita da uno speciale strato elastomerico in Hypalon, resistente all'invecchiamento e all'usura, da usare in combinazione con la resina epossidica in pasta SYNTECH AS 31, per la impermeabilizzazione di giunti di dilatazione a tenuta idraulica in edifici, opere e strutture realizzate sotto il livello di falda o per assicurare la tenuta all'acqua di connessioni strutturali anche fuori terra. Specifica per applicazioni in ambito industriale o infrastrutturale. Dimensioni rotolo: H. 25 cm x 30 ml.

SYNTECH AS 31

Stucco epossidico, tixotropico, per riparazioni, fissaggi e betonplaque

CONFEZIONI
- A + B da Kg. 2
- A + B da Kg. 10

Stucco adesivo epossidico bicomponente strutturale, di consistenza morbida, tixotropica, spatolabile (pasta modellabile), per l'ancoraggio di connettori in acciaio, la chiusura ermetica di fori passanti nel calcestruzzo, l'incollaggio di piastre in acciaio su supporto in calcestruzzo, come prodotto accessorio alla posa dei giunti stradali, per la ricostruzione di testate lignee, riparazione di fessurazioni, ricostruzione di geometrie mancanti, fissaggio di iniettori, ricostruzione di giunti nelle pavimentazioni in calcestruzzo ecc.. Consumo: 1.6 kg /dm³ Con sistema COMBI 250 2,00 Kg/Ml.
Confezioni disponibili: kit da Kg 2 e kit da Kg 10.

BETEC FLEX

Rivestimento impermeabile cementizio flessibile

CONFEZIONI
- A + B da Kg. 32
- Parte B sacco da Kg. 23

Betec® Flex è un rivestimento impermeabilizzante cementizio flessibile, bi-componente, modificato con polimeri. Di colore grigio, ha una specifica formulazione per l'impermeabilizzazione e la protezione di manufatti in calcestruzzo. Betec® Flex assicura una buona adesione e resistenza alla pressione idraulica positiva e negativa. Betec Flex crea un rivestimento impermeabilizzante flessibile che permette il passaggio del vapore acqueo. Consumo: 3,5 - 4,00 Kg/Mq per due mani.

BETEC BAND

Nastro elastomerico

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 20

Nastro elastomerico combinato a uno speciale inserto in gomma-tessuto a rete, che garantisce un’elevata flessiblità e conformabilità alla forma della struttura, abbinata ad una altrettanto elevata capacità di adesione al rivestimento.
Dimensione rotolo: H. 12 cm x 20 ml.

PROTECH FLEX PRIMER

Primer aggrappante specifico per sigillanti poliuretanici

CONFEZIONI
- Barattolo da Kg. 1

Primer aggrappante poliuretanico per la preparazione dei giunti nelle superfici in calcestruzzo, in muratura, ecc. per la successiva colmatura con sigillanti poliuretanici e/o epossipoliuretanici.

Consumo: 15 g /m

FLEXO ONE GRIGIO

Malta minerale monocomponente elastica impermeabilizzante

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 5

FLEXO ONE è una malta minerale monocomponente elastica per l’impermeabilizzazione di supporti in calcestruzzo, intonaci, massetti e sottofondi cementizi, ceramica e marmo. Le sue elevate caratteristiche di adesione ai supporti e flessibilità, unite all’ottima lavorabilità, la rendono ideale per la protezione impermeabile di bagni, docce, terrazze, balconi, vasche, piscine, canali, prima di procedere con la posa dei rivestimenti ceramici, di pietre naturali o mosaici vetrosi. Il prodotto garantisce la flessibilità anche a basse temperature assicurando l’impermeabilità delle superfici trattate ed è compatibile con gli adesivi cementizi per la successiva posa dei rivestimenti. Consumo: 1,2 kg per m2 per mm di spessore

---



FLEXOTEX

Nastro TNT in polipropilene con rivestimento resistente agli alcali

CONFEZIONI
- Angolo 90°
- Angolo 270°

FLEXOTEX 90° e FLEXOTEX 270° sono pezzi speciali di nastro in TNT rivestito con uno speciale trattamento impermeabile resistente agli alcali, idonei per la realizzazione degli angoli interni ed esterni di giunti elastici in sistemi impermeabilizzanti cementizi.

IDROFIN 2 K

Malta cementizia bicomponente impermeabilizzante ad elevata flessibilità

CONFEZIONI
- Grigio A + B da Kg. 24
- Bianco A+B da Kg. 24
- Parte B tanica da Kg. 6
- Parte A sacco da Kg. 18

IDROFIN 2K è una malta cementizia bicomponente. Il componente A è una miscela di cemento, inerti selezionati a grana fine ed additivi specifici; il componente B è costituito da una miscela di elastomeri estremamente flessibili in dispersione acquosa. Miscelando i due componenti si ottiene un impasto di buona lavorabilità e ottima adesione su tutte le superfici di calcestruzzo e muratura, facilmente applicabile a spatola, anche in verticale fino a 2 mm di spessore in un'unica mano. Dopo indurimento, crea un rivestimento, flessibile ed impermeabile, altamente resistente alla diffusione di CO2, SO2, resistente ai cicli di gelo e disgelo e all'azione dei sali disgelanti, la presenza dei quali è distruttiva anche per i calcestruzzi di ottima qualità. Consumo: 4,00 Kg/Mq per due mani.
Colori disponibili: grigio e bianco.

IDROKOLL

Adesivo elastico

CONFEZIONI
- A + B da Kg. 24
- Parte B tanica da Kg. 6
- Parte A sacco da Kg. 18

IDROKOLL 2K è un adesivo bicomponente opportunamente modificato con una miscela di emulsioni acriliche atte a modificarne il comportamento meccanico, in maniera da renderlo elastico. Grazie alla sua elasticità IDROKOLL 2K risulta particolarmente indicato nell' incollaggio di piastrelle ceramiche nei casi di utilizzo dei prodotti IDROFIN 2K.
Consumo: 3,00 - 5,00 Kg/m2

SOUDASEAL HY15

CONFEZIONI
- GRIGIO 290 Ml.
- BIANCO 290 Ml.
- GRIGIO 600 Ml.

Sigillante monocomponente per giunti con grande forza adesiva ed eccellente elasticità. A base Ms Polymer, chimicamente neutro e completamente elastico. Certificato ISO 11600 F25LM Sovraverniciabile. Applicazioni: - Adatto per giunti ad alto movimento in costruzioni, automotive, industrie marine ed aerospaziali, dove si richiede una gomma resistente ed elastica. - Giunti di espansione e di connessione dell'industria edile.

Colori disponibili: Grigio e Bianco.

Confezioni disponibili: 290 Ml. o 600 Ml.

ELASTOTEX 220

Bandella elastomerica impermeabilizzante da 22 cm per giunti di dilatazione

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 30

Bandella ad elevata elasticità e resistenza, di larghezza complessiva di 22 cm, costituita da uno speciale strato elastomerico termoplastico, resistente all'invecchiamento e all'usura, e da due fasce laterali in tessuto non-tessuto polipropilenico. Ideale per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione a tenuta idraulica in edifici, opere e strutture realizzate sotto il livello di falda o per assicurare la tenuta all'acqua di connessioni strutturali anche fuori terra.
Dimensioni rotolo: H. 22 cm. x 30 ml.

ELASTOTEX 325

Banda elastomerica impermeabilizzante da 32.5 cm per giunti di dilatazione

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 30

Bandella ad elevata elasticità e resistenza, di larghezza complessiva di 32.5 cm, costituita da uno speciale strato elastomerico termoplastico, resistente all'invecchiamento e all'usura, e da due fasce laterali in tessuto non-tessuto polipropilenico. Ideale per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione a tenuta idraulica in edifici, opere e strutture realizzate sotto il livello di falda o per assicurare la tenuta all'acqua di connessioni strutturali anche fuori terra.
Dimensioni rotolo: H. 32,5 cm. x 30 ml.

SILICONE RUBBER ROLLERS

CONFEZIONI
- Cadauno

Rullino in gomma siliconica.

LAP SEALANT HS

CONFEZIONI
- Cadauno

Cartuccia di sigillante in EPDM. Consumo: 6 metri lineari/cartuccia.

QUICKPRIME PLUS

CONFEZIONI
- Secchio da Lt. 3,78

Attivatore per giunzionicon nastrino autoadesivo Quikseam tape. Consumo: 60.96 - 68.58 m/gal nastrino 3"

SPLICE ADHESIVE

CONFEZIONI
- Secchio da Lt. 3,78

Collante a contatto per giunzioni EPDM/EPDM e l'incollagio dell'EPDM su superfici metalliche. Consumo: Approsimativo 30 (giunzione larga 10 cm) ml/gallone.

CLEAR SPLICE WASH

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 19

Solvente per pulizia parti da incollare o giuntare. Consumo: Approssimativo 18.60 - 23.20 mq/gallone.

PRIMER KVZ-16

CONFEZIONI
- 250 ml

Monocomponente per sigillante TIOELAST

Il primer migliora le qualità adesive dei sigillanti sulle varie superfici. A causa di diversi sistemi di indurimento di sigillanti e primer, non vi è alcuna regola generale di quale primer utilizzare e per quale applicazione. Si prega di seguire le istruzioni contenute nella scheda tecnica.

WATER BLOCK SEALANT

CONFEZIONI
- Cadauno

Cartuccia di sigillante a base butilica per sigillature in compressione. Consumo: 3 metri lineari/cartuccia.

BONDING ADHESIVE BA-2012

CONFEZIONI
- Barattolo Lt. 2,5
- Secchio Lt. 10
- Secchio Lt. 20
- Secchio da Lt. 5

Adesivo a base solvente. Consumo: Approssimativo 3,5 - 4.5 mq/litro

---



MEMBRANA EPDM STANDARD

CONFEZIONI
- Spessore 1,14 mm.
- Spessore 1,52 mm.

Membrana in EPDM per basse pendenze a ritardo di fiamma. Larghezze disponibili: 3.05 - 6.10 - 9.15 - 12,20 mt.
Lunghezza: 30.50 mt.

QUICKSEAM 3" SPLICE TAPE

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 30,50

Nastrino autoadesivo in gomma da cm. 7,62.

QUICKSEAM RMA STRIP

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 30,50

Striscia in EPDM rinforzato per fissaggi meccanici non perforanti la membrana RMA. Dimensioni: 25,4 cm x 30,50 mt.

QUICKSEAM REIFORCED PERIMETER STRIP

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 30,50

Striscia in EPDM rinforzato per fissagio perimetrale non perforante la membrana. Dimensioni: 15,24 cm x 30,50 mt.

CORKSEAL - T 21

Tappo in gomma idroespansiva per distanziatori di cassero tubolari in PVC

CONFEZIONI
- Cadauno

CORKSEAL T21 è uno speciale dispositivo di chiusura ermetica per distanziatori di cassero tubolari, costituito da un’anima rigida in materiale plastico poliammidico e da un cappuccio corrugato in gomma idroespansiva. L’anima di CORKSEAL T21 è provvista di speciali lamelle circolari che lo circondano e che, se correttamente inserito nel distanziatore, assicurano una tenuta meccanica alle alte pressioni, in modo che l’elemento sigillante non venga rimosso dalla sede nella quale è posizionato neppure in presenza di spinta negativa. Il cappuccio idroespansivo di CORKSEAL T21 è invece destinato a garantire la sigillatura ermetica dell’interno del distanziatore tubolare.

QUICKSEAM 9" FORM FLASH

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 15,25

EPDM non vulcanizzato autoadesivo per dettagli. Dimensioni: 23,00 cm x 15,25 mt.

QUICKSEAM 12" FORMFLASH

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 15,25

EPDM non vulcanizzato autoadesivo per dettagli. Dimensioni: 30,00 cm. x 15,25 mt.

RINGSEAL - L 19

Guarnizione in gomma idroespansiva per distanziatori di cassero a lama

CONFEZIONI
- Cadauno

RINGSEAL L19 è una guarnizione rettangolare con un foro centrale di 19 mm x 2 mm, realizzati con una speciale gomma idroespansiva che a contatto con l'acqua reagisce aumentando il proprio volume iniziale. RINGSEAL L19, utilizzata in combinazione con un normale distanziatore metallico per casseri in legno (a "lama"), sigilla ermeticamente le discontinuità che potrebbero facilmente insediarsi nel calcestruzzo a causa della presenza del distanziatore; discontinuità che potrebbero in molti casi essere passanti da un lato all'altro della muratura, e che quindi rischierebbero di compromettere gravemente l'impermeabilità della muratura stessa. Consumo: 6 - 8 Pz/Mq

---

COILED METAL BATTEN STRIPS

CONFEZIONI
- Bobina da Ml. 67,06

Reggette acciaio galvanizzato preforate per fissaggio. Dimensioni: 2,50 cm. x 67,06 mt.

RINGSEAL - T 21

Guarnizione in gomma idroespansiva per distanziatori di cassero tubolari

CONFEZIONI
- Cadauno

RINGSEAL T21 è una guarnizione ad anello realizzata con una speciale gomma idroespansiva che a contatto con l’acqua reagisce aumentando il proprio volume iniziale. RINGSEAL T21, utilizzata in combinazione con un distanziatore tubolare per casseri metallici, sigilla ermeticamente le eventuali discontinuità passanti che potrebbero facilmente insediarsi nel calcestruzzo a causa della presenza del distanziatore, e che comprometterebbero l’impermeabilità della muratura stessa. Consumo per tubolari: nr. 1 - 2 per Mq di casseratura.

SEALGUM 20.20

Waterstop in gomma idroespansiva

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 5

Waterstop sigillante a base di una speciale miscela di gomme naturali e sintetiche ed agenti idrofili, idroespansivi: a contatto con acqua aumenta il proprio volume sino ad oltre 3 volte rispetto alla dimensione originaria. SEALGUM 20.20 è un waterstop di semplice ed agevole messa in opera che non richiede particolari preparazioni dei supporti, sedi pre-sagomate ecc.. Dimensioni giunto: 20x20x5 ml.

METAL BATTEN STRIPS

CONFEZIONI
- Barra da Ml. 3,05

Barre di piattine in acciaio galvanizzato preforate per fissaggi meccanici. Dimensioni: 2,50 cm. x 3,05 mt.

SWELLSEAL MASTIC ML 310

Mastice monocomponente idroespansivo

CONFEZIONI
- Cartuccia da 310 Ml.

Swellseal Mastic è un mastice poliuretanico idroespansivo senza solventi, adatto all'impermeabilizzazione di giunti da costruzione e di corpi passanti. Swellseal Mastic catalizza e si espande in presenza di umidità. I tempi di catalizzazione dipendono dalle condizioni di umidità e dalla temperatura (es. il tempo di presa si ridurrà in caso di valori alti di umidità relativa o di temperatura). Swellseal Mastic matura completamente una volta trascorse 24 / 36 ore. Le prestazioni non sono influenzate dal tempo di presa. Il consumo di Swellseal Mastic per metro lineare dipende dal grado di regolarità della superficie del calcestruzzo. Indicativamente 3 ml. a cartuccia sez. 1x1 cm.

BENTOSTEEL 10 X 25

Rete in acciaio galvanizzato

CONFEZIONI
- Stecche da mt. 1

Accessorio per l'installazione di waterstop Bentorub® su superfici orizzontali e verticali. Confezionato in pacchi da 30 metri contenenti spezzoni da 1 metro.

BOCCHETTONI EPDM

CONFEZIONI
- Diam. 80 mm.
- Diam. 100 mm.

Cuffia per scarico tetto in EPDM H. 240 mm. Diametri disponibili da 40 a 125 mm.



ADCOR 500S 20X25

Waterstop idroespansivo per giunti di costruzione

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 5

Adcor® 500S, è un waterstop idroespansivo a base di polimeri modificati con elevata capacità idrofila, in grado di espandersi in contatto con acqua. Adcor 500S è un'elemento a sezione rettangolare da 25 mm per 20 mm, fornito in rotoli da 5 metri. Adcor 500S, può essere collegato anche ad una rete di waterstop convenzionali in PVC, come quelli della serie Serviseal, PVC Edgetie e/o coestrusi espandenti AT System, per realizzare una rete continua ed interconnessa di waterstop.

BOCCHETTONI EPDM ANGOLARE

CONFEZIONI
- Diam. 65 mm.
- Diam. 100 mm.

Bocchettone per scarico tetto in EPDM a L. - 90°

Sez. 65x100/90 - 100x100/90.

BENTORUB + 20X25

Waterstop idroespansivo autadesivo

CONFEZIONI

- Rotolo da Ml. 5

Bentorub®+ è un waterstop idroespansivo a base di bentonite sodica naturale e gomma sintetica studiato per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e riprese di getto. A contatto con l'acqua, Bentorub®+ si espande del 400% circa del suo volume a secco (valore ottenuto in condizioni di laboratorio). La sua espansione sigilla le fessure e i vuoti del giunto che, a causa del ritiro del calcestruzzo, si possono creare nella costruzione o nelle riprese di getto rappresentando un punto debole in cui l'acqua può trovare una via di infiltrazione. La prima espansione è ritardata per evitare che il waterstop, in caso di pioggia, inneschi una reazione prematura durante la posa. Confezione: 6 rotoli da ml.5 - 30 Ml.

WATER JOINT B/25.20

Giunto waterstop

CONFEZIONI

- Rotolo da 5 Ml.

Giunto waterstop sigillante idroespansivo di colore nero, a base di bentonite sodica, gomma idroespansiva e speciali polimeri aggreganti (hydrocarbon). Sezione rettangolare del cordolo 20 x 25 mm. WATERJOINT B/25.20 è un waterstop di semplice messa in opera, viene agevolmente fissato mediante chiodatura; non richiede particolari accorgimenti di protezione; a contatto con l'acqua, aumenta il proprio volume attraverso la formazione di un sistema colloidale stabile che garantisce la permanente tenuta ermetica della connessione; l'espansione iniziale è ritardata attraverso un rivestimento ritardante rispetto al primo contatto con l'acqua, al fine di consentire l'assenza di deformazioni nella fase iniziale di indurimento del calcestruzzo fresco. Scatole da nr. 6 rotoli = 30 ml.

NASTRO FISSAGGIO FORATO

CONFEZIONI

- Rotolo da Ml. 10

Nastri di fissaggio forati con bordi lisci, zincatura sendzimir. Utilizzato per sostenere tubi e condotti di ventilazione. Nastro con perforazione marginale. Spessore nastro: 0,75 mm. Dimensione: Larg. 26 mm - Diam. fori 8,5 mm. - Dist, fori 14 mm. Imballato in confezione di plastica (dispenser).

PARAGHIAIA POLIETILENE UNIVERSALE

CONFEZIONI
- Cadauno

I paraghiaia hanno il compito di fermare qualsiasi oggetto che potrebbe ostruire il regolare deflusso delle acque piovane. Facilmente adattabile a qualsiasi tipo di bocchettone con diametro tra 60 e 150 mm.

BOCCHETTONE ANGOLARE CON RETE

CONFEZIONI
- Col. Avorio - Cadauno
- Col. Rame - Cadauno

Compatibilità totale con tutte le tipologie di guaine liquide, cementi bicomponenti, monocomponenti e plastivi. Grazie alla pressofusione della fibra di vetro alla flangia, si prevengono infiltrazioni d’acqua e si garantisce durata illimitata. L’estrema facilità di posa rendono questi bocchettoni angolari la scelta perfetta in ogni situazione applicativa.

Colori disponibili: **Avorio e Rame.**

Dimensioni: Lunghezza 347 mm Sezione 57 mm x 48 mm.

DAM JOINT HDG DJ 2025

Waterstop di bentonite sodica pregelificata ad altà densità

CONFEZIONI
- Rotolo da Ml. 5

DAM®JOINT HDG sono profili idroespandenti a base di bentonite di sodio naturale pregelificata, prodotta con un innovativo sistema di preidratazione controllata e stabilizzazione chimica della massa. DAM®JOINT HDG posti a contatto con acqua rigonfiano progressivamente sigillando i vuoti periferici, impedendo così ogni passaggio d’acqua. DAM®JOINT HDG sono prodotti con sezione rettangolare, attraverso un’innovativa e brevettata tecnica di miscelazione ed estrusione sotto vuoto (2 cicli) che permette l’eliminazione di ogni porosità nella massa bentonitica, conferendo al prodotto finale caratteristiche di alta densità (HDG) e quindi di eccezionale impermeabilità all’acqua (K=E13 m/sec) oltre che di stabilità di comportamento nel tempo, anche se posto al contatto con acque inquinate o dure e materiali fortemente acidi o altamente basici come per esempio il calcestruzzo fresco. DAM®JOINT HDG sono pigmentati con un colore verde che ha funzione di “tracciante”, per l’individuazione di punti d’infiltrazione d’acqua non sigillabili dalla normale espansione. Ciò ne permette la specifica e puntuale manutenzione.

BOCCHETTONE VERTICALE CON RETE

Bocchettone verticale telescopico in fibra di vetro

CONFEZIONI
- Cadauno

Lo scarico verticale Liquid con FV è dotato di una rete in fibra di vetro certificata che consente compatibilità soprattutto con gli impermeabilizzanti liquidi a base acqua. La struttura della flangia è provvista di una doppia zigrinatura (sopra e sotto) per migliorare ancor più l'aggancio dei prodotti liquidi. I gradini presenti all'interno del codolo evitano l'effetto "ventosa" della Prolunga consentendo il deflusso dell'acqua da infiltrazione.

Diametro 75 mm. - Lunghezza 200 mm.

RINGSEAL PINZA K4

CONFEZIONI
- Cadauno

Speciale pinza dilatatrice a tre becchi, per facilitare l'installazione delle guarnizioni rettangolari RINGSEAL L19 in posizione centrale rispetto ai distanziatori di cassero metallici a lama per casserature in legno.

BOCCHETTONE CIRCOLARE TPE

CONFEZIONI
- Diam. 80 mm. - Cadauno
- Diam. 125 mm - Cadauno
- Diam. 100 mm - Cadauno

I Bocchettonil TPE hanno la funzione di raccordare i manti impermeabili bituminosi di copertura con gli scarichi pluviali. Resistenti alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti. Hanno una elevata flessibilità anche alle basse temperature. Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo. Sono compatibili con membrane bituminose prefabbricate tipo APP, SBS, APAO e bitumi spalmati. Si consiglia la posa in opera a sandwich. Per un migliore incollaggio la bocchetta può essere preventivamente spalmata con una leggera mano di primer.

Altezza 240 mm.

Dimetri disponibili: **80 - 100 - 125 mm.**

FONDALINE

Membrana bugnata in HDPE.

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1,5 x Ml. 20
- Rotolo H.2 x Ml. 20

FONDALINE è una membrana bugnata in HDPE realizzata per termoforatura di un film di polietilene ad alta densità di spessore 0,55 mm: lo spessore complessivo del prodotto finito e la quantità di bugne per m² sono stati appositamente progettati per ottimizzare la resistenza alla compressione, massimando il volume d'aria, al fine di garantire la migliore performance anche per le applicazioni più impegnative. Per questo può essere utilizzata come protezione delle membrane impermeabilizzanti nelle fondazioni o locali interrati, nei giardini pensili ecc.

BOCCHETTONE ANGOLARE MIGNON

CONFEZIONI
- Col. Avorio - Cadauno
- Col. Rame - Cadauno

Le Bocchette Angolari MIGNON per balconi permettono lo smaltimento delle acque piovane dai balconi. La loro forma particolare ed i colori disponibili danno alla bocchetta angolare Mignon anche una funzione estetica di grande rilievo. Sono dotate di una flangia rigata per favorire l'incollaggio con le guaine bituminose. I materiale elastico con cui è costruita garantisce la tenuta nel tempo. Il codolo ha una lunghezza di ben 345 mm favorendo così lo scolo dell'acqua senza macchiare i muri. Il codolo è dotato di alcune tacche antigoccia sulla parte inferiore. L'imbuto che si trova tra la flangia ed il codolo della bocchetta angolare per balconi, permette la finitura a regola d'arte della pavimentazione assicurando in ogni caso un'apertura minima indispensabile per lo smaltimento delle acque. Hanno la forma a sezione rettangolare per un razionale smaltimento delle acque. La flangia rispetto al codolo è inclinata per facilitare la posa in pendenza della bocchetta. Si consiglia la posa in opera a sandwich. Per un migliore incollaggio la bocchetta può essere preventivamente spalmata con una leggera mano di primer. La Bocchetta Angolare per Balconi è indicata per la posa di scarichi orizzontali.

Colori disponibili: **Avorio e Rame.**

BOCCHETTONE ANGOLARE SEZ. CIRCOLARE TPE

CONFEZIONI
- Diam. 50 mm - Cadauno
- Diam. 125 mm - Cadauno
- Diam. 100 mm - Cadauno
- Diam. 80 mm - Cadauno

Queste bocchette si utilizzano specificatamente per raccordare i manti impermeabili con gli scarichi pluviali posti a ridosso di muretti. Hanno la funzione di raccordare i manti impermeabili con gli scarichi pluviali posti a ridosso di muretti tramite i raccordi angolari dotati di guarnizione a tenuta stagna. Possono essere utilizzati anche come scarichi verticali. Sono dotate di una flangia forata e ruvida per favorire l'incollaggio con le guaine bituminose. Sono compatibili con membrane bituminose prefabbricate e bitumi spalmati. Per un migliore incollaggio la bocchetta può essere preventivamente spalmata con una leggera mano di primer. Si consiglia la posa a sandwich. La flangia è dotata di fori per il fissaggio meccanico alla soletta e al muretto. Resistente alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti. Hanno un'elevata flessibilità anche alle basse temperature. Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

Diametri disponibili: **50 - 63 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 125 mm.**

PREPRUFE TAPE

CONFEZIONI
- Vers. Inv. LT. rotolo Ml.15
- Vers. Estiva HC. rt. Ml. 15

Nastro autoadesivo di completamento per giunzioni di testa e/o per dettagli particolari di finitura. Il prodotto è disponibile anche in versione HC per applicazioni con temperature estive. Dimensione rotolo: H. 12 cm x 15 Ml.

AEREATORE TPE CON COPERCHIO

CONFEZIONI
- Diam. 75 mm - Cadauno
- Diam. 125 mm - Cadauno

Gli aeratori in TPE sono stati studiati per favorire l’estrazione del vapore acqueo. Possono essere utilizzati anche come caminetti d’aerazione per ambienti. I nuovi AERATORI TPE possono essere posti anche su condotti d’aerazione aventi un diametro massimo esterno di ben 125 mm. La particolare forma dell’AERATORE IDEAL e del coperchio consente di arieggiare in maniera continua il pacchetto di copertura. Resistenti alle degradazioni causate dal sole, dall’ozono e da altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti. Hanno un’elevata flessibilità anche alle basse temperature. Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo. Sono compatibili con membrane bituminose prefabbricate tipo APP, SBS, APAO e bitumi spalmati. Si consiglia la posa in opera degli AERATORI TPE a contatto con la soletta, per sfruttare le caratteristiche delle nervature di canalizzazione. La flangia degli AERATORI TPE è dotata nella parte inferiore che va posta a contatto con la soletta di 16 nervature di canalizzazione che mantengono sollevato il manto di copertura o la barriera al vapore per favorire la fuoriuscita dell’aria calda che si forma quotidianamente tra la soletta e l’impermeabilizzazione. La parte superiore della flangia è invece dotata di rilievi per favorire l’ancoraggio delle guaine. Il codolo alla base è dotato di un bordo di rinforzo per garantire la resistenza del prodotto durante la posa mentre in alto è dotato di tre finestre laterali che garantiscono l’aerazione insieme al foro superiore. Il coperchio è dotato di tre alette aventi duplice funzione di incastro per garantire l’aggancio del cappuccio all’aeratore anche in zone particolarmente ventose e di tenere distanziata la parete del cappuccio dalla base superiore del codolo per aumentare la superficie di aerazione. L’AERATORE TPE è l’unico dotato di coperchio a smaltimento continuo e dinamico della condensa che si forma continuamente sotto il manto di impermeabilizzazione. La forma bombata del coperchio favorisce lo smaltimento della condensa, che si forma continuamente, lasciandola fuoriuscire dal codolo.

Disponibile: **Diam. 75 mm. e Altezza 240 mm. Diam. 125 mm. e Altezza 160 mm.**

BITUTHENE LM

Membrana liquida elastomerica poliuretanica.

CONFEZIONI
- Bidone da Lt. 5,70

Bituthene LM™ è una membrana poliuretanica liquida elastomerica da utilizzare per garantire la continuità dell’impermeabilizzazione in abbinamento ai sistemi di impermeabilizzazione tipo Grace Bituthene® e tipo Grace Preprufe®. È composto da due parti che vengono miscelate al momento dell’applicazione e applicato a spatola. Resa approssimativa 2,1 mq (spessore 2,5 mm).

BITUTHENE MASTIC

Mastice a base di bitume e gomma

CONFEZIONI

- Bidone da Lt. 4,50

Grace Bituthene Mastic é un mastice a base di bitume e gomma. Ha una eccellente adesione al calcestruzzo per costruzioni, murature e legno. E' stato studiato per sigillare le terminazioni, gli spigoli di rinforzo e le sormonte nelle zone delicate del progetto. Nelle applicazioni in verticale, Bituthene Mastic si deve applicare in entrambe le terminazioni della membrana vale a dire sia in alto che in basso. Bituthene Mastic é parte integrante del sistema d'impermeabilizzazione Bituthene. La resa del Bituthene Mastic varia a seconda del tipo di applicazione da eseguire e dalla manualità dell'operatore.

BITUSTIK 4000 MM 150 ML.12

Nastro Bi-Adesivo

CONFEZIONI

- Rotolo da Ml. 12

Bitustik™ 4000 Tape è un nastro biadesivo in composto gomma-bitume, con anima in foglio di Polietilene ad alta densità (HDPE). Il composto gomma-bitume autoadesivo è quello che caratterizza tutte le membrane Bituthene. Dimensione rotolo: H. 15 cm. x 12 Ml.

PRIMER PREPRUFE SC1

Promotore di adesione speciale sintetico non-bituminoso

CONFEZIONI

-

Preprufe® SC1 è un promotore di adesione non bituminoso, monocomponente, a base solvente, di colore verde necessario per trattare e preparare le superfici cementizie alla posa della membrana autoadesiva con compound sintetico non bituminoso Preprufe 800PA. Può all'occorrenza essere usato anche con le membrane Bituthene e le altre membrane autoadesive Grace. • Viene applicato 1 h prima dell'applicazione delle membrane. • Di facile applicazione, con spazzolone o rullo.

Consumo: 200/250 ml/mq variabile in funzione della porosità della superficie da trattare e del metodo di applicazione.

PREPRUFE 160 R / 160 R PLUS

Membrane pre-getto, per strutture di fondazione critiche in presenza di acqua di falda in pressione

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1,2 x Ml. 35
- Rotolo H. 1,17 x Ml. 36,5 PLUS

Le membrane Preprufe® sono composte da un robusto film di polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile ad acqua, vapore e gas Radon, accoppiato ad una speciale matrice multilaminare. Il calcestruzzo, nella sua fase di indurimento, si incastra progressivamente nella matrice; si realizza la completa adesione tra impermeabilizzazione e struttura. Preprufe® 160R membrana pre-getto con spessore di 0,8 mm per applicazioni in orizzontale di platea fino a 50 cm e contro diaframma verticale. Preprufe Plus: Membrana preprufe di nuova generazione con l'innovativa sormonta autoadesiva Preprufe ZipLap. Rotolo da Mq. 42.

PREPRUFE 300 R / 300 R PLUS

Membrane pre-getto, per strutture di fondazione critiche in presenza di acqua di falda in pressione

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1,2 x Ml. 30
- Rotolo H. 1,17 x Ml. 31 PLUS

Le membrane Preprufe® sono composte da un robusto film di polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile ad acqua, vapore e gas Radon, accoppiato ad una speciale matrice multilaminare. Il calcestruzzo, nella sua fase di indurimento, si incastra progressivamente nella matrice; si realizza la completa adesione tra impermeabilizzazione e struttura. Preprufe® 300R membrana pre-getto con spessore di 1,2 mm, utilizzabile per applicazioni in condizioni impegnative come platee ad elevato spessore e con sistemi di armatura complessi e pesanti. Preprufe Plus: Membrana preprufe di nuova generazione con l'innovativa sormonta autoadesiva Preprufe ZipLap. Rotolo da Mq. 36.

PREPRUFE 800 PA

Membrana Preprufe autoadesiva post-getto per strutture di fondazione critiche in scavo aperto

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1,2 x Ml. 35

La membrana Preprufe® 800 PA è una membrana impermeabilizzante autoadesiva, applicabile a freddo, composta da un robusto film in polietilene incrociato ad alta densità (HDPE), impermeabile ad acqua, vapore e gas radon, accoppiato a uno speciale adesivo sintetico non bituminoso ad alte prestazioni. Rotolo da Mq. 42.

PRIMER S2 BITUTHENE

Primer speciale sintetico non-bituminoso

CONFEZIONI
- Bidone da Lt. 5
- Bidone da Lt. 25

Bituthene® Primer S2 è un primer non bituminoso, monocomponente, a base solvente, necessario per trattare e preparare le superfici cementizie alla posa di tutte le membrane Bituthene, Solarshield, Bitushield e i nastri Perm A Barrier. • Viene applicato 1h prima dell'applicazione delle membrane. • Di facile applicazione, con spazzolone o rullo.

Consumo: 200/250 gr/mq variabile in funzione della porosità della superficie da trattare e del metodo di applicazione.

BITUTHENE 8000

Membrana autoadesiva in composto superaderente, accoppiato a film in HDPE/PET incrociato

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1 x Ml. 20

Bituthene® 8000 è una membrana d'impermeabilizzazione preformata, autoadesiva, applicabile a freddo senza l'utilizzo di fiamma, con composto super-aderente in Bitume e gomma SBR, accoppiato ad un film in polietilene incrociato ad alta densità (HDPE) e PET. Il prodotto è applicabile a superfici di calcestruzzo orizzontali o verticali. Rotolo da Mq. 20.

BITUTHENE 5000 HD

Membrana impermeabilizzante autoadesiva a freddo rinforzata con rete di polipropilene

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1 x Ml. 20

Membrana impermeabilizzante con spessore 1,5 mm tipo Grace Bituthene® 5000HD, autoadesiva da applicare a freddo, costituita da un composto in gomma-bitume armato con una rete di polipropilene resistente al binder caldo con temperatura di circa 140-145 °C senza interposizione di protezione. Il sistema dovrà essere in completa adesione alla superficie di posa in calcestruzzo o asfalto/bitume, impedendo ogni possibile migrazione laterale dell'acqua. Rotolo da Mq. 20.

BITUTHENE 4000

Membrana autoadesiva in composto gommabitume, accoppiato a doppio film incrociato di HDPE

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1 x Ml. 20

Bituthene® 4000 è una membrana d'impermeabilizzazione preformata autoadesiva applicabile a freddo senza l'utilizzo di fiamma, con composto aderente in bitume e SBR, accoppiato ad un doppio film in polietilene incrociato ad alta densità (HDPE). Il prodotto è applicabile a superfici di calcestruzzo orizzontali o verticali. Rotolo da Mq. 20.



ELOTENE DS ALU GOFFRATO

Membrana autoadesiva con lamina di alluminio.

CONFEZIONI
- Rotolo H. 1 x Ml. 25

Elotene DS è una membrana bituminosa autoadesiva impermeabile, barriera totale al vapore. La membrana è costituita da un compound bituminoso autoadesivo di basso spessore ed è autoprotetta da un film in alluminio rinforzato. L'alluminio rinforzato in poliestere rende la membrana resistente al traffico di cantiere. Il prodotto non teme in alcun modo gli effetti dell'invecchiamento ed è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia e nell'industria. La membrana è idonea per applicazioni su tetti sia civili che industriali.

Rotolo da Mq. 25.

KEMPERTEC EP PRIMER A+B

Primer epossidico monocomponente

CONFEZIONI

- Confezione da Kg. 10

Utilizzo:

- Strato di preparazione per garantire l'adesione tra il sottofondo e le membrane impermeabilizzanti KEMPEROL®
- Come legante per malte di riparazione in resina epossidica
- Come strato di protezione dagli agenti chimici
- Per nuove costruzioni e interventi di riparazione
- Come strato di rivestimento, in combinazione con QUARZO o KEMPERTEC® KR

Applicazione come primer:

Applicare in un unica mano fino a che il prodotto è steso uniformemente sulla superficie. Distribuire adeguatamente con un rullo di perlon così da evitare accumuli di materiale. Applicare il prodotto come descritto e seminare QUARZO (circa 1kg/m²) prima che il KEMPERTEC® EP Primer inizi a polimerizzare. Dopo circa 16 ore (in funzione delle condizioni atmosferiche come vento, temperatura ambiente e umidità), se la superficie è asciutta e non appiccicosa, è possibile applicare un ulteriore prodotto KEMPER SYSTEM.

Consumo come primer:

0,500 Kg/Mq, può variare in funzione dell'irregolarità del supporto.

KEMPERLASTIC 1K-PU

Membrana liquida poliuretanica monocomponente

CONFEZIONI

- Bidone da Kg. 25
- Bidone da Kg. 25

KEMPERLASTIC® 1K-PU è una membrana impermeabilizzante poliuretanica monocomponente di lunga durata. Prodotto di alta qualità, può essere applicato a freddo allo stato liquido e, una volta indurito, rimane elastico per molto tempo. KEMPERLASTIC® 1K-PU è a base di resine poliuretaniche idrofobe elastomeriche pure, che possiedono eccezionali caratteristiche meccaniche, chimiche e termiche, oltre alla resistenza ai raggi UV. Indurisce grazie alla reazione con l'umidità presente nell'aria e nel sottofondo.

Colori disponibili: Grigio.

Consumi:

1,50 Kg/Mq per il sistema standard in due mani.

2,50 Kg/Mq per il sistema rinforzato in due mani.

KEMPEROL 120 TESSUTO

Tessuto di rinforzo in polipropilene

CONFEZIONI
- Rotolo 1,05 M x 50 M
- Rotolo 1,05 M x 50 M

Tessuto di rinforzo in polipropilene da applicare nel sistema Silcor.

Confezioni disponibili: rotolo H. 0,15 cm. x 50 mt. e Rotolo H. 1,05 mt. x 50 mt.

KEMPEROL 160 TESSUTO

CONFEZIONI
-

Tessuto di rinforzo in polipropilene da 165 gr da applicare nei sistema KEMPROL

Confezioni disponibili: rotolo H. 0,15 cm. x 50 mt. e Rotolo H. 1,05 mt. x 50 mt.

KEMPEROL LF GRIGIO RAL 7032

CONFEZIONI
-

Impermeabilizzante liquido igroindurente a base di silani mono componente e senza solventi

KEMPEROL LF è una resina silanica impermeabilizzante igro-indurente senza solventi che può essere utilizzata per creare membrane di impermeabilizzazione ad alte prestazioni in combinazione con i tessutispecifici KEMPEROL 120 TESSUTO, KEMPEROL 165 TESSUTO oppure come semplice rivestimento idrorepellente applicabile a rullo per proteggere vecchie membrane o superfici solide di qualsiasi tipologia.

KEMPEROL LF è un prodotto mono componente ed è fornito in confezioni (secchi) da 6,5 kg o da 14 kg.
Il prodotto è disponibile esclusivamente in colore grigio antracite.

Consumo previsto con rinforzo in tessuto 2,5 kg/m2

KEMPEROL 2K-PUR A+B

CONFEZIONI
- PRODOTTO BICOMPONETE

Impermeabilizzante poliuretanico bicomponente per impermeabilizzazioni di dettagli e di grandi superfici in contesti sensibili a odori e solventi:Impermeabilizzazione di interni, impermeabilizzazione di ospedali, impermeabilizzazione di tetti in vicinanza di aspiratori. Impermeabilizzazioni di balconi e terrazzi, tetti civili ed industriali.
Privo di solvente, VOC zero.

Aree di applicazione
Sistema di impermeabilizzazione applicato allo stato liquido, indicato sia per interno che per esterno, Adatto per raccordi, dettagli strutturali e superfici, anche sotto asfalto colato.
Proprietà
A +23°C e max. 50% di umidità rel.: tempo di lavorazione 30 minuti resistenza alla pioggia dopo 2 ore calpestabile dopo 16 ore indurimento completo dopo 3 giorni applicazione dello strato successivo dopo 16 ore Consumo
Circa 3 kg/m² con uno spessore dello strato di 2 mm
Colori standard
Antracite Colore RAL 7016 -
Imballi 2 sacchetti da 2,5 kg l'uno contenuti in un secchio di plastica 12,5 kg in un contenitore di plastica

---

KEMPEROL PU AQUA

CONFEZIONI
-

KEMPEROL PU AQUA
è una resina acrilico-poliuretanica di colore bianco all acqua impermeabilizzante chepuò essere utilizzata per creare membrane di impermeabilizzazione ad alte prestazioni in combinazione con i l tessuto specifico KEMPEROL 120 TESSUTO , oppure come
semplice rivestimento idrorepellente riflettente applicabile a rullo per proteggere vecchie membrane o superfici solide di qualsiasi
tipologia e ridurre l assorbimento energetico del assorbimento energetico del tetto durante la stagione calda.
Aree di applicazione
Come sistema impermeabilizzante per superfici, raccordi e dettagli in combinazione con KEMPEROL Tessuto. Come materiale da costruzione per la riparazione del tetto e l'impermeabilizzazione strutturale in abbinamento

con KEMPEROL Tessuto. Per costruzioni nuove e interventi di riparazione. Per quasi ogni tipo di sottofondo.
Proprietà Forma: liquida Colore standard: bianco tempo di lavorazione circa 30 min. resistenza alla pioggia dopo circa 8 h calpestabile dopo circa 24 h indurimento dopo circa 1–2 giorni applicazione dello strato successivo dopo circa 1 giorno Consumo
Circa 2,5 kg/m² con uno spessore dello strato di 1,8 mm armato con tessuto KEPEROL 120 gr
Imballi
Contenitore da 15 kg

STARTER P-V 15

Strato separatore

CONFEZIONI
- Rotolo da mq. 15

Strato separatore
La membrana STARTER P-V 15 è studiata per essere utilizzata come strato di base fissato meccanicamente pronto per essere steso su qualsiasi supporto anche non compatibile con la posa a fiamma come tavolati in legno, lamiere grecate, isolanti termici in pannelli di polistirene espanso o estruso, lane di vetro o di roccia ed è particolarmente efficace come strato di preparazione nei casi di rifacimento su superfici ammalorate o non compatibili con le membrane a base bituminosa come PVC, TPO, poliurea ecc.

ELASTOGUM 3308/93

Pasta colorata impermeabilizzante, fibrizzata, a solvente

CONFEZIONI
- Barattolo Grigio Kg. 1
- Barattolo Rosso Kg. 1
- Bidone Rosso Kg. 5
- Bidone Grigio Kg. 5
- Bidone Grigio Kg. 20

Pasta colorata impermeabilizzante, fibrizzata, a solvente a base di copolimeri poliacrilici modificati, a solvente, additivati con fibre sintetiche. Campi d'impiego: • Rigenerazione di manti impermeabili anche nel periodo invernale o in imminenza di pioggia. • Idonea per impermeabilizzare coperture prive di pendenza, in quanto presenta elevata resistenza ai ristagni d'acqua. • Idonea per la realizzazione di alti spessori.

Consumo: 0,500 - 1,00 Kg/Mq per strato.

Colori disponibili: Rosso o Grigio.

Confezioni disponibili: barattolo da Kg. 1 e secchio da Kg. 5.

FLEXO ZERO

Membrana liquida monocomponente elastomerica impermeabilizzante fibrorinforzata

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 20

FLEXO ZERO è una membrana monocomponente elastomerica, a base acquosa, fibrorinforzata, resistente al ristagno, per l'impermeabilizzazione anche di superfici molto ampie. La sua speciale composizione consente l'applicazione su moltissimi supporti come tetti, balconi e terrazze calpestabili, tettoie in calcestruzzo, tettoie in metallo anche ossidate, manti bituminosi esistenti, membrane bitume-polimero, solai, lastre in fibro-cemento, pannelli di legno (OSB, CBTH-CBTX, fenolico), supporti in cemento, pietre naturali, laterizio, pavimentazioni rivestite. Le sue elevate caratteristiche di adesione ai supporti, la flessibilità, la speciale formulazione unite all'ottima lavorabilità, la rendono ideale per la protezione impermeabile di sottofondi irregolari che necessitano di elevata copertura. Le speciali fibre contenute nella membrana consentono interventi di impermeabilizzazione anche su supporti soggetti a movimenti o leggere sollecitazioni. Il prodotto ha un'elevata resistenza ai raggi U.V. e garantisce la flessibilità sia a bassissime che ad elevate temperature assicurando l'impermeabilità delle superfici trattate.
Colori disponibili: **Bianco / Grigio / Rosso.**

Consumo: 0,6-0,7 kg per m2 per mano

Confezione: secchio da kg. 20.

GUAINA INTERTEC FLOREALE

CONFEZIONI
- DA KG. 4 e 4,5 MINERAL

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri plastomerici (tipo APP) con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche e buona stabilità dimensionale.
La versione autoprotetta con scaglie di ardesia sulla faccia superiore riduce l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale.
I prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia potrebbero subire, a causa del tempo di stoccaggio, variazioni di colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore dopo qualche mese. Tale variazione di colore non può, quindi, essere oggetto di contestazione e/o reclamo, in quanto trattasi di un fenomeno

naturale che lo stesso produttore di ardesia non è in grado di garantire.

Flessibilià a freddo: - 5°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA DIBIGUM SPECIAL

CONFEZIONI
- Rotolo da 1 x 10 m

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri plastomerici (tipo APP), con armatura composita in un tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, con buone caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale.

Le versioni PA sono autoprotette, sulla faccia superiore, con scaglie di ardesia che riducono l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale di 10 cm e, su richiesta, di testa di 15 cm per favorire la giunzione e la tenuta dei teli.
I prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia potrebbero subire, a causa del tempo di stoccaggio, variazioni di colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore dopo qualche mese. Tale variazione di colore non può, quindi, essere oggetto di contestazione e/o reclamo, in quanto trattasi di un fenomeno naturale che lo stesso produttore
di ardesia non è in grado di garantire.

Per le membrane plastomeriche prive di autoprotezione minerale, costituita da scaglie di ardesia, con destinazione d'uso come strato a finire, prevedere sempre una protezione superficiale, con periodico ripristino, con vernice riflettente protettiva.

Flessibilià a freddo: - 5°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA DIBIGUM EXTRA

CONFEZIONI
- Rotolo da 1 x 10 m

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri plastomerici (tipo APP), con armatura composita in un tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, con buone caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale.

Le versioni PA sono autoprotette, sulla faccia superiore, con scaglie di ardesia che riducono l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale di 10 cm e, su richiesta, di testa di 15 cm per favorire la giunzione e la tenuta dei teli.
I prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia potrebbero subire, a causa del tempo di stoccaggio, variazioni di colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore dopo qualche mese. Tale variazione di colore non può, quindi, essere oggetto di contestazione e/o reclamo, in quanto trattasi di un fenomeno naturale che lo stesso produttore
di ardesia non è in grado di garantire.

Per le membrane plastomeriche prive di autoprotezione minerale, costituita da scaglie di ardesia, con destinazione d'uso come strato a finire, prevedere sempre una protezione superficiale, con periodico ripristino, con vernice riflettente protettiva.

Flessibilià a freddo: - 10°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA DIAMANT EXTRA PRO

CONFEZIONI
- Rotolo da 1x 10 m LISCIA 4 MM

Membrana impermeabilizzante elasto-plastomerica prefabbricata a base di bitume distillato, plastomeri, elastomeri e poliolefine (APAO) ottenuti da polimerizzazione catalizzata da metalloceni, con peso molecolare e tatticità selezionate, con armatura composita in tessuto non tessuto in fibra di poliestere da filo continuo, che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale. Diamant Extra Pro è rifinito sulla faccia inferiore con film PE con goffratura a righe. Quest'ultima ha la funzione di ottimizzare e massimizzare l'adesione della membrana al piano di posa durante l'applicazione a caldo: rispetto ad una goffratura tradizionale, la superficie si presenta più uniforme. Le mille righe per metro quadrato operano una marcatura uniforme e ravvicinata del film PE garantendo così un'omogenea apertura in fase di applicazione, ottenendo la massima adesione al piano di applicazione. La goffratura a righe facilita l'operatore durante la sfiammatura perchè richiede minore intensità di fiamma e quindi minore è l'assorbimento di calore da parte del prodotto stesso, eliminando le problematiche di "footprints" (impronte) che si

verificano sulla faccia superiore dei prodotti sia lisci che ardesiati.
Vantaggi:

- Elevata resistenza al punzonamento
- Resistenza a gravose situazioni di lavoro
- Ottime prestazioni meccaniche
- Elevata flessibilità a freddo e tem. di scorrimento a caldo

Flessibilià a freddo: - 20°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA PERDURIT

CONFEZIONI
- Rotolo h. 1 x 10 m ARDESIATA 4,5 KG
-

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elastomerici tipo SBS e CPB (copolimeri poliolefinici blend) da catalizzatori metallocenici con armatura in tessuto non tessuto di poliestere rinforzato e termostabilizzato. Il Perdurit, nella versione liscia, è rifinito sulla faccia superiore con tessuto non tessuto in polipropilene che aumenta la pedonabilità e consente un'immediata verniciatura. La particolare finitura della faccia superiore fornisce molteplici vantaggi tra cui:

- La finitura in TNT consente l'immediata verniciatura anti U.V.
- Miglioramento dell'estetica
- Miglioramento della pedonabilità del manto impermeabile
- Miglioramento del coefficiente di attrito, prevenendo scivolamenti soprattutto sulle coperture in pendenza

La versione autoprotetta con scaglie di ardesia sulla faccia superiore riduce l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale.

Flessibilià a freddo: - 20°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA AUTOADESIVA SOLAR

CONFEZIONI
- Rotolo da 1 x 10 m

Membrana impermeabilizzante autoadesiva composita in quanto realizzata con masse impermeabili diverse, che portano allo sfruttamento ottimale delle proprietà di ciascun componente, soddisfacendo i differenti requisiti richiesti. SOLAR ha un'armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, con elevate caratteristiche meccaniche e di stabilità dimensionale. SOLAR inoltre è un prodotto autoadesivo innovativo in cui sono state potenziate l'adesività, la resistenza dell'adesività all'invecchiamento e l'adesività a freddo (il prodotto riesce a mantenere buona adesività anche a basse temperature).

Flessibilià a freddo: - 20°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA NORDFLEX

CONFEZIONI
- Rotolo h. 1 x 10 mt

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elastomerici (tipo SBS) con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale. La versione autoprotetta con scaglie di ardesia sulla faccia superiore riduce l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale.
Vantaggi:

Resistenza a gravose situazioni di lavoro
Buona resistenza al punzonamento
Parziale resistenza ai movimenti naturali della copertura

La versione autoprotetta con scaglie di ardesia sulla faccia superiore riduce l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale.
I prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia potrebbero subire, a causa del tempo di stoccaggio, variazioni di colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore dopo qualche mese. Tale variazione di colore non può, quindi, essere oggetto di contestazione e/o reclamo, in quanto trattasi di un fenomeno naturale che lo stesso produttore di ardesia non è in grado di garantire.

Le membrane elastomeriche BPE prive di autoprotezione minerale costituita da scaglie di ardesia non sono verniciabili e non possono trovare impiego con destinazione d’uso monostrato o strato a finire a vista. In questo ultimo caso prevedere al di sopra sempre una protezione pesante (es. pavimentazione in quadrotti prefabbricati o piastrelle).

Flessibilià a freddo: - 25°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA CON ALLUMINIO

CONFEZIONI
- Rotolo da 1 x 10 m

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elastomerici (tipo SBS) con armatura in tessuto di vetro. La faccia superiore è autoprotetta con una lamina metallica goffrata in rame/alluminio.
L’autoprotezione con lamina metallica, oltre a conferire caratteristiche architettoniche al prodotto, protegge la membrana dagli agenti atmosferici e consente un’appropriata riflessione dei raggi solari, aumentandone la durabilità. Per consentire una perfetta tenuta dei teli, i prodotti autoprotetti con lamina metallica sono provvisti di cimosa laterale. In tutti i casi ove sia richiesta, oltre alla perfetta tenuta del manto, una particolare finitura superficiale per esigenze estetiche. Coperture con esigenze estetiche specifiche, nei centri storici o monumentali.

Flessibilià a freddo: - 25°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

GUAINA CON RAME

CONFEZIONI
- Rotolo da 1x10 m

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri elastomerici (tipo SBS) con armatura in tessuto di vetro. La faccia superiore è autoprotetta con una lamina metallica goffrata in rame/alluminio.
L’autoprotezione con lamina metallica, oltre a conferire caratteristiche architettoniche al prodotto, protegge la membrana dagli agenti atmosferici e consente un’appropriata riflessione dei raggi solari, aumentandone la durabilità. Per consentire una perfetta tenuta dei teli, i prodotti autoprotetti con lamina metallica sono provvisti di cimosa laterale. In tutti i casi ove sia richiesta, oltre alla perfetta tenuta del manto, una particolare finitura superficiale per esigenze estetiche. Coperture con esigenze estetiche specifiche, nei centri storici o monumentali.

Flessibilià a freddo: - 25°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 10 mt.

BARRIERA VAPORE POLIGUAINA AL

CONFEZIONI
- Rotolo da 1x10 m LISCIA 3 KG

Membrana impermeabilizzante bituminosa di tipo elasto-plastomerico realizzata accoppiando una massa impermeabilizzante a base di bitume distillato modificato con elastomeri e plastomeri poliolefinici e una doppia armatura in lamina di alluminio e in velo vetro rinforzato. Di tipo non autoprotetto, presenta la superficie superiore rivestita con sabbia amorfa antiadesiva. La membrana è certificata Barriera Vapore.

Flessibilià a freddo: - 15°C

Dimensione rotolo: H. 1 x 15 mt.

SOUDAFALT

CONFEZIONI
- Cartuccia da 310 ml

Soudafalt è un sigillante a base di bitume plasto-elastico per applicazioni sul tetto e per la sigillatura di superfici bituminose.

PRIMERTEC

CONFEZIONI
- Secchi da lt. 5,10 e 20

Soluzione bituminosa a base di bitumi ossidati e solventi tecnici. Il prodotto si caratterizza per la rapida essiccazione del film, per l'ottima penetrazione e adesione al supporto, per l'assenza di appiccicosità superficiale. PRIMERTEC viene utilizzato come mano di fondo per bloccare la polverosità e la porosità delle superfici piane e inclinate di calcestruzzo, cls o metallo, consentendo la veloce stesura e applicazione delle membrane bitume polimero sia nelle applicazioni a caldo con fiamma che in quelle a freddo con collanti bituminosi. Viene utilizzato come pittura impermeabilizzante nei muri di fondazione in calcestruzzo, come primer fissativo consolidante di superfici di cemento, legno e metallo e per la protezione e impermeabilizzazione di tubazioni e cisterne metalliche, sia esposte che interrate.

Consumo: Il consumo varia dalla porosità e quindi dall'assorbimento del supporto: indicativamente il consumo è di 300/400 g/m² su superfici metalliche, 400/500 g/m² su calcestruzzo.



PREFORMATI BITUMINOSI

CONFEZIONI
-

I bocchettoni in guaina bituminosa sono progettati e fabbricati allo scopo di rendere più affidabili ed economiche le impermeabilizzazioni con membrane bituminose. Sono perfettamente compatibili con il manto bituminoso e non necessitano quindi di complicate operazioni di incollaggio (fazzoletti, riprese, ecc.). Sono adattabili, con semplice sfiammatura, a situazioni diverse (per i bocchettoni ad esempio nel caso di scarichi orizzontali, in prossimità di angoli, ecc.). Sono semplici ed economici da applicare, richiedono la stessa attrezzatura usata per l'impermeabilizzazione e lo stesso sistema di posa, ben conosciuto da tutti gli applicatori. Sono facilmente riparabili, essendo a base di guaina bituminosa armata poliestere. Sono sicuri e affidabili, poiché costituiscono un unico elemento, solidale con l'impermeabilizzazione.

ALLUTEC

CONFEZIONI
- Latta da 5 o 20 kG

Vernice protettiva e decorativa con alluminio al solvente

Prodotto bituminoso con alluminio a base solvente, usato come protettivo e decorativo per membrane bitume polimero nuove e vecchie. Ad essiccazione avvenuta, forma una pellicola che riflette i raggi solari apportando un contributo apprezzabile all'isolamento termico delle parti protette. Non cola alle alte temperature ed è sufficientemente plastico da seguire i movimenti e le dilatazioni delle membrane bitume polimero sottoposte alle più severe escursioni termiche.

LEADAX

CONFEZIONI
- Rotolo h. 30 cm da Ml. 6,00

Leadax è il primo prodotto al mondo alternativo al piombo ma con le stesse proprietà. Leadax non è dannoso per la salute o l'ambiente. Una nuova generazione di materiale alternativo al piombo che non è solo più facile da usare ma è anche più economico.

Migliore dell'originale
I produttori di Leadax hanno una vasta esperienza nella fabbricazione di materiali alternativi al piombo e sanno esattamente che cosa si aspetta un professionista da un materiale di questo tipo. Ora hanno sviluppato un prodotto che corrisponde alle caratteristiche uniche del piombo originale. Leadax sostituisce il piombo senza bisogno di compromessi.
Dalle pareti ai camini, Leadax viene utilizzato e lavorato esattamente allo stesso modo del piombo - senza compromessi!

Composizione
Alluminio espanso ricoperto su entrambi i lati da uno strato di polivinilbutirrale modificato. Il materiale è provvisto di pellicola protettiva rimovibile su entrambi i lati. Leadax è brevettato.

Colori e misure
Rotoli lunghi 6 e 12 metri (peso 3,85 kg per metro quadrato e quindi più leggero del 75% rispetto al piombo). Fornito in grigio piombo come colore standard. Disponibile in nero, terracotta e altri colori su richiesta. Rotoli con altezza da 15 a 100 cm.

SIGILLANTE LEADAX

CONFEZIONI
- Cartuccia da 290 ml

Adesivo universale per fissare Leadax al materiale di base o per le sovrapposizioni.

RULLINO PER LEADAX

CONFEZIONI
-

Ideale per modellare Leadax intorno a tegole o altri elementi.

Tecnologie del calcestruzzo

REPAR TIX

Malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale, fibrorinforzata

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Malta cementizia strutturale, tixotropica, reoplastica, composita, a base di cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, modificanti polimerici, agenti antiritiro, plastificanti, stabilizzanti, anticorrosivi, additivi antiallergici, aggregati selezionati, fibre polipropileniche.

Consumo: 19 kg /m²/cm

REPAR TIX FINE

CONFEZIONI
-

Repar Tix Fine
Malta cementizia tixotropica strutturale, fibrorinforzata a grana fine
Malta cementizia strutturale, tixotropica, a ritiro compensato, con granulometria massima degli aggregati = 0,6 mm, costituita da cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, additivi stabilizzanti e microfibre polipropileniche ad alta tenacità. La granulometria fine e l'eccezionale lavorabilità della malta, rendono Repar Tix Fine particolarmente indicato per ripristini strutturali corticali (con spessore massimo della singola mano = 20 mm) su elementi in cemento armato e muratura, restauro del calcestruzzo ove è richiesto un ottimo livello di finitura superficiale, interventi all'intradosso di solette, anche in ambienti d'esposizione aggressivi (marini, industriali. Applicazione manuale o a spruzzo con stagionatura umida per le prime 48-72 ore.

GROUT 2

Malta reoplastica, strutturale, antiritiro, per ancoraggi di precisione

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Malta antiritiro, reoplastica, colabile, per l'ancoraggio di precisione di macchine operatrici, turbine, laminatoi, carri ponte, ecc.. A base di leganti cementizi, agenti superlubrificanti, composti antiritiro, polimeri specifici, aggregati selezionati, filler reattivi superpozzolanici. Spessori realizzabili: da 2 a 15 cm.

Consumo: 1900 kg /m³

REPAR SM

Rasante cementizio strutturale, tixotropico, a rapido rapprendimento

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Rasante fine, monocomponente, tixotropico, reoplastico, composito, “multiuso”, a rapido rapprendimento. Ideale per la rasatura millimetrica e la cosmesi di manufatti e opere in calcestruzzo negli interventi di ripristino strutturale e/o funzionale.

Consumo: 1.95 kg /m²/mm

GROUT CABLE

Boiacca cementizia superfluida, consolidante, iniettabile

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Boiacca cementizia superfluida, iniettabile, ad elevatissima scorrevolezza e stabilità, moderatamente espansiva in fase plastica, per fissaggi, ancoraggi, consolidamenti murari, colmature, riempimenti di guaine di post-tensione ecc., a base di cementi ad alta resistenza, agenti specifici, filler reattivi superpozzolanici. Esente da aggregati.

Consumo: 1550 kg /m³

GROUT 6

Betoncino colabile, reoplastico, strutturale, a ritiro controllato

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Betoncino cementizio reoplastico a ritiro controllato, consistenza superfluida, a base di cementi ad alta resistenza, modificanti polimerici, agenti antiritiro, additivi antiallergici, aggregati silicei selezionati. Spessori realizzabili: da 6 a 30 cm.

Consumo: 1900 kg /m³

REPAR MONOSTEEL

Passivante cementizio monocomponente, anticorrosivo

CONFEZIONI
- Secchio da Kg. 2,5

Slurry cementizio monocomponente in polvere, passivante, di colore azzurro chiaro, da addizionare con acqua, modificato con agenti superpozzolanici, resine flessibilizzanti ed anticorrosivi, per il trattamento passivante dei ferri di armatura ossidati, nel ripristino del calcestruzzo degradato. Consumo: 100 g /m

---

GROUT 6 SFR

Betoncino strutturale colabile, fibrorinforzato, a ritiro controllato

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Betoncino cementizio strutturale, composito, antiritiro, colabile, reofluido, a base di cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, agenti plastificanti, stabilizzanti e anticorrosivi, additivi antiallergici, aggregati selezionati, fibrorinforzato con un mix di fibre d’acciaio e polipropilene, esente da cloruri, alluminio, polveri metalliche e sostanze aggressive in genere.

Consumo: 2200 kg /mc.

BETEC 140

Malta cementizia antiritiro fluida per riempimenti e ancoraggi di precisione

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

La malta BETEC® 140 è formulata con specifici leganti a base cemento, ad espansione controllata, per eliminare sia il ritiro plastico che si manifesta negli impasti cementizi, sia il ritiro idraulico che avviene durante l'indurimento. Questa malta esente da cloruri, consente inghisaggi di precisione e riempimenti strutturali anche d'elementi con elevate sollecitazioni statiche e dinamiche. BETEC® 140 ha una bassa permeabilità all'acqua ed è esente da cloruri, formulato con cementi alluminosi, è resistente al gelo e all'abrasione. BETEC® 140 è un prodotto pronto all'uso che miscelato con acqua, consente di ottenere una malta scorrevole e non segregabile, caratterizzata da elevate resistenze meccaniche. La malta è formulata in curva granulometrica controllata da 0 a 4 mm e consente di realizzare spessori da 20 mm a 120 mm. Consumo: 2000 Kg/mc.

BETEC 040

Malta cementizia antiritiro ad alta prestazione per riempimenti e ancoraggi di precisione

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 25

La malta BETEC 040 è formulata con specifici leganti a base di cemento, ad espansione controllata con alta resistenza finale.

Consumo: **2000 Kg/mc.**

BETEC NSM 4

Malta cementizia monocomponente fibrorinforzata

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

La malta BETEC® NSM 4 è una malta monocomponente con microfibre. Può essere applicata sia manualmente, sia a spruzzo con adeguate spruzzatici. L'applicazione a spruzzo consente un'ottima compattazione della malta. BETEC® NSM 4 ha un'elevata densità e resistenza al gelo e ad agenti esterni, è di facile applicazione e consente di ottenere un'ottima finitura superficiale. BETEC® NSM 4 avendo all'interno delle microfibre sintetiche, consente di ridurre al minimo ogni rischio di fessurazione durante il periodo di maturazione. La malta è formulata in curva granulometrica controllata da 0 a 4 mm e consente di realizzare spessori da 10 mm a 30 mm. Cosumo: 2000 Kg/mc.

CONSILEX SAN

Rialcalinizzante, consolidante, protettivo, indurente per calcestruzzo

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 5
- Tanica da Lt. 10

Soluzione minerale reattiva, incolore, per rialcalinizzare e consolidare preliminarmente le superfici di conglomerato da ripristinare. E' un composto inorganico, minerale, chimicamente affine con i conglomerati cementizi. Reagisce con gli alcali, gli idrati alcalini e con l'acqua, presente nelle porosità di calcestruzzi, malte e intonaci, formando gel di silicati stabili, che sigilla ermeticamente e durevolmente il reticolo capillare.

Consumo: 0.2 l /m²

CIMENT FONDU ALLUMINOSO

Acceleratore di presa per cemento Portland e Cemento per calcestruzzo per condizioni intense

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25
- Sacchetto da Kg. 5

Aggiunto a un cemento tradizionale, CIMENT FONDU® accelera l'indurimento di malta e calcestruzzo, per una rapida messa in opera di piccoli interventi (fissaggio di elementi di muratura o idraulici, ecc.) Miscelato a inerti come legante unico, il calcestruzzo di CIMENT FONDU® offre grande resistenza alle sollecitazioni, alle variazioni termiche e ai diversi tipi di corrosione. Caratteristiche: • Cemento a rapido indurimento che permette di utilizzare le superfici in calcestruzzo entro 6 – 24 ore dalla loro realizzazione • Ottima resistenza agli attacchi acidi, pH > 4 • Adatto ad applicazioni in cui è necessario garantire resistenza alle alte temperature • Particolarmente adatto a opere soggette ad abrasione • Mischiato a malte a base di cemento tradizionale, permette di ottenere una presa perfetta in soli 3 –30 minuti a seconda della dose di Ciment Fondu® utilizzata.

PROTECH FIX AC

Fissativo consolidante acrilico, antipolvere, in dispersione acquosa

CONFEZIONI
- Bidone da Lt. 5
- Bidone da Lt. 20

Fissativo consolidante ad alta penetrazione, non pellicolare, a base di polimeri acrilici ultrafini con promotori d'adesione idrodispersi. Idoneo come primer fissativo antipolvere, preliminare alla tinteggiatura o al rivestimento degli intonaci con pitture o intonachini acrilici. Utilizzato da solo, è un ottimo trattamento antipolvere consolidante corticale di vecchi intonaci e stilature inconsistenti.

Consumo: 0.1 - 0.15 l /m²

REPAR TIX BIC

Malta tixotropica, reoplastica, strutturale, fibrorinforzata bicomponente

CONFEZIONI
- Confezione A+B da Kg. 29

Malta cementizia strutturale, bicomponente, composita, fibrorinforzata, a base di cementi ad alta resistenza, filler super-pozzolanici, resine polimeriche idrodisperse, agenti antiritiro, plastificanti, stabilizzanti ed anticorrosivi, additivi antiallergici, aggregati selezionati, fibre polipropileniche READYMESH.

Consumo: 19 kg /cm/m²

REPAR TIX HG

Malta cementizia strutturale tixotropica, fibrorinforzata, impermeabile

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 25

Malta cementizia tixotropica strutturale, fibrorinforzata, ad elevatissima impermeabilità intrinseca, con straordinarie caratteristiche fisico-meccaniche: adesione, resistenza a compressione, resistenza a flessione, resistenza all'abrasione, ecc.. Ideale per interventi di risanamento strutturale di opere e manufatti in calcestruzzo degradato e rivestimenti ad elevatissime prestazioni. Applicabile a cazzuola e frattazzo, intonacatrice. Perfetta anche per applicazioni con la tecnica dello spritz-beton.

Consumo: 19 kg /m²/cm

PROTECH SIL P WAX PEARL

Pittura acril-siliconica microarmata, idrofobizzante, perfacciate esposte

CONFEZIONI

- Col. Bianco - Bidone Lt. 14
- Col. Gruppo A - Lt. 14

Pittura/rivestimento pigmentata, microarmata con microfibre di nylon, a base di resine siliconiche idrodiluibili, dispersioni acriliche, polimeri florurati termoplastici (Teflon), cariche ed additivi specifici, in uno speciale mix in grado di fornire elevate prestazioni in termini di idrorepellenza (effetto "loto"), elasticita? e resistenza agli aggressivi atmosferici, coniugate con adeguate caratteristiche di permeabilita? al vapore. Ideale per tutte quelle superfici particolarmente esposte all'aggressione atmosferica (edifici civili e industriali in ambiente montano e marino).

Confezioni disponibili: Secchio da 4 o 14 Lt.

Consumo: 0.3 - 0.4 l /m²

REPAR TIX-SPEEDY

Malta strutturale fibrorinforzata per ripristini e riparazioni rapide

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

Malta cementizia strutturale, tixotropica, con aggregati di quarzo selezionati a granulometria fine. La sua eccezionale lavorabilità ed equilibrata rapidità di presa, ne fa un prodotto ideale per riparazioni localizzate di facciate, marcapiani, frontalini di balconi, aggetti, ecc. negli interventi manutentivi di facciate di condomini. Ideale anche per tutte quelle lavorazioni di ripristino e risanamento realizzate con l'ausilio di ponteggi mobili.

Consumo: 1.9 kg /m²/mm

TEKSUPERFLOW 2000

Superfluidificante per calcestruzzo preconfezionato

CONFEZIONI

- Tanica da Kg. 25

Il prodotto (equivalente DARACEM 140) è un superfluidificante polivalente per il confezionamento di calcestruzzi e per la sua azione disperdente ed il buon sinergismo dei suoi componenti conferisce al calcestruzzo un mantenimento della lavorabilità con buone caratteristiche di compattezza, resistenza meccanica e chimica.

Si considerino i dosaggi sul peso del cemento, variabili da 1 a 2%, in funzione del rapporto a/c da rispettare.

Dosaggio consigliato: 1-1,2% sul peso del cemento.

Il TEKSUPERFLOW 2000 in virtù della sua particolare formulazione consente, nei casi in cui si desideri ottenere elevate riduzioni del rapporto a/c (calcestruzzi particolarmente compatti), dosaggi fino al 2%.

PIERI CLAROL W

Disarmante emulsionabile per casseforme in legno

CONFEZIONI

- Secchio da Lt. 5

Pieri ® Clarol W è un disarmante facilmente emulsionabile in acqua per un trattamento economico di casseforme in legno o metalliche. Pieri Clarol W deve essere diluito con acqua al momento dell'uso, sotto lenta agitazione, sino ad ottenere una emulsione lattescente. L'applicazione di Pieri Clarol W in strato sottile ed omogeneo assicura un facile distacco delle casseforme. Pieri Clarol W è fornito in forma liquida, di colore bruno, avente peso specifico compreso tra 0.87 e 0.91 kg/l. Pieri Clarol W protegge le casseforme in legno e ne assicura numerosi reimpieghi. Inoltre, lascia pulite le superfici in calcestruzzo, con spigoli netti e prive di aloni o macchie, permettendo lavori di finitura o verniciatura dopo una semplice spazzolatura. La resa del prodotto potrà variare in funzione dei rapporti di diluizione, del profilo delle casseforme, e del loro assorbimento nel caso si tratti di casseforme in legno. Mediamente, la resa di Pieri Clarol W, opportunamente diluito in acqua, è compresa tra 100 e 150 metri quadri per kg di prodotto emulsionato (80 - 100 m2 nel caso di casseforme in legno di primo impiego).

RAGRE' BETON 300

Malta cementizia anticarbonatazione

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

RAGRE BETON 300 è una malta cementizia fibrorinforzata per la rasatura ed il livellamento di supporti in calcestruzzo, manufatti in cemento precompresso. Prodotto specifico per proteggere dalla carbonatazione strutture in calcestruzzo armato esposte all'aggressione di agenti chimico-ambientali, con finitura a civile fine. Il prodotto permette di livellare, con una o più passate, irregolarità degli intonaci di sottofondo comprese da 2 a 8 mm su supporti interni ed esterni. Per le sue spiccate caratteristiche di adesione e di resistenze meccaniche può essere ricoperto da tutti i tipi di rivestimenti protettivi e decorativi finali compresi rivestimenti pesanti come mosaici vetrosi, ceramiche o protettivi epossidici e poliuretanici. Interessante il suo utilizzo come rasante protettivo di superficie nel ciclo di ripristino di calcestruzzi degradati.

Consumo: 1,5 kg per m2 per mm di spessore

DARAPEL

Idrofugo impermeabilizzante liquido per calcestruzzo e malte

CONFEZIONI

- Barattolo da Kg. 1

Darapel ® è un idrofugo di massa in emulsione che permette di ottenere conglomerati cementizi caratterizzati da una elevata impermeabilità all'acqua. I componenti chimici di tale prodotto consentono una drastica riduzione della porosità capillare, riducendo, di conseguenza, la permeabilità della pasta cementizia. L'introduzione di Darapel in una miscela cementizia conferisce alla stessa delle proprietà idrofobiche (e cioè di repulsione all'acqua). Le componenti idrofughe del prodotto vanno a rivestire le pareti dei pori capillari agendo come una "barriera" non penetrabile dall'acqua. Il quantitativo di Darapel raccomandato è in funzione del grado di "idrofobicità", e quindi di impermeabilizzazione, desiderato. Mediamente, dosaggi compresi tra 0,2 e 0,4 kg/100 kg di cemento sono da considerarsi ottimali nel campo del calcestruzzo preconfezionato.

REPAR TIX SPEEDY HP

Malta cementizia tixotropica a rapidissimo indurimento

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 25

Composto cementizio reoplastico tixotropico strutturale, a ritiro controllato, opportunamente addizionato con filler super-pozzolanici, acceleratori di presa e microfibre di vetro. Il composto è dotato di grande rapidità di presa, ottima lavorabilità ed eccellente adesione su supporti cementizi da ricostruire. Il prodotto è stato concepito principalmente per piccole/medie riparazioni e ricostruzioni in ambienti dove la rapidità di esecuzione è importante, quali ad esempio lavori stradali, potuali ed aeroportuali.

Colore grigio.

Consumo: 19,00 Kg/Mq per cm di spessore.

DARATARD 17

Ritardante di presa fluidificante per calcestruzzo

CONFEZIONI
- Tanica da Kg. 30

Daratard ® 17 è una soluzione pronta all'uso di composti organici idrossilati, esente da cloruri. Daratard 17 è un ritardante di presa studiato appositamente per impartire al calcestruzzo le più alte resistenze a compressione e flessione grazie alla sua efficace azione di controllo di idratazione dalla fase Silicato Tricalcico (C3S) del cemento e della riduzione della richiesta d'acqua (10 - 15% ai dosaggi usuali). Eccellenti risultati sono stati ottenuti con Daratard 17 a dosaggi compresi tra 0,2 e 0,3% (da 0,2 a 0,3 kg. per 100 kg.di cemento), ottenendo ritardi di presa da 1 a 4 ore a 20°C, in funzione delle condizioni di lavoro. Eventuali surdosaggi (fino a 0,5 kg. per 100 kg. di cemento) consentono di ottenere ritardi più pronunciati (4-7 ore a 20°C). Si consiglia di effettuare sempre una prova di impasto preliminare per determinare il dosaggio ottimale di Daratard 17 con i materiali in uso presso il cantiere e nelle condizioni reali di impiego.

RASOGREY

Rasante cementizio strutturale tixotropico, fibrorinforzato

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 25

Rasante cementizio tixotropico, fibrorinforzato, polimero modificato, con ottime caratteristiche di adesione, resistenza a compressione, resistenza a flessione, resistenza all'abrasione, ecc.. Ideale per interventi di risanamento di opere e manufatti in calcestruzzo degradato. Applicabile meccanicamente a spruzzo o manualmente con lama, cazzuola e frattazzo.
Colore grigio.

Consumo: 1,60 Kg/Mq per mm di spessore.

DARAWELD

Aggrappante per calcestruzzo con funzioni impermeabilizzanti

CONFEZIONI
- Barattolo da Kg. 1

Daraweld ® è un aggrappante per calcestruzzi e malte con funzioni impermeabilizzanti. Daraweld si presenta sottoforma di un’emulsione bianco latte che, miscelata ad un impasto cementizio, garantisce una tenace adesione tra una boiacca o una malta ed una superficie preesistente. Daraweld è una dispersione in acqua di una resina ad alto potere polimerizzante, pronta all’uso, in forma liquida, di colore lattescente e con una viscosità di poco superiore a quella dell’acqua, avente un peso specifico di circa 1,05 Kg/l. A seconda dei diversi tipi di impiego vengono individuate due diverse tipologie di miscela. Boiacca di Ripristino e Aggancio: Resa gr. 250 di Daraweld per mq. Malte per Livellamento: Resa 10 litri di malta/mq di superficie con riporto di 10 mm

---

GRACE MICROFIBERS SINTA M2218

Microfibra in polipropilene per calcestruzzi e malte

CONFEZIONI
- Sacchetto da gr. 600

Grace ® MicroFiber ™ è una fibra sintetica per calcestruzzo prodotta con polipropilene vergine al 100% sotto forma di microfilamento, atta a ridurre drasticamente la formazione di fessurazioni da ritiro plastico del calcestruzzo. Un kilogrammo di Grace MicroFiber contiene più di 100 milioni di microfilamenti, e cioè circa 25 volte il numero di fibre presenti in un kilogrammo di fibre tradizionali. Grace MicroFiber è stata concepita specificatamente per utilizzi in calcestruzzi e malte, è resistente agli alcali, ha assorbimento nullo ed è assolutamente non corrosiva. Grace MicroFiber costituisce un contributo essenziale nel rinforzare il calcestruzzo nel momento di massima vulnerabilità dello stesso, e cioè durante le prime 24 ore dopo la posa in opera, proteggendolo dalle sollecitazioni a trazione dello strato superficiale

che, tendendo a contrarsi, provoca la formazione di fessurazioni. Il dosaggio raccomandato per Grace MicroFiber è compreso tra 0.5 e 1.8 kg/m 3 di calcestruzzo. Solitamente consumo 600 gr/mc.

PROTECH WAC

Pittura acrilica, anticarbonatativa, per manufatti in calcestruzzo

CONFEZIONI

- Col. Bianco - Bidone kg. 22
- Col. Gruppo D - Kg. 22
- Col. Gruppo C - Kg. 22
- Col. Gruppo B - Kg. 22
- Col. Gruppo A - Kg. 22

Pittura anticarbonatativa, protettiva, decorativa, pigmentata per la tinteggiatura di superfici in calcestruzzo; a base di resine acriliche in emulsione acquosa, forma un film impermeabile all'acqua, con elevata permeabilità al vapore, ancorato per aderenza specifica e diffusione. Ideale per rivestimenti protettivi di opere infrastrutturali in calcestruzzo.
Consumo: 0.2 - 0.3 kg /m²

PROTECH WAC-T

CONFEZIONI

- Secchio da 22 kg.

Pittura protettiva e decorativa pigmentata, a base di elastomeri acrilici in emulsione, polimeri fluorurati termoplastici (Teflon), aggregati fillerizzati, ossidi coloranti pregiati. Ideale per la tinteggiatura impermeabilizzante, idrorepellente, di manufatti e opere in calcestruzzo o muratura situate in ambienti difficili (ambiente marino e montano, industrie chimiche, acciaierie, ecc.).
Consumi: da 0,25 a 0,35 kg di PROTECH WAC-T per ogni metro quadrato di superficie da pitturare.

CLS RAPIDO FINE

Micro-calcestruzzo strutturale

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

CLS FINE è un micro-calcestruzzo strutturale fibrorinforzato, in polvere, specifico per la realizzazione di getti sia interni che esterni, getti collaboranti, per lavori di miglioria, per esecuzione di caldane, per la posa esterna o interna di chiusini, per l'esecuzione di travetti e pilastrini armati ed in tutti i casi dove sia richiesto un calcestruzzo a basso ritiro e indurimento normale con resistenza alla compressione **Rc >= 35 N/mm2.**

Consumo: 2000 kg/m3 di calcestruzzo

V-MAR 3

Agente di reologia per calcestruzzo

CONFEZIONI
- Bidone da Lt. 25

V-MAR ® 3 è un additivo liquido ad alta efficacia, messo a punto per realizzare la produzione di calcestruzzo autocompattante (SCC) modificandone la reologia. V-MAR 3 lavora incrementando la viscosità e la coesione del calcestruzzo mantenendone tuttavia la fluidità senza segregare. Per questo motivo V-MAR 3 è particolarmente consigliato anche per calcestruzzi tradizionali per agevolarne la coesione. V-MAR 3 è basato su un unico biopolimero brevettato ed è prodotto in condizioni perfettamente controllate per conseguire una qualità uniforme. V-MAR 3 è compatibile con tutti gli additivi per calcestruzzo Grace, ma non deve essere mescolato con essi prima dell'introduzione nell'impasto. Ogni additivo dovrebbe essere aggiunto nella miscela separatamente. V-MAR 3 viene impiegato con un dosaggio tipico compreso tra 390 e 1550 ml/m 3 di calcestruzzo. Tali requisiti di dosaggio sono basati sul contenuto di acqua nella miscela. Maggiore è il contenuto di acqua, maggiore è la quantità di V-MAR 3 necessaria.

CURING AID

CONFEZIONI
- Tanica da kg. 25

Coadiuvante di stagionatura, antievaporante, a base di speciali resine polimeriche in dispersione acquosa. Si applica a spruzzo, sulle superfici di calcestruzzo fresco. Riduce la repentina perdita dell'acqua di impasto per evaporazione, contribuendo al miglioramento delle caratteristiche generali del manufatto finito. A differenza dei trattamenti a base di cere od olii sintetici, CURING AID non è una sostanza idro-oleo repellente. CURING AID basa il suo principio di funzionamento sulla reticolazione di un copolimero particolarmente affine ai costituenti dei conglomerati a matrice cementizia. Il copolimero inibisce l'evaporazione dell'acqua e si fissa chimicamente con il supporto. CURING AID, grazie a questo suo processo di polimerizzazione, non è una sostanza potenzialmente distaccante nei confronti dei successivi trattamenti vernicianti.

Consumo: da 0,07 a 0,1 kg di CURING AID per ogni metro quadrato di superficie da trattare, in base alla porosità e all'assorbimento della superficie stessa.

FRACT.AG

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 5

Il FRACT.AG è una malta molto espansiva per demolizioni e tagli di rocce e calcestruzzi.
Il FRACT.AG agisce in funzione del proprio rigonfiamento, esercitando sulle pareti del foro che la contiene una forza unitaria superiore a 8.000 t/m2, creando spaccature.
Il FRACT.AG è un prodotto altamente ecologico, in quanto non emana gas e non ha residui nocivi.

COME SI USA IL FRACT.AG?
Il FRACT.AG è una polvere che deve essere miscelata, prima dell'uso, con acqua pulita in ragione del 30% in peso.
Si prenda un recipiente capace, vi si versi l'acqua necessaria (lt 1,5 per la confezione intera di kg 5), poi lentamente e sempre sotto agitazione, si aggiunga la polvere, si misceli fino a raggiungere una pasta cremosa, fluida e senza grumi; si versi nei fori precedentemente preparati, entro 5/10 minuti. I fori orizzontali devono essere eseguiti in pendenza, allo scopo di facilitare l'immissione del FRACT.AG (in caso di fuoriuscita tamponare con pezzi di spugna). I fori non devono essere tappati, e solo in caso di pioggia devono essere coperti con materiale impermeabile. Nei fori non vi deve essere acqua, in caso di grosse infiltrazioni o dove vi siano fenditure che non permettano il riempimento, si consiglia di immettere nel foro una manichetta di PVC e poi riempire quest'ultima. La distanza dei fori varia in funzione del diametro degli stessi e del tipo di materiale da demolire o da tagliare.

NOTIZIE PER L'USO DEL FRACT.AG
La distanza tra i fori per le rocce ed il CSL non armato, deve essere di 30/50 cm di interasse in funzione del diametro del foro di 20/30 cm per il CSL armato. Al foro di diametro piccolo corrisponde la distanza minore (es.: ø 32 = 30 cm; ø 35 = 40 cm; ø 40 = 50 cm).
I fori devono avere una altezza superiore a 10/15 volte il proprio diametro.

Per il miglior utilizzo della malta FRACT.AG, e per ottenere i risultati desiderati, si consiglia di effettuare delle prove prima dell'inizio del lavoro e di contattare il nostro tecnico.
Per l'uso del FRACT.AG in materiali molto assorbenti, come il cemento si debbono inumidire i fori prima della immissione della malta ed accertarsi che all'interno non rimanga acqua.

CONSUMO STIMATO DI FRACT.AG POLVERE PER 1 M DI PROFONDITà DI FORO
Profondità del foro minima consigliata 50 cm o il 90% dell'altezza del materiale da rompere:
diam. 30 - Kg/m 1,1
diam. 32 - Kg/m 1,3
diam. 34 - Kg/m 1,5
diam. 38 - Kg/m 1,8
diam. 40 - Kg/m 2,0
diam. 45 - Kg/m 2,6
diam. 50 - Kg/m 3,0

Indicativamente 5 Kg di prodotto miscelato con 1,5 litri di acqua per mc di materiale da demolire.

B.BETON

Pittura acrilica anticarbonatazione per cemento armato

CONFEZIONI
- Bianco - Secchio da Lt. 14

Superpittura murale acrilica antialga per esterni con plastoriti micronizzate. Ideale per la protezione di manufatti in cemento armato, ottimo protettivo anticarbonatazione grazie all'alta resistenza alla diffusione della CO2 . Idoneo per la protezione e la decorazione di edifici nuovi o in ristrutturazione, è caratterizzata da resistenze superiori agli agenti atmosferici ed agli alcali, buona permeabilità al vapore acqueo e basso assorbimento d'acqua. La presenza di additivi speciali, protegge il film dall'aggressione di muffe, alghe, funghi. Rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate. Versioni colorate effettuate tramite sistema tintometrico prevedono un sovrapprezzo in base al colore scelto.

Confezione: Secchio da Lt. 14 col. Bianco

Consumo / resa: 8-11 mq/lt per mano

Adeguamento sismico e rinforzi strutturali



RETE FIBRENET G.F.R.P

Rete in GFRP

CONFEZIONI
- Maglia 33x33 sp. 3 mm
- Maglia 99x99 Sp. 3 mm
- Maglia 66x66 Sp. 3 mm

Rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) di Fibre Net prodotta con tecnologia TextrusionTM, le cui barre sono costituite da fibre di vetro alcalino-resistenti impregnate con resina termoindurente epossidica-vinilestere. Nella formazione della rete le fibre nelle due direzioni sono intrecciate ortogonalmente in modo da creare una maglia monolitica. Adatta per il rinforzo strutturale di murature, solai, massetti e volte, per il consolidamento e la protezione del calcestruzzo e delle pavimentazioni storiche, per la messa in sicurezza dallo sfondellamento dei solai e per la messa in sicurezza dal ribaltamento di tamponamenti e partizioni.

Maglie disponibili:33x33, 66x66 e 99x99 mm.

Dimensione rotolo: altezza 2 m, con superfici da 40 a 100 m2



ANGOLO FIBRENET

Rinforzo d'angolo in GFRP

CONFEZIONI
- Maglia 33x33
- Maglia 99x99
- Maglia 66x66

Elemento preformato in rete in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) piegato ad angolo retto. La rete è prodotta con tecnologia TextrusionTM e le barre sono costituite da fibre di vetro lunghe impregnate con resina termoindurente di tipo epossidico-vinilestere. Nella formazione della rete le fibre delle due direzioni sono intrecciate ortogonalmente in modo da creare una maglia monolitica. Adatto per il collegamento degli strati di intonaco armato realizzati con sistema FIBREBUILD FRCM in corrispondenza degli incroci murari e in altre applicazioni analoghe. Elemento H. 2 mt x 33x33.

Maglie disponibili: 66x66 e 99x99.

BARRA IN F.R.P.

Barra GFRP ad aderenza migliorata con diametro da 6 mm. a 24 mm.

CONFEZIONI

- Barra Diam. 6 mm.
- Barra Diam. 24 mm.
- Barra Diam. 20 mm.
- Barra Diam. 16 mm.
- Barra Diam. 12 mm.
- Barra Diam. 10 mm.
- Barra Diam. 8 mm.

Barra preformata in materiale composito fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) ad aderenza migliorata di Fibre Net, costituita da fibra di vetro chimicamente resistente e resina termoindurente di tipo poliestere. Aderenza migliorata ottenuta con riporto di sabbia di quarzo e resina. Adatta alla realizzazione di interventi di cucitura armata in elementi murari per ripristinare la continuità strutturale. Barre da Ml. 2.

CONNETTORE FIBRENET A L F.R.P

Connettore a "L" in GFRP con lunghezza da 100 a 1000 mm

CONFEZIONI

- Dim. 10 x 10
- Dim. 90 x 10
- Dim. 80 x 10
- Dim. 70 x 10
- Dim. 60 x 10
- Dim. 50 x 10
- Dim. 40 x 10
- Dim. 30 x 10
- Dim. 20 x 10
- Dim. 100 x 10

Connettore a "L" preformato in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) di Fibre Net per il collegamento della rete FBMESH alla muratura, realizzato con fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) pretensionata e impregnata con resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico. Adatto per il collegamento e la solidarizzazione degli strati di intonaco armato con rete in GFRP alle strutture murarie.

Disponibile in misure con lunghezza da 100 a 1000 mm.

BOCCOLA IN ACCIAIO INOX

CONFEZIONI
- Cadauno

E' un elemento in acciaio inox AISI 316, costituito da una piastrina circolare di diametro 38 mm e spessore 1.2 mm e da una vite M8x20, incollabile alle superfici voltate in muratura mediante annegamento in resina, che permette di realizzare una piolatura in grado di trasferire gli sforzi di taglio tra la volta e il rinforzo

---



FAZZOLETTO FIBRENET

CONFEZIONI
- Cadauno

Fazzoletto in F.R.P. per connettori FIBRENET dim.15 cm x 15 cm, maglia 33 mm x 33 mm. Il fazzoletto in F.R.P. FIBRENET serve ad aumentare la tenuta dei connettori ancorati al muro, aumentando la superficie d'appoggio. Dev'essere abbinato ad ogni connettore.

KIT CONNESSIONE INOX FIBRENET

Connessione antisfondellamento

CONFEZIONI
- Cadauno

Connettore in acciaio inox, con vite Diam. 8 e lunghezza pari 90 mm completo di rondella; adatto per applicazioni su calcestruzzo fessurato o molto degradato, in ambienti particolarmente aggressivi, per la messa in sicurezza dallo sfondellamento di solai in laterocemento. Connettore in acciaio INOX filettato, da utilizzarsi per il collegamento delle reti in GFRP al solaio nel sistema FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, vite d. 8 e lunghezza 90 mm, completo di rondella d.esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento su calcestruzzo fessurato o molto degradato C20/25 (Rck = 25 MPa), su una profondità di ancoraggio effettiva di 48 mm >= 4,0 kN, in conformità alla ETAG-001. Adatto per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi. Confezioni da 50-100 Pz.

KIT CONNESSIONE ZINCATO FIBRENET

Connessione antisfondellamento

CONFEZIONI

- Cadauno

Connettore in acciaio galvanizzato, con vite Diam. 8 e lunghezza pari 90 mm completo di rondella; adatto a calcestruzzo fessurato o molto degradato, per la messa in sicurezza dallo sfondellamento di solai in laterocemento. Connettore in acciaio galvanizzato in classe 9.8 filettato, da utilizzasi per il collegamento delle reti in GFRP al solaio nel sistema FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, vite d. 8 e lunghezza 90 mm completo di rondella d.esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento su calcestruzzo fessurato o molto degradato C20/25 (Rck = 25 MPa), su una profondità di ancoraggio effettiva di 48 mm >= 4,0 kN in conformità alla ETAG-001. Confezioni da 50-100 Pz.

KIT CONNESSIONE INOX/NYLON FIBRENET

Connessione antisfondellamento

CONFEZIONI

- Cadauno

Connettore completo di rondella in acciaio inox e tassello d.8 di lunghezza pari a 100 mm in Nylon, adatto a calcestruzzo poco degradato in ambienti fortemente aggressivi, per la messa in sicurezza dallo sfondellamento di solai in laterocemento. Connettore in acciaio inox da utilizzarsi per il collegamento delle reti in GFRP al solaio nel sistema FIBREBUILD LIFE+ , tassello d. 8 di lunghezza pari a 100 mm in Nylon a 4 alette, vite d.5,5 e lunghezza 105 mm in acciaio inox, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento (coefficiente di sicurezza pari a 6) su calcestruzzo non fessurato e scarsamente degradato C20/25 (Rck = 25 MPa) >= 1,20 kN. Adatto per ambienti fortemente aggressivi. Confezioni da 50-100 Pz.

KIT CONNESSIONE ZINC/NYLON FIBRENET

Connessione antisfondellamento

CONFEZIONI

- Cadauno

Connettore completo di rondella in acciaio galvanizzato e tassello d.8 di lunghezza pari a 100 mm in Nylon, adatto a calcestruzzo poco degradato, per la messa in sicurezza dei solai in laterocemento. Connettore in acciaio galvanizzato da utilizzarsi per il collegamento delle reti in GFRP al solaio nel sistema FIBREBUILD LIFE+ , tassello d.8 di lunghezza pari a 100 mm in Nylon a 4 alette, vite d.5,5 e lunghezza 105mm in classe 5.8 galvanizzata, completo di rondella diametro esterno 50 mm e spessore 1,5mm, resistenza allo sfilamento (coefficiente di sicurezza pari a 6) su calcestruzzo non fessurato e scarsamente degradato C20/25 (Rck = 25 MPa) >= 1,20 kN. Confezioni da 50-100 Pz.

RETE FIBRENET LIFE+ 66X66

Rete in GFRP antisfondellamento

CONFEZIONI

- Maglia 66x66 Gr/Mq 500

Rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) di Fibre Net prodotta con tecnologia TextrusionTM, da utilizzare nel sistema FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, maglia principale 66x66 mm, con barre costituite da fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina termoindurente di tipo epossidico-vinilestere. La maglia secondaria ha dimensioni 33x66mm, costituita da barre in fibra di vetro poste a distanza 33 mm dalle barre principali, parallelamente alle barre di fibre intrecciate. Nella formazione della rete le fibre nelle due direzioni sono intrecciate ortogonalmente in modo da creare una maglia monolitica. Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), FBMESH 66x66/33T96N di Fibre Net, da utilizzarsi nel sistema FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, per la messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, prodotta con tecnologia TextrusionTM, a maglia principale quadra monolitica dimensione 66x66 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, avente n. 15 barre/metro/lato, rigidezza assiale a trazione EA 230 kN, sezione nominale della singola barra 10 mm2, modulo elastico a trazione equivalente 23000 N/mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 1,5%. Maglia secondaria di dimensione 33x66mm, per interposizione di una barra in fibra di vetro tra le barre a trama piatta, a distanza 33mm, costituita da fibra di vetro AR come sopra, spessore medio 1 mm, con disposizione di n. 15 fili/metro/lato, resistenza a trazione della singola barra 0,2 kN.

Dimensione rotolo: H. 2 mt. x 20-30-40-50 Ml.

RETE FIBRENET LIFE+ 99X99

Rete in GFRP antisfondellamento

CONFEZIONI

- Maglia 99x99 Gr/Mq 350

Rete preformata in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) di Fibre Net prodotta con tecnologia TextrusionTM, da utilizzare nel sistema FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, maglia principale 99x99 mm, con barre costituite da fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina termoindurente di tipo epossidico-vinilestere. La maglia secondaria ha dimensioni 33x99mm, costituita da barre in fibra di vetro, posti a distanza 33 mm dalle barre principali, parallelamente alle barre di fibre intrecciate. Nella formazione della rete le fibre nelle due direzioni sono intrecciate ortogonalmente in modo da creare una maglia monolitica. Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber reinforced Polymer), FBMESH 99X99/33T96N di Fibre Net, da utilizzarsi nel sistema FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, per la messa in sicurezza dei solai misti in laterocemento, prodotta con tecnologia TextrusionTM, a maglia principale quadra monolitica dimensione 99x99 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio

pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, avente n. 10 barre/metro/lato, rigidezza assiale a trazione EA 230 kN, sezione nominale della singola barra 10 mm2, modulo elastico a trazione equivalente 23000 N/mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 1,5%. Maglia secondaria di dimensione 33x99mm, per interposizione di barre in fibra di vetro tra le barre a trama piatta, a distanza 33mm, costituita da fibra di vetro AR come sopra, spessore medio 1 mm, con disposizione di n. 20 fili/metro/lato, resistenza a trazione della singola barra 0,2 kN.

Dimensione rotolo: H. 2 mt x 20-30-40-50 ml.

BETONCINO VIMAFIX

Malta cementizia tixotropica per il ripristino e il consolidamento

CONFEZIONI
- Betoncino 15 - Sacco kg. 25
- Betoncino 25 - Sacco kg. 25

VIMAFIX BETONCINO è una malta cementizia ad elevate prestazioni meccaniche, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro controllato studiata per ripristinare, rinforzare e consolidare murature, archi, volte o supporti in calcestruzzo. Le sue proprietà fisiche e meccaniche permettono di recuperare anche forti irregolarità del supporto con rapidità di intervento. Il prodotto può essere utilizzato manualmente o mediante proiezione meccanica permettendo agevoli operazioni su grandi superfici. VIMAFIX BETONCINO è disponibile in due differenti versioni con resistenze a compressione > 15 N/mm2 e > 25 N/mm2.

Consumo: 15 kg per m2 per cm di spessore

KIT CONNESSIONE ANGOLARE

Connessione antisfondellamento

CONFEZIONI
- Acciaio Galv. - Cadauno
- Acciaio Inox - Cadauno

Elemento angolare in acciaio galvanizzato o in accia Inox, di dimensione 50x130x50 mm, spessore 1,5 mm, completo di collegamenti a vite a solaio e su parete verticale, per la messa in sicurezza dallo sfondellamento di solai in laterocemento. Sistema di connessione FBKIT-L50X130 da abbinare al sistema antisfondellamento FIBREBUILD LIFE+ di Fibre Net, composto di angolare in acciaio galvanizzato o acciaio Inox e collegamenti a vite, per l'ancoraggio della rete a tramezzi e pareti verticali. L'angolare ha spessore 1,5 mm, ala da ancorarsi sul tramezzo di dimensione 50 mm x 50 mm, debitamente forata per l'applicazione di una connessione realizzata tramite tassello in nylon e vite. L'ala posta in corrispondenza del solaio presenta dimensione 50x130 mm, con 3 fori a interasse 25 mm posti lungo la direzione maggiore ed è provvista di connessione tramite vite autofilettante completa di rondella di spessore 1,5 mm. Il tutto realizzato in acciaio galvanizzato o in accio Inox di classe A2 o superiore. La connessione è da prevedersi alle estremità delle lunghezze da ancorare con interasse massimo 100 cm. Misura: L. 50x130 mm. Confezioni da 10 Pz.

CALCINTO BETONCINO

Intonaco minerale traspirante fibrorinforzato a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 25

CALCINTO BETONCINO è un intonaco speciale base di calce idraulica naturale di Wasselonne NHL 2, studiato per la protezione, il recupero ed il restauro conservativo traspirante di murature anche eterogenee in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, destinato per il rinzaffo consolidante e l'integrazione statica di vecchie murature discontinue, colonne, volte e solai tradizionali, sia interne che esterne. Il prodotto è idoneo per essere utilizzato con armature in rete o fibre. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Resistenza a compressione: 15 N/mm2

Consumo: **15 kg per m2 per cm di spessore**

CHIMICO BCR V-PLUS

CONFEZIONI
- BCR 300 - Cartuccia da Ml. 300
- BCR 400 - Cartuccia da Ml. 400

Resina vinilestere senza stirene bi-componente per carichi pesanti per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e legno. Il prodotto è omologato per fissaggi con profondità variabile di ancoraggio, per dare al progettista un'elevata flessibilità. Incremento della massima profondità di ancoraggio fino a venti volte il diametro nominale della barra filettata. INCREMENTO DEI CARICHI A TRAZIONE DI PROGETTO per installazione in calcestruzzo asciutto e umido. Tempi di attesa ridotti per la messa in carico con temperature del supporto che vanno da un minimo di -10°C fino a +40°C. Qualifica VOC in accordo al Decreto francese nr. 2011-321 ed in conformità alla Norma ISO 16000. Grazie alla mancanza di stirene (assenza di odore pungente) l'utilizzo è possibile anche in ambienti chiusi. Consistenza tixotropica. La resina, per il suo alto valore di aderenza e per la facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, consente un fissaggio sicuro senza espansione e quindi senza tensioni nel materiale di base durante l'installazione. La resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione mediante il passaggio del prodotto nell'apposito miscelatore. Non necessita di premiscelazione. Può essere impiegata anche come massa di riparazione e riempimento.



CONNETTORE A SECCO STANDARD AL - FER

CONFEZIONI
- Cadauno

Connettore a secco composto da un unico perno in acciao **diametro 16 mm, lunghezza 16 cm, sagomato per l'aggancio meccanico al legno e calcestruzzo con parte inferiore filettato passo 6 R3 a vite continua con spirale esterna a diametro costante. Verme centrale conico con adattamento rovescio, parte intermedia priva di filettatura con battuta su assito e parte superiore sagomata con scanalatura di aggrappaggio alla cappa C.L.S.**

Altre misure disponibili su richiesta.

CONNETTORE LEGNO-CALCESTRUZZO

CONFEZIONI
- Cadauno - VB48-7,5x100

Connettori certificati per solai misti legno - cemento armato in acciaio **8.8, Ø 7,5 mm, lunghezza totale 155 o 220 mm, lunghezza avvitamento nel legno 100 o 165 mm, nel cemento 48 mm, rivestimento a cera, forgiati in un unico pezzo senza saldature, provvisti di elemento "fine corsa" che eviti la percolazione, posato in presenza di tavolato continuo.**



CONNETTORE PER LEGNO TECNARIA MOD. BASE

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Connettore a piolo composto da una **piastra di base 50 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi Ø 8 mm, con sottotesta tronco-conico, gambo in acciaio zincato Ø 12 mm, unito alla piastra tramite ricalco a freddo.**
Altezze gambo disponibili: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 e 200 mm.
Lunghezza viti disponibili: 70, 100 e 120 mm.



CONNETTORE PER LEGNO TECNARIA MOD. MAXI

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Connettore a piolo composto da una **piastra di base 75 X 50 X 4 mm, modellata a ramponi, avente due fori atti al passaggio di due viti tirafondi Ø 10 mm, con sottotesta tronco-conico, gambo in acciaio zincato Ø 12 mm, unito alla piastra tramite ricalco a freddo.**
Altezze gambo disponibili: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 e 200 mm.
Lunghezza viti disponibili: 100, 120 e 140 mm.



CONNETTORE PER LEGNO TECNARIA OMEGA

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Connettore composto da una **vite tirafondo Ø10 mm, lunghezza 100, 120 e 140 mm con sottotesta tronco conica e da una piastra H38x30xL90 mm, spessore 4 mm piegata a forma di Omega, avente un foro atto al passaggio della vite trafondo.**



CONNETTORE PER ACCIAIO TECNARIA

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 54 mm di spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due chiodi.

CARBONIO GV U-HT

Rinforzo unidirezionale termosaldato in CFRP

CONFEZIONI
- GV 330 da Ml. 100
- GV 420 da Ml. 100

Rinforzo unidirezionale termosaldato in fibra di carbonio ad alta tenacità di Fibre Net, utilizzabile nel rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e muratura con la tecnica del placcaggio fibrorinforzato. L'utilizzo di questo tessuto in fibra di carbonio, da incollare al supporto per mezzo di resine polimeriche termoindurenti, permette di incrementare sia la resistenza dell'elemento rinforzato, in particolare nei confronti delle sollecitazioni di trazione e di taglio, sia la sua duttilità, con interventi di cerchiatura che realizzino un efficace confinamento. L'intervento avviene in modo puntuale, calibrando la quantità e la disposizione delle fibre in modo da ottimizzare le proprietà meccaniche del rinforzo secondo le necessità di miglioramento richieste. I tessuti da impregnare in situ permettono inoltre interventi anche su strutture con elementi architettonici dalle geometrie irregolari. Disponibile nelle seguenti altezze: 10 - 20 - 50 cm.

CARBONIO GV U-HM

Rinforzo unidirezionale termosaldato in CFRP

CONFEZIONI
- GV 320 da Ml. 100
- GV 420 da Ml. 100

Rinforzo unidirezionale termosaldato in fibra di carbonio ad alto modulo di Fibre Net, utilizzabile nel rinforzo di strutture in calcestruzzo armato con la tecnica del placcaggio fibrorinforzato. L'utilizzo di questo tessuto in fibra di carbonio, da incollare al supporto per mezzo di resine polimeriche termoindurenti, permette di incrementare la resistenza dell'elemento rinforzato nei confronti delle sollecitazioni di trazione, di ridurre i valori delle deformazioni grazie all'elevatissima rigidezza e di incrementare la duttilità con interventi di cerchiatura. L'intervento avviene in modo puntuale, calibrando la quantità e la disposizione delle fibre in modo da ottimizzare le proprietà meccaniche del rinforzo secondo le necessità di miglioramento richieste. I tessuti da impregnare in situ permettono inoltre interventi anche su strutture con elementi architettonici dalle geometrie irregolari. Sezione del rinforzo 33 mm2, peso di fibra nel nastro 300 g/m2, tensione di rottura del nastro superiore a 3000 MPa. Realizzato con fibre di carbonio ad alto modulo, caratterizzate da tensione di rottura 4200 MPa, modulo elastico 390 GPa, allungamento a rottura superiore a 0,8%. Disponibile nelle seguenti altezze: 20 - 50 cm.



RETE IN CARBONIO RC225TH-10

Rete termosaldata in fibra di carbonio

CONFEZIONI

- Rotolo H. 1 x Ml. 50

La rete termosaldata in fibra di carbonio ad alta tenacità di Fibre Net, disponibile in nastro della larghezza di 1 metro, caratterizzata da elevate proprietà meccaniche, leggerezza, minimo ingombro e elevata adattabilità al supporto su cui deve essere fatta aderire. Queste caratteristiche, unite all'assenza di problemi di corrosione, la rendono indicata per il rinforzo di murature, tamponamenti, volte, gallerie e solai. Caratteristiche: larghezza del nastro 1000 mm, spessore inferiore a 1 mm, dimensione della maglia 8 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm2 ogni cm di rete per ciascuna delle due direzioni, peso di fibra nella rete 200 g/m2, carico di rottura della rete superiore a 1800 N/cm per ciascuna direzione. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità, caratterizzate da tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a rottura superiore a 1,5%

BARRE IN CARBONIO MM.8/10

Barra in fibra di carbonio

CONFEZIONI

- Barra da Ml. 3

Barra ad aderenza migliorata in fibra di carbonio ad alta tenacità di Fibre Net, prodotta con processo di pultrusione, diametro 10 mm. Caratteristiche: lunghezza 3000 mm, diametro 9,5 mm, sezione di fibra nella barra 40 mm2, carico di rottura della barra 120 kN, modulo elastico della barra 130 GPa. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità, caratterizzate da tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a rottura 1,5%.

RC 01 PRIMER EPOSSIDICO

Resina epossidica e induritore a bassa viscosità

CONFEZIONI

- A+ B da Kg. 6
- A + B da Kg. 1,5

E' una resina epossidica a bassa viscosità, utilizzabile come primer per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione delle resine adesive e del rinforzo in fibra di carbonio (tessuto o lamina). Il prodotto viene fornito in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui dosaggio deve essere eseguito per pesata in proporzione 2:1. Consumo: indicativamente 300 g/m2.

RC 02 RESINA EPOSSIDICA

Resina epossidica tixotropica e induritore

CONFEZIONI

- A+ B da Kg. 6

E' una resina epossidica tixotropica con funzione di adesivo e di impregnate per l'applicazione di nastri, tessuti o reti al supporto da rinforzare (previa applicazione del primer FBEPOX 01). Il prodotto viene fornito in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui dosaggio deve essere eseguito per pesata in proporzione 2:1. Consumo: solitamente 600 gr/Mq

---

LAMINE IN CARBONIO PULFLEX HT

Lamina in fibra di carbonio

CONFEZIONI

- 15 - 14 HT a Ml.
- 10 - 14 HT a Ml.

Lamina pultrusa in fibra di carbonio ad alta tenacità di Fibre Net, utilizzabile nel rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, legno e acciaio con la tecnica del placcaggio fibrorinforzato. L'utilizzo di questa lamina in fibra di carbonio, da incollare al supporto per mezzo di resine polimeriche termoindurenti, permette di incrementare la resistenza dell'elemento rinforzato, in particolare nei confronti delle sollecitazioni di trazione. L'intervento avviene in modo puntuale, calibrando la quantità e la disposizione delle lamine in modo da ottimizzare le proprietà meccaniche del rinforzo secondo le necessità di miglioramento richieste. Rispetto all'uso di tessuti da impregnare, le lamine in fibra di carbonio permettono una maggiore rapidità di applicazione e la riuscita dell'intervento è meno legata all'abilità di posa dell'operatore. Disponibile in rotoli da Ml: 25 - 50 - 100

RC 30/3 RESINA RASANTE

Resina epossidica tixotropica e induritore

CONFEZIONI

- A + B da Kg. 5
- Cartucce da 600 ML.

E' una resina epossidica tixotropica opportunamente addensata, da utilizzare a spatola, utile per uniformare la superficie e renderla idonea all'applicazione dei rinforzi con lamina in fibra di carbonio e per l'inghisaggio delle barre. Il prodotto viene fornito in due componenti, la resina e il catalizzatore, il cui dosaggio deve essere eseguito per pesata in proporzione 4:1. Consumo: - per le lamine da 3 a 5 kg/m2 - per le barre circa 1,5 - 3 kg/m

---

RC 02/3 RESINA EPPOSSIDICA

CONFEZIONI
- A + B da Kg. 6
- A + B da Kg. 1,5

Resine con funzione adesiva ed impregnante, opportunamente tixotropizzate, per l’applicazione dei nastri o delle reti. Per il consumo si può considerare due volte il peso al m2 del rinforzo stesso.

RETE IN VETRO RV AR TH

Rete termosaldata in fibra di vetro

CONFEZIONI
- RV 220 AR TH da Mq. 50
- RV 320 AR TH da Mq. 50

E' la rete termosaldata in fibra di vetro alcalino resistente di Fibre Net, disponibile in nastro della larghezza di 1 metro, caratterizzata da elevate proprietà meccaniche, leggerezza, minimo ingombro, reversibilità, compatibilità con malte cementizie e a base calce naturale ed elevata adattabilità al supporto. Queste caratteristiche, unite all'assenza di problemi di corrosione, la rendono indicata per l’applicazione su murature storiche, tamponamenti, volte ed elementi in calcestruzzo, come antiritiro e antifessurante. Grammature disponibili: 220 gr/mq. 320 gr/mq.

BETONTEX IPN 01

Primer - Promotore di adesione

CONFEZIONI
- A + B DA KG. 15
- A + B da Kg. 30

Il sistema Betontex IPN è un prodotto bi componente, a base acqua, costituito da due resine supportate su una matrice inorganica microcristallina, tixotropica. Nella fase di polimerizzazione si crea un reticolo interpenetrato (IPN) rinforzato dai microcristalli della fase inorganica, che conferisce alla matrice elevate proprietà meccaniche e resistenza termica. Gli adesivi Betontex IPN possono essere utilizzati per adesione diretta su supporti di calcestruzzo, di muratura, in legno, opportunamente preparati, o quali promotori di adesione per l’inglobamento diretto su strati di malta, del tipo cementizio o base calce. Gli adesivi Betontex IPN sono resistenti all’ambiente alcalino delle malte cementizie o a base calce, non presentano transizioni termiche del secondo ordine (Tg) o temperature di fusione, non bruciano e hanno una resistenza termica superiore a 150 °C. Consumo: 150/300 gr/Mq.

CONNETTORE BASALFIX L

Connettori pultrusi in fibra di Basalto per fissaggio reti

CONFEZIONI
- Cadauno

Connettore a "L" in BFRP per il collegamento della rete BASALNET S GRID alla muratura, realizzato con fibra di Basalto pultrusa e impregnata con resina termoindurente di tipo epossidico. Fissaggio consigliato in resina strutturale Vinilestere tipo ANCORANTE V400. Dimensioni: 10x30 cm.

PISTOLA RESINA EPOSSIDICA DA 600 ML

CONFEZIONI
- Cadauno

Pistola manuale per cartucce ancoraggio boccole EPOX 30-600.

RULLO PER CARBONIO

CONFEZIONI
- lunghezza rullo cm. 14
- lunghezza rullo cm. 7

Si tratta di uno speciale rullo in metallo zigrinato. Esso consente di applicare con estrema facilità fibre e tessuti di ogni tipo garantendone la perfetta impregnazione da parte della resina.

Larghezza rullo cm. 14

CONNETTORE FIBRA CARBONIO

Corde e fiocchi in fibra di carbonio

CONFEZIONI

- Diam. 12 mm. a Ml.
- Diam. 8 mm. a Ml.

Corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità. L'uso di questo prodotto consente di ancorare meccanicamente la struttura esistente al rinforzo in FRP realizzato con tessuti e lamine. Adatto per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e acciaio, gallerie, arcate, ponti, viadotti, strutture ferroviarie, strutture industriali, vasche. Disponibile in rotoli da 25 - 50 Ml.

Bioedilizia

ANTISALCALCE

Malta da rinzaffo antisalina per cicli deumidificanti risananti a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

ANTISALCALCE è una malta da rinzaffo a base di calce idraulica naturale di Wasselonne NHL 2, con funzione anti salina, studiata per la protezione, il recupero ed il restauro conservativo traspirante di murature anche eterogenee in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali, soggette al fenomeno di umidità per risalita capillare. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo come filtro del contenuto salino in cicli di intonaco con sistemi deumidificanti naturali. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Consumo: 8-10 kg per m2

CALCINTO

Intonaco minerale traspirante a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

CALCINTO è un intonaco speciale base di calce idraulica naturale di Wasselonne NHL 2, studiato per la protezione, il recupero ed il restauro conservativo traspirante di murature anche eterogenee in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, destinato per il riempimento, il rinzaffo, l'intonaco di fondo e la finitura rustica di nuove o vecchie murature, sia interne che esterne. A seconda delle esigenze, può essere prodotto anche con aggiunta di cocciopesto o colorato. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Consumo: 13 kg per m2 per cm di spessore

---

RISANCALCE

Intonaco macroporoso fibrorinforzato per cicli deumidificanti a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

RISANCALCE è un intonaco macroporoso, fibrorinforzato, a base di calce idraulica naturale, studiato per la protezione, il recupero ed il restauro conservativo traspirante di murature anche eterogenee in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali, soggette al fenomeno di umidità per risalita capillare. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, destinato per il risanamento di murature interessate da umidità ascendente per capillarità. A seconda delle esigenze, può essere prodotto anche con aggiunta di coccio pesto. Per le sue proprietà e colorazione naturale è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia.

Consumo: 13 kg per m2 per cm di spessore

ARENINO VK2 BIANCO

Rivestimento minerale decorativo con finitura spugnata fine

CONFEZIONI
- Sacco kg. 25

ARENINO VK2 è un rivestimento minerale in polvere, altamente traspirante, per la finitura e protezione di intonaci e superfici minerali assorbenti, sia interne che esterne. La sua applicazione permette allo stesso tempo di proteggere, livellare e decorare i supporti trattati mantenendo una elevata traspirabilità delle murature. Il prodotto permette di livellare, con una o più passate, irregolarità degli intonaci comprese da 2 a 8 mm. Presenta una buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti. Consumo: 3-3,5 kg per m2.

CALCINA TALOCCIATA

Rivestimento minerale con finitura spugnata o talocciata a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

CALCINA TALOCCIATA è un tonachino minerale a base di calce idraulica naturale NHL 2, studiato per la protezione, il recupero conservativo traspirante di intonaci civili e di sistemi deumidificanti naturali. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per ottenere finiture superficiali di intonaci naturali con aspetto spugnato o talocciato. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Il prodotto permette di livellare, con una o più passate, irregolarità degli intonaci comprese da 3 a 10 mm. Cosnumo: 4,0-4,5 kg per m2

CALCINA LISCIA

Finitura minerale finissima a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI

- Sacco da Kg. 20

CALCINA LISCIA è un tonachino minerale a base di calce idraulica naturale NHL 2, studiato per la protezione, il recupero conservativo traspirante di intonaci civili e di sistemi deumidificanti naturali. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per ottenere finiture superficiali di intonaci naturali con aspetto liscio. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Consumo: 1,0- 2,0 kg per m2

MALTA ANTICA

Malta tradizionale a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI

- Sacco da kg. 25

MALTA ANTICA è una malta tradizionale speciale base di calce idraulica naturale NHL 2, studiata per la costruzione, il recupero ed il restauro conservativo traspirante di murature anche eterogenee in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali o artificiali. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, per l'allettamento, la stilatura dei giunti di murature a vista, il rincoccio, il ripristino e la riaggregazione di apparati murari, colonne, volte, archi ecc. con ordinari requisiti statici. A seconda delle esigenze, su ordinazione, può essere prodotta anche in versione colorata o mediante aggiunta di coccio pesto. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Consumo: 15-25 kg per m2, a seconda della dimensione dei giunti

---

INIETTO MALTA NATURALE

Malta per iniezioni consolidanti a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 20

INIETTO è una malta speciale base di calce idraulica naturale NHL 2, a ritiro controllato, studiata per l'esecuzione di iniezioni consolidanti ed il riempimento di cavità interne di murature a sacco. Formulato tecnico specifico per contribuire al riequilibrio delle prestazioni fisiche e meccaniche di vecchi intonaci distaccati e per il ripristino di apparati murari lesionati, colonne, volte, archi in laterizio, roccia di tufo, pietre naturali. Il lento indurimento del legante idraulico naturale garantisce, unita all'elevata fluidità e adesione ai supporti del formulato, il riempimento uniforme di tutte le porosità e degli spazi vuoti della struttura muraria. Ad indurimento avvenuto il prodotto manifesta basso modulo di elasticità dinamica e buona permeabilità al vapore. Consumo: 1,3 kg per dm3 di cavità da riempire

---

CALCE MODELLO

Malta da ripristino modellabile a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

CALCE MODELLO è una malta tixotropica speciale base di calce idraulica naturale NHL 2, modellabile, a ritiro controllato, studiata per il recupero, il restauro conservativo, la riparazione ed il ripristino di cornici, modanature, fregi, capitelli, lesene o di particolari architettonici in aggetto. La sua particolare formulazione permette l'integrazione anche a forte spessore degli elementi decorativi senza l'ausilio di casserature ed in assenza di ritiri e fessurazioni. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicata per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Consumo: 15 kg per m2 per cm di spessore

---

COCCIO PESTO

CONFEZIONI
- Grana 0,01-1,00 mm - col. Rosso

COCCIOPESTO è un aggregato bioecologico risultante dalla macinazione di argille naturali e manufatti cotte a temperature controllate, vagliato e selezionato in diverse granulometrie, per il confezionamento di malte, intonaci e sottofondi naturali. Il prodotto migliora le resistenze meccaniche e l'indice di idraulicità delle miscele e ne incrementa la traspirabilità favorendo così la regolazione igrometrica degli ambienti. L'uso di coccio frantumato è indicato nei cantieri di restauro e recupero conservativo ed in tutti i casi ove siano richieste malte con particolari caratteristiche meccaniche e chimiche in perfetta armonia con le tradizioni storiche ed ambientali. Il prodotto è per sua natura bioecologico e totalmente riciclabile, **disponibile in due diverse selezioni granulometriche: 0,01 ÷ 1,00 mm | 1,00 ÷ 3,00 mm Colori disponibili: Rosso - Giallo.**

CALCE DI WASSELONNE

Pura calce idraulica naturale di Wasselonne NHL 2

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

CHAUX DE WASSELONNE è una calce idraulica naturale pura, certificata NHL 2 secondo la norma EN 459-1, ottenuta dalla cottura di marne calcaree di Wasselonne (Francia), assolutamente priva di aggiunte di elementi esterni che ne modifichino la specifica composizione naturale. Il legante puro è idoneo per la preparazione ed il confezionamento in cantiere di malte naturali per l'elevazione e la costruzione di murature, intonaci ecologici estremamente traspiranti, tonachini di perfezionamento e finitura, malte da iniezione, scialbi, massetti di sottofondo ecc. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Consumo: In funzione del tipo di applicazione

---

CALCINA PLUS

Adesivo-rasante naturale a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

CALCINA PLUS è un adesivo-rasante minerale a base di calce idraulica naturale NHL 2, fibrorinforzato, studiato per l'incollaggio e la successiva finitura di pannelli termoisolanti naturali o per la protezione ed il recupero conservativo traspirante di intonaci esistenti. Formulato specifico con buona permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, destinato per la posa e la rasatura di pannelli in sughero, lana di roccia, lana di vetro, calcio silicato, fibra di legno, legno mineralizzato, idoneo per ottenere finiture superficiali con aspetto spugnato a civile fine. Per le sue proprietà e colorazione naturali è particolarmente indicato per interventi su edifici di interesse storico ed artistico o per interventi ecocompatibili di bioedilizia. Consumo: 3,0 - 5,0 Kg/Mq

---

MARMORINO

Stucco minerale a calce per la decorazione di intonaci

CONFEZIONI
- BIANCO - Secchio da Kg. 15

MARMORINO è un rivestimento minerale in polvere a base calce con aspetto finale a stucco per la decorazione di intonaci sia interni che esterni. Ripropone le caratteristiche estetiche e tecniche del classico stucco veneto e della calce rasata. Il prodotto è particolarmente adatto per la decorazione di nuovi o vecchi edifici o per il recupero e restauro di edifici di interesse storico. Si possono ottenere diversi effetti cromatici con finiture lucide o satinate di altissimo pregio. Per le sue spiccate caratteristiche di permeabilità alla diffusione del vapore è particolarmente indicato su interventi con cicli di risanamento di murature soggette a risalita capillare. MARMORINO può essere utilizzato, dopo opportuna diluizione, come pittura per il recupero delle decorazioni tradizionali a calce naturale. Consumi indicativi: Finitura a stucco: 1-1,5 kg al mq. Finitura a pittura: 0,2-0,4 kg al mq .

MASSETTO ANTICO

Massetto tradizionale di sottofondo a base di calce idraulica naturale

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

MASSETTO ANTICO è un massetto minerale naturale a base di calce idraulica naturale NHL 2, a presa normale e ritiro controllato, con discrete resistenze meccaniche, studiato per la preparazione di piani di posa traspiranti per ceramiche, cotto, pietre naturali o parquet in legno. Formulato specifico con elevata permeabilità alla diffusione del vapore acqueo, idoneo per la formazione di massetti naturali a uso civile su caldane tradizionali, solai, sistemi di riscaldamento a pavimento, sottofondi alleggeriti, sia interni che esterni. Consumo: 18 kg per m2 per cm di spessore

---

SANAFIRM

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Composto adesivo, tixotropico, a base di calce idraulica, fibrorinforzato, a rapido indurimento, per il fissaggio e l'ancoraggio, nei corpi murari, di strutture, inserti, piastre, telai, barre, sanitari ecc., negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Consumo: 1.8 kg /dm³

Campi d'impiego: Fissaggio e ancoraggio, nei corpi murari, di piastre, tela idi porte e finestre, lavandini water e sanitari in genere, barre, zanche, connettori e inserti metallici ecc..

SANAKOLL

Adesivo a base di calce idraulica per incollaggi, rivestimenti e rasature

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Adesivo, rasante monocomponente a base di calce idraulica, per l'incollaggio di mattonelle, piastrelle ecc., su supporti edili stagionati e compatti; specifico anche per l'installazione di pannelli legno-magnesio, sughero e altre tipologie di pannelli modulari ecologici, nella costruzione di "cappotti naturali" (interni ed esterni), negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 3 - 5 kg /m²

SANAKOLL R

Adesivo naturale specifico per mattonelle su massetti con sistemi radianti

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Malta adesiva monocomponente a rapida asciugatura, composita, a base di calce idraulica, leganti calcarei, fibre vegetali, agenti specifici ed aggregati selezionati per qualita? e biocompatibilita?. Specifico per l'incollaggio di mattonelle e piastrelle su massetti realizzati su pannelli radianti (sistemi di riscaldamento a pavimento). Ottimo anche per l'incollaggio di pietre ricostruite. Consumo: 3 - 5 kg /m²

SANASTUCK

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Composto adesivo ad elevata traspirabilità e modellabilità, a base di calce idraulica, per la colmatura delle fughe fra mattonelle, piastrelle ecc. in applicazioni orizzontali e verticali, negli interventi bioedili, nelle nuove costruzioni e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Consumo: 0.5 - 2 kg /m²

Campi d'impiego: Stuccatura riempitiva delle fughe tra piastrelle e mattonelle, nelle pavimentazioni interne di edifici.

SANAFLUENS

Boiacca superfluida a base di calce idraulica, consolidante, iniettabile

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Preparato in polvere, pronto all'uso, a base di calce idraulica, per la preparazione, con la sola aggiunta dell'acqua, di boiacche per il consolidamento murario, iniettabili e colabili, ad elevatissime prestazioni in termini di scorrimento, resistenza e stabilità, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 150 kg /m²/m

---

SANALIT

Conglomerato a base calce per massetti e sottofondi leggeri, isolanti

CONFEZIONI
- Sacco da Kg. 13

Conglomerato pronto all'uso, fibrorinforzato, a base di calce idraulica e perlite granulare, per la costruzione, con la sola aggiunta dell'acqua, di massetti e sottofondi leggeri, ad elevato isolamento termico ed acustico, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Colore nocciola chiaro. Consumo: 5 - 5.5 kg /m²/cm

---

SANASCREED

Conglomerato pronto all'uso, per costruire massetti e sottofondi base calce

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Conglomerato pronto all'uso a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, caolino e fibre naturali, specifico per la costruzione, con la sola aggiunta dell'acqua, di massetti e sottofondi resistenti, di peso normale, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 18 kg /m²/cm

---

SANASCREED SPEEDY

Conglomerato per massetti e sottofondi a rapida a asciugatura

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Conglomerato pronto all'uso, a base di calce idraulica, botticino, aggregati silicei, fibre naturali, acceleranti ed idratanti minerali, per la costruzione, con la sola aggiunta dell'acqua, di massetti e sottofondi interni, a rapida asciugatura. Specifico per condizioni di posa che richiedono rapidi decadimenti dell'umidità iniziale (parquet e superfici lignee in genere), negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 18 kg /m²/cm

---

STABILSANA

Composto aggiuntivo stabilizzante per la realizzazione di strade ecologiche

CONFEZIONI
- Sacco da kg. 25

Composto aggiuntivo naturale da addizionare a miscele confezionate con terreno di risulta (o stabilizzati di cava) e leganti idraulici (calce idraulica, cemento bianco, ecc.), per la costruzione di percorsi e strade, anche carrabili, e la realizzazione di opere stradali e viarie in terra stabilizzata, con effetto "terra battuta", ad impatto ambientale/paesaggistico zero.
Consumo: **1 kg /m³**

SANASTARK

Soluzione indurente, per intonaci e malte di allettamento pulverulenti

CONFEZIONI
- Tanica da Lt. 5
- Tanica da Lt. 10

Soluzione reattiva di silicati minerali, in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, composti leganti e stabilizzanti, specifica per i trattamenti indurenti, preliminari alle successive operazioni di intonacatura o di rasatura, di intonaci e malte di allettamento polverulenti e involucri murari in genere, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 0.2 - 0.3 l /m²

SANAREG

Soluzione di composti di ammonio per l'inibizione della motilità salina

CONFEZIONI
- Bottiglia da Lt. 2
- Tanica da Lt. 10
- Tanica da Lt. 5

Soluzione reattiva, incolore di composti di ammonio in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, saponi di ammonio con spiccate caratteristiche idrorepellenti e stabilizzanti, specifica per i trattamenti preliminari contro la motilità salina dei corpi murari, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 100 - 200 g /m²

SANAGLASS

Legante minerale naturale per conglomerati in sughero granulare

CONFEZIONI

- Tanica da Kg. 10

Soluzione legante, vetrificante, densa, sciropposa, di minerali naturali a molecola semplice, per il confezionamento di conglomerati isolanti, a base di farine di sughero naturale, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. Consumo: 70 - 120 kg /m³

SICUREZZA / VELUX

CAVETTO SINGOLO

CONFEZIONI

-

I cavetti singoli sono realizzati in più componenti che vengono assemblate da Sicur Delta, fornendo all’utilizzatore il dispositivo finito e pronto all’installazione senza necessità di assemblaggio.

CARATTERISTICHE

La dimensione ridotta della piastra di fissaggio ne permette l’installazione su svariati supporti strutturali, inoltre la presenza di 2 fori asolati, per il collegamento diretto alla struttura di supporto, permettono agevolmente di effettuare anche fissaggi con contro piastra.

In grado di resistere a sforzi trasmessi lungo i due assi della base e perpendicolarmente a questa; il suo ideale utilizzo è su coperture ventilate. La possibilità di direzionare il punto di ancoraggio e la movimentazione del cavetto in acciaio risultano utili per allungare la posizione del punto di ancoraggio rispetto al punto della struttura portante ove viene installato.

UTILIZZATO PER: fissaggio su strutture travi e cordoli in c.a., solette armate di idonea resistenza e spessore, struttura lignea e supporti in acciaio.

MARTE BASE COLMO

CONFEZIONI

-

Marte base colmo: ancoraggio strutturale, Gamma SD76 Sicur Delta.

Applicazioni su travature, soletta armata, cemento armato, legno, acciaio

Materiale: Inox o Zincato a caldo

Altezza: 30 o 40 cm

LINEE VITA

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Offriamo la progettazione, fornitura e soluzione chiavi in mano di Sistemi e impianti Linee Vita Punti di Ancoraggio certificati di Protezione contro la caduta dall'alto a norma Uni En 795 UNI 11578-2015 (Linea vita orizzontali, linee vita verticali o inclinate sistemi anticaduta e punti di ancoraggio) proposti in particolare i nostri sistemi si utilizzano per: - Sistemi Anticaduta Linea Vita per manutenzione e verifiche di opere civili (tetti, coperture, dighe, acquedotti, viadotti e industriali); - Linea vita e sistemi di ancoraggio per Manutenzione e verifiche di opere industriali (ciminiere, torri, serbatoi, impianti di raffinerie ecc..); - Linea vita per Installazione di impianti particolari (antenne, piloni ...) - Sistemi Anticaduta e linee vita per operare in Spazi confinati, cisterne sicurezza accesso silos; - Sistemi Anticaduta fissi per Pulizia pareti edifici, vetri, ecc...; - Impianti Anticaduta per Manutenzione Facciate; - Sistemi anticaduta e linee vita per Manutenzione Impianti fotovoltaici, solari, eolici.

FINESTRE LINEA VITA E USCITA TETTO

Finestre per linea vita e per l'uscita sul tetto

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Finestre linea vita con apertura a vasistas netta maggiore di 70 cm. (area maggiore di 0,5 mq). Indicate per la manutenzione del tetto e operabili manualmente. Finestre per l'accesso al tetto con apertura a libro per la manutenzione del tetto. Disponibili per ambienti abitati e non abitati. Per ogni finestra sono diponibili numerosi accessori: tapparelle, tende, zanzariere ecc.

PARAPETTI

Parapetti di sciurezza

CONFEZIONI
- Prezzo su richiesta

Parapetti in alluminio con lunghezza su misura. Progettati per tetti e macchinari. Si tratta di un sistema di protezione dei bordi estremamente leggero e maneggevole. I parapetti possono essere uniti a formare un sistema a misura come da richiesta del committente. I nostri parapetti in alluminio di alta qualità assicurano una protezione collettiva a norma. Sono leggeri e facili da montare, esteticamente piacevoli e resistenti e rigidi. Forniamo sistemi di PARAPETTO MODULARE PER TETTI: - IN CLASSE A (tetti con pendenza fino a 10°) - IN CLASSE B (tetti con pendenza da 10° a 30°) Solo su richiesta. Caratteristiche Tecniche: - altezza parapetto 1100 mm. - pilastri in alluminio con interasse di 1500 mm. - mancorrente diametro mm. 32 - paraginocchia diametro mm. 32 - fermapiede alto 175 mm. - piastre preforate per il fissaggio alla parete o pavimento

---

PASSERELLE

Passerelle e camminamenti di sicurezza

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Passerelle e camminamenti per tetti e coperure su misura. Percorsi fissi temporanei costituiti da passerelle e parapetti in alluminio che consentono di mettere in sicurezza i passaggi su tetti fragili o scivolosi. Sono inattaccabili dalla ruggine e costruite a norma. Piano di calpestio mandorlato antisdrucciolo. facili da installare sono leggere e possono essere fissate su strutture già esistenti. Saldature certificate a TIG. Le passerelle POSSONO essere: - Con o senza Parapetti destro e sinistro; - Larghezza standard mm. 600. Larghezze speciali mm. 400/500/700/800/900/1000 o a richiesta su misura; - Con una lunghezza dei moduli fra 1 e 3 metri. I moduli sono agganciabili fra loro. Lunghezze speciali a richiesta. - Con ampia tolleranza per gli agganci che permettono un buon adattamento alla curvatura o imperfezione del piano di appoggio. Le passerelle devono essere fissate in piano a cura del committente. Le passerelle non sono progettate per poter essere installati su di esse sistemi anticaduta con linee vita e quant'altro.

SCALE A GABBIA

Scale di sicurezza con gabbia

CONFEZIONI

- Prezzo su richiesta

Scale con gabbia fisse a pioli o gradini adatte all'accesso a coperture o macchinari, per controllo fumi, manutenzioni, pulizia. Perfette per ciminiere, facciate, tetti, silos, piattaforme, carroponti, ecc. Robuste e resistenti agli agenti atmosferici sono costruite con i più alti standard di sicurezza e qualità per durare nel tempo. Le scale di sicurezza con gabbia sono costruite e progettate secondo le disposizioni della NORMA ITALIANA: Decreto Legislativo n.81 del 9/4/2008 (testo unico sulla sicurezza), l'art 113 "Scale". Tutti i prodotti vengono accompagnati da un certificato in cui viene dichiarata la conformità dei prodotti alle normative di riferimento e l'eventuale organo di controllo ufficiale preposto al collaudo. I prodotti sono garantiti 10 anni contro difetti di produzione.

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

VENTILATORE RESPIRO C/REC.CALORE

Unita' di VMC decentralizzata con recupero di calore

CONFEZIONI
- Ø 150 - Cadauno

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per locali individuali, per applicazioni domestiche e commerciali. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Redimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo. Diametro 100/150 mm a seconda dei modelli. Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico. Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell'umidità (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell'aria interna. Caratteristiche: • Scambiatore ceramico. • Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70 secondi in immissione e in estrazione. • Filtri in entrambi i lati dello scambiatore. • Non necessita di controllo antisbrinamento. • Portata fino a 30 m 3 /h modello 100. Portata fino a 60 m 3 /h modello 150. • Tensione di alimentazione 230V.MODELLO 100/150 • 2 velocità per controllo manuale.MODELLO 100/150 RD • 3 velocità. • Comando senza fili. • Funzionamento sincronizzato delle unità Master-slave (fino a 16). • Portata proporzionale tramite igrostato. Modello RD versione con umidostato e telecomando esterno. Ø 100 Portata aria 15 -30 Mc/h. Ø 150 Portata aria 30 - 60 Mc/h.

VENTILATORE ECOAIR SLC

Unita' di VMC decentralizzata a singolo flusso

CONFEZIONI
- Cadauno

Ventilatori centrifughi domestici progettati per lavorare con due funzionamenti distinti: - Funzionamento in continuo a velocità lenta regolabile da 15 a 60 mc/h, e a velocità alta controllabile con interruttore esterno. - Equipaggiati di motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, di alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V- 50/60Hz, protezione, con cuscinetti a sfera e silent-block. Possono essere installati sia a parete che a soffitto, e collegati a condotti da diam. 100 mm Dimensioni: 158 x158 mm. Portata regolabile 15 - 22 - 30 - 36 - 45 - 54 Mc/h.

VENTILATORE ECOAIR DESIGN H C/UMIDOSTATO

Unitaì di VMC decentralizzata a singolo flusso

CONFEZIONI
- Cadauno

Ventilatori centrifughi concepiti per funzionamento continuo a portata costante e bassa velocità, con la possibilità di passare alla alta velocità mediante umidostato incorporato. Assicurarsi che il rinnovamento costante di aria nelle abitazioni unifamiliari. Equipaggiati con motore brushless EC di corrente continua, di rotore esterno, con cuscinetti a sfera, ad alto rendimento e basso consumo, montati nell'ammortizzatore Silent-block. I modelli ECOAIR DESIGN sono estetici e compatti, costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti a bassissimo livello sonoro, alimentazione 230V-50/60Hz, protezione IPX4, isolamento classe II. Sono adatti per installazione a parete o a soffitto, per collegamento a condotti di diametro 100 mm. La modulazione della portata costante si realizza con i microinterruttori situati nella scheda elettronica. Grazie al loro basso consumo, gli estrattori della serie ECOAIR DESIGN sono stati progettati per l'estrazione di aria viziata in bagni, toilette e piccoli locali, specialmente laddove è necessario un funzionamento continuo, che permette di conseguire un notevole risparmio energetico. Dimensioni: 158 x 158 mm. Portata regolabile 15 - 22 - 30 - 36 - 45 - 54 Mc/h.

KIT IMMISSIONE ARIA IGROREGOLABILE

CONFEZIONI
- Cadauno

Bocchetta di ingresso aria igroregolabile con portata 6-45 m³/h. Dimensioni diffusore: 220 x 150 x 55 mm. Portata aria variabile 6 - 45 Mc/h.

KIT IMMISSIONE ARIA AUTOREGOLABILE

Ingresso aria autoregolabile afonico

CONFEZIONI
- Cadauno

Ingresso aria autoregolabile afonicoda parete con diffusore a vista. Costruzione in materiale plastico. Dimensioni diffusore: 220 x 150 x 55 mm. Portata aria fissa 30 Mc/H.

KIT TUBO TELESCOPICO + GRIGLIA

CONFEZIONI
- Cadauno

Kit composto da tubo telescopico 180 - 350 mm. di diametro 100 mm. accoppiato a griglia esterna di colore bianco.
Lunghezza tubo 180 - 350 mm. Diam. 100 mm.

GRIGLIA FISSA AREAZIONE

CONFEZIONI
- Cadauno

Griglia esterna con rete anti-insetto in PVC. Diam. 100 mm.