

*leggero, per davvero*

**ARIETE 250 F**  
Sottofondo premiscelato.  
Leggero. Termoisolante.

**ARIETE LIV**  
Rasante premiscelato.  
Autolivellante.

*planarità assoluta*

**ARIETE FLEX**  
Colla per piastrelle.  
Grigia o bianca. C2TE.

*elasticità senza paragoni*

**ARIETE 825 CE**  
Il massetto premiscelato leggero.  
Termoisolante. Certificato CE.

*un sacco... leggero!*

**ARIETE SOUND 5.6**  
Materassino acustico.  
Battentato.

*un'accoppiata perfetta*



**FINALMENTE, L'ABBIAMO  
LANCIATO!**

[www.arietebyeditelco.it](http://www.arietebyeditelco.it)



**EDITELCO**<sup>®</sup>  
group



## ARIETE 250 F

**Sottofondo premiscelato, leggero e termoisolante.**

### Campi di applicazione

- Sottofondi leggeri e termoisolanti (con o senza formazione di pendenza).
- Getti di alleggerimento e riempimento.
- Isolamenti termici in copertura (a falde inclinate, piane con o senza formazione di pendenza).  
Idoneo a ricevere la posa diretta di manti di impermeabilizzazione prefabbricati (bituminosi a caldo, bituminosi a freddo, sintetici a freddo) o guaine liquide esenti da solventi.



## ARIETE 825 CE

**Massetto premiscelato leggero, termoisolante, certificato CE.**

### Campi di applicazione

- Massetti alleggeriti termoisolanti monostrato per pavimentazioni a finire posate a colla.  
Non idoneo a ricevere la posa diretta di pavimenti resilienti.
- Sottofondi di livellamento alleggeriti e termoisolanti (con o senza formazione di pendenza).
- Getti di alleggerimento e riempimento.
- Isolamenti termici in copertura (a falde inclinate, piane con o senza formazione di pendenza).  
Idoneo a ricevere la posa diretta di manti di impermeabilizzazione prefabbricati (bituminosi a caldo, bituminosi a freddo, sintetici a freddo) o guaine liquide esenti da solventi.



## ARIETE SOUND 5.6

**Materassino acustico, battentato.**

Isolante acustico battentato per rumori da impatto, costituito da PE espanso reticolato chimicamente di spessore 5 mm, accoppiato con fibra di poliestere di spessore 6 mm dotato di battentatura laterale di 50 mm.

### Campi di applicazione

- Sotto massetto.

ESTREMA  
FACILITÀ DI  
POSA



## ARIETE LIV

**Rasante premiscelato, autolivellante.**

### Campi di applicazione

- Livellamenti, ad alta resistenza, di sottofondi cementizi.
- Idoneo per rettifica / livellamento ad alta resistenza di sottofondi confezionati con Politerm® Blu e Isolcap, prima della posa di piastrelle in ceramica, gres porcellanato, gres marmorizzato, pietre naturali e parquet.



## ARIETE FLEX

**Colla per piastrelle, grigia o bianca. C2TE.**

### Campi di applicazione

- Posa interna ed esterna, sia a pavimento che a parete, di qualsiasi tipo di piastrella, anche di grande formato, purchè dimensionalmente stabile.
- Posa in facciate esterne, terrazze, piscine e celle frigorifere, in unione ad un lattice elasticizzante.
- Supporti cementizi, intonaci cementizi, cls e massetti leggeri.

 **EDILTECO**<sup>®</sup>  
g r o u p