



FLR.0147

**SANAKOLL**

Adesivo a base di calce idraulica per incollaggi, rivestimenti e rasature

#### **Codice Doganale**

2522 3000

#### **Consumi**

3 - 5 kg /m<sup>2</sup>  
(Consigliato: 4 kg /m<sup>2</sup>)

#### **Imballaggi**

- Sacco da 25 kg

#### **Applicazione**

- Spatola dentata

Famiglia  
**Floortech**

Linee prodotti  
• Building  
• Opus  
• Sanageb

Componenti  
**Monocomponente**

Tipologia  
**Collanti e stucchi per pavimentazioni**

Categorie funzionali  
• **Incollaggio e stuccatura di mattonelle, piastrelle, parquet, ecc.**  
• **Incollaggio e rasatura di pannelli modulari termo-isolanti**

Aspetto  
**Polvere**

## Certificazioni e normative



**UNI EN 998-1 (GP)**

Malte da intonaci interni ed esterni - Malta per scopi generali (GP)

## Descrizione del prodotto

Adesivo, rasante monocomponente a base di calce idraulica, per l'incollaggio di mattonelle, piastrelle ecc., su supporti edili stagionati e compatti; specifico anche per l'installazione di pannelli legno-magnesio, sughero e altre tipologie di pannelli modulari ecologici, nella costruzione di "cappotti naturali" (interni ed esterni), negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

## Campi d'impiego

Incollaggio di mattonelle e piastrelle, accertatamente porose, mediamente assorbenti ed assolutamente non clinkerizzate (utilizzo solo per pavimentazioni interne).  
Incollaggio e rivestimento a rasatura di pannelli ed elementi modulari in legno mineralizzato, sughero, ecc..

## Colori disponibili

- Nocciola chiaro

## Caratteristiche fondamentali



Conservabilità: 12 mesi



Diametro massimo aggregato: 0.3 mm



Miscelare con acqua: 16-18 %



Peso specifico: 1.910 kg/dm<sup>3</sup>



Pot life: 60 - 75 min



Temperatura di utilizzo: +6 / +30 °C

## Specifiche tecniche

*Legame di aderenza (UNI EN 1542): 2.4 N/mm<sup>2</sup>*

*Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11): 49.0 N/mm<sup>2</sup>*

*Resistenza a flessione (UNI EN 1015-11): 7.3 N/mm<sup>2</sup>*

*Traspirabilità: 12 - 13 μ*

## Pulizia strumenti

- Acqua

## Supporti consentiti

- Intonaci
- Calcestruzzo
- Malte cementizie, alla calce e miste
- Massetti di sottofondo

**aziChem**<sup>®</sup>  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **19/03/2014**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.com/it/legale](http://www.azichem.com/it/legale)

## Modalità d'impiego

Immettere gradualmente nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere, gradualmente, SANAKOLL e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino alla totale eliminazione dei grumi. Le modalità d'impiego si differenziano in funzione dei materiali di supporto e della specifica destinazione d'uso.

Per l'incollaggio su sottofondi ordinari, assorbenti, in interni, stendere il prodotto con spatola dentata in strati continui di spessore adeguato e quindi porre in opera gli elementi da installare (mattonelle e piastrelle, pannelli, ecc.), con le modalità appropriate ed usuali, esercitando la pressione necessaria per promuovere l'aderenza.

## Preparazione dei supporti

I supporti di applicazione dovranno risultare esenti da imbrattamenti, polvere, parti incoerenti, ecc.; preesistenti pitture (lavabili, organiche, a solvente ecc.) dovranno essere rimosse.

## Stoccaggio e Conservazione

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un' inadeguata conservazione del prodotto può causare perdita delle performance reologiche. Teme l'umidità.

## Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Proteggere le superfici fresche dall'insolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, curare la stagionatura umida, prolungata.

Accertare preliminarmente la sussistenza delle indispensabili resistenze meccaniche del supporto.

SANAKOLL è prodotto/distribuito da

**aziChem**<sup>®</sup>  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

**aziChem**<sup>®</sup>  
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aggiornamento del: **19/03/2014**  
Condizioni di vendita e avvertenze  
legali consultabili su  
[www.azichem.com/it/legale](http://www.azichem.com/it/legale)