



Idropittura lavabile ipoallergenica a VOC \cong 0 per interni.

Idropittura murale lavabile, prodotta senza aggiunta di composti organici volatili e conservanti (sostanze potenziali sensibilizzanti) con certificazione di ipoallergenicità*, rilasciata dalla Clinica Dermatologica Universitaria dell'Azienda Ospedaliera San Martino di Genova.

Con queste referenze, il prodotto, formulato con materie prime eco compatibili è idoneo per la pitturazione di tutti gli ambienti (es. scuole, asili, uffici, camere da letto..), dove soggiornano, vivono e lavorano soggetti particolarmente sensibili, come bambini, anziani persone con problemi di allergia etc.

Inodore consente di abitare rapidamente gli ambienti appena pitturati.

Semplice da applicare, presenta inoltre buone caratteristiche di lavabilità e resistenza unite ad una ottima traspirabilità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine sintetiche in emulsione a basso odore senza aggiunta di composti organici volatili	
PESO SPECIFICO	1,60 \pm 0,05 g/cm ³ a 20 °C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	12.000 \pm 2.000 cP	G6V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	69 \pm 0,5 % p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	resistente al lavaggio > 1000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	bassa	UNI 10792

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"





* I test di certificazione sono stati effettuati sul prodotto bianco.

COLORE

Bianco,



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
	RESA PRATICA	10-13 m ² / L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	DILUIZIONE In volume	Max 10 % con acqua potabile 1 ^a e 2 ^a mano
	ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati opportunamente preparate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	Fondo 2000	1 MANO	Fondo 2000	1 MANO	-	
FINITURA	BELLARYA	2 MANI	BELLARYA	2 MANI	BELLARYA	2 MANI

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura lavabile ipoallergenica a VOC \cong 0 per interni.
RESIDUO SECCO	69 \pm 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,60 \pm 0,05 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

L'assenza di conservanti aggiunti, rende il prodotto più sensibile agli attacchi batterici: prestare massima attenzione nella conservazione e nella diluizione che deve essere quella necessaria per completare il lavoro nella giornata.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 1 – Giugno 2015

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it