

dBred serie LF5

FASCIA PERIMETRALE AD "L" ADESIVA
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO



COMPOSIZIONE	Polietilene espanso a celle chiuse				
COLORE	Antracite o bianco				
CAMPI DI APPLICAZIONE	Fasce adesive in polietilene espanso dotate di cordonatura a caldo per facilitarne la piegatura a "L" e con serigrafate le istruzioni di posa in opera. Altezza verticale 10 o 15 cm + 5 cm in orizzontale da applicare al materassino.				
SPESSORE	5 mm				
CONFEZIONE	Prodotto	Altezza	Lunghezza Rotolo cad.	Confezione Rotoli cad.	Quantità cad. Confezioni
	dBred LF5 10+5 Super	cm 10 + 5	ml 50	n°10	ml 500
	dBred LF5 15+5 Super	cm 15 + 5	ml 50	n° 7	ml 350
AVVERTENZE POSA IN OPERA:	vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred				
CARATTERISTICHE TECNICHE	Peso specifico		Km/m ³	~ 18	ISO 845
	Resistenza a compressione		Kg/cm ²	0,17	ASTM D 1056
	Conducibilità termica		Kcal/hm (°C)	0,0326	
	Assorbimento acqua		Vol.%	0,5	ASTM C 272
	Cedimento percentuale recupero compressione 50%-24		h	10	
	Allungamento percentuale alla trazione		%	48	ASTM D 1564
	Resistenza alla rottura		Kg/cm ²	1	ASTM D 624
	Permeabilità al vapore acqueo			0,2	ASTM C 355
	Caratteristiche bruciatura		min	2,1	ASTM D 1962
	Costante dielettrica (H106 Hz) Permeabilità termica a 80°			1,05	
	Ritiro senza carico:				
- dopo 24 ore		%	+25C°	+90C°	
- dopo 48 ore			0,01	0,272	
			0,01	0,265	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio.

L' utilizzatore dovrà sempre verificare l' idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall' uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d' arte".

Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica.

La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

IT rev. 05-2014



**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**