



dBred FASCIA F3

FASCIA SOTTOPARETE

Composizione:	gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI)
Colore:	nero
Campi di Applicazione:	fascia sottoparete, desolidarizzante, complementare per sistemi di isolamento acustico al calpestio
Spessore:	mm 3


	Prodotto	Dimensioni rotolo	Q.tà cad. rotolo	Rotoli cad. pallet	Q.tà cad. pallet	Peso pallet
Confezione:	dBred F3 F10	cm 10x1800	ml 18	n° 160	ml 2880	Kg 656
	dBred F3 F15	cm 15x1800	ml 18	n° 96	ml 1728	Kg 595
	dBred F3 F20	cm 20x1800	ml 18	n° 72	ml 1296	Kg 595
	dBred F3 F30	cm 30x1800	ml 18	n° 44	ml 792	Kg 550
	dBred F3 F35	cm 35x1800	ml 18	n° 36	ml 648	Kg 585
	dBred F3 F40	cm 40x1800	ml 18	n° 36	ml 648	Kg 595

Avvertenze Posa in Opera: vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred

Caratteristiche tecniche:	Peso specifico	Kg/m ³	-710		
	Peso unitario	Kg/m ²	-2,13		
	Resistenza alla trazione	N/mm ²	-0,4	DIN 53571	Specifica B
	Allungamento a rottura	%	-40	DIN 53571	Specifica B
	Comprimibilità al 25% di compressione	N/mm ²	-0,70	DIN EN ISO 3386-2	
	Rigidità Dinamica	MN/m ³	84	UNI EN 29052-1	
	Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
	Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =



dBredFASCIA F3_2009-06-15.doc

