

DBRED FONOTECH P

MATERASSINO FONOIPIEDENTE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO
DI PARTIZIONI ED IMPIANTISTICHE TECNOLOGICHE

DBRED FONOTECH P			
Materassino fonoimpedente per l'isolamento acustico di partizioni ed impiantistiche tecnologiche			
COMPOSIZIONE	Lamina in piombo 0,35 mm accoppiata su ambo i lati a polietilene reticolato di sp. 3 mm.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Incremento del potere fonoisolanti di solai e pareti o di cavedi per impianti.		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Spessore:	6,35 mm	-
	Dimensione rotolo:	1000 x 3000 mm	-
	Peso:	4,21 kg/m ²	-
	Isolamento acustico R _w :	26 dB	UNI EN ISO 10140-2
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>			



dBred Noise Reduction Division

ST FONOTECH P . Rev 05/2018 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =