dBred
DUETTO F3+3

ISOLANTE ACUSTICO ACCOPPIATO

Pannello ACCOPPIATO

Composizione:	gomma selezionata SBR legata con resine poliuretaniche (MDI) termo-accoppiata a polietilene reticolato					
Colore:	nero e grigio					
Campi di Applicazione:	sotto massetto, sotto pavimentazione flottante					
Spessore:	Spessore gomma mm. 3		Spessore polietilene mm. 3		Spessore totale mm. 6	
Confezione:	Dimensioni rotolo	Q.ta cad. rotolo	Rotoli cad. pallet	Q.tà cad. pallet	Peso pallet	
	cm 150x700	m^2 10,5	n^o 15	m^2 157,5	Kg ~372	
Avvertenze Posa in Opera:	vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred					
Caratteristiche tecniche:	Peso unitario	Kg/m^2	~2,22			
	Livello di comprimibilità		CP2		UNI EN 12431	
	Rigidità Dinamica "s'=s't"	MN/m^3	53 (s'=s't)		EN 29052-1	
	Isolamento acustico al calpestio $L'_{n,w}$	dB	Massetto cm 4: 59	Massetto cm 6: 57	Massetto cm 8: 56	UNI EN ISO 140-7

Gomma SBR

Composizione:	gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI)				
Colore:	nero				
Spessore:	mm 3				
Caratteristiche tecniche:	Peso specifico	Kg/m^3	~710		
	Resistenza alla trazione	N/mm^2	~0,4	DIN 53571	Specifica B
	Allungamento a rottura	%	~40	DIN 53571	Specifica B
	Comprimibilità al 25% di compressione	N/mm^2	~0,70	DIN EN ISO 3386-2	
	Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
	Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102	

EDILTECO S.p.A.-Via dell'Industria, 710–41038 S.Felice s/Panaro (MO)–Italy (+39 0535 82161–fax +39 0535 82970-info@edilteco.it- www.edilteco.com