

PIERI[®] Early Protec VBA



Protezione per pavimenti in calcestruzzo

Funzione

PIERI[®] Early Protec è un prodotto studiato per proteggere pavimentazioni in calcestruzzo, in genere anche se non ancora maturate.

Modalità di azione

PIERI[®] Early Protec VBA è un prodotto ad impregnazione che forma sul pavimento un film antiaderente. Limita fortemente le incrostazioni e le macchie di origine grassa (perdite di oli di automobili) e l'aggrappo di muschi e licheni che sono all'origine dell'oscuramento esterno del calcestruzzo.

La migrazione per capillarità di mineralizzanti all'interno del supporto permette di aumentare la resistenza all'abrasione e riduce fortemente la porosità.

Supporti ammissibili

Tutti i pavimenti in calcestruzzo prefabbricati o gettati in opera:

- calcestruzzo disattivato;
- calcestruzzo sabbato, bocciardato , vetrificato;
- calcestruzzo stampato;
- calcestruzzo scopato;
- piastre a motivo e con aggregato esposto;
- arredo urbano;
- pavimentazioni con autobloccanti;
- tutte le pietre naturali con sufficiente porosità,
(Escludere marmo e granito levigati).

Vantaggi

- Scheda di sicurezza senza alcuna frase di rischio e simboli di sicurezza secondo nuovo regolamento CLP del 01/06/2015.
- Applicabile su calcestruzzo maturato circa 24 ore. E' comunque possibile applicare il prodotto qualche ora dopo il lavaggio della pavimentazione.
- L'applicazione è ugualmente possibile su calcestruzzi già maturati o "vecchi" purché siano stati puliti prima di essere trattati.
- L'applicazione di PIERI[®] Early Protec VBA su calcestruzzi disattivati con PIERI[®] VBA Bio 2 o PIERI[®] VBA 2012 aumenta la protezione ed assicura una buona durabilità del calcestruzzo, e la conformità rispetto alle norme sulle pavimentazioni in calcestruzzo EN 13877 e NF P98-170.
- L'effetto tracciante bianco permetterà di ottimizzare l'applicazione.
- Offre un aspetto ravvivante dei colori del calcestruzzo.
- Limita il rischio di efflorescenze che vanno a influenzare l'aspetto del calcestruzzo.

- Eccellente resistenza ai raggi UV.
- Assicura una funzione antimacchia, consente quindi una rimozione rapida e facile dello sporco evitando le incrostazioni nelle porosità del supporto.
- Può essere in seguito ulteriormente ricoperto con PIERI® Protec Emulsion PIERI® Protec Resin o PIERI® Protec 25 MO (vedere schede tecniche) per rafforzare il potere rinvivente e antimacchia, soprattutto contro gli oli più incrostanti (ex: olio motore usato, ...).
- Rafforza la resistenza all'abrasione del calcestruzzo, la resistenza al traffico è moltiplicata per 3.

Messa in opera

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Viene utilizzato puro, pronto per l'uso.

Si applica per polverizzazione sulla superficie asciutta al tatto o leggermente umida, formando una pellicola sottile e continua (pressione 3-5 bar) in ragione di 5 – 7 m²/litro.

Tutti i prodotti antievaporanti (curing) eventualmente utilizzati in precedenza devono essere rimossi prima dell'applicazione del PIERI® Early Protec VBA.

Il prodotto durante l'applicazione è bianco ma forma una pellicola incolore dopo l'essiccazione.

Nel caso si rendesse necessario, è meglio applicare due strati sottili di prodotto piuttosto che uno spesso in quanto si potrebbero verificare delle macchie bianche dovute all'eccesso di materiale.

Pulire gli attrezzi con acqua prima che asciughino.

N.B.: Qualsiasi prodotto in eccesso sulle pavimentazioni a bassa porosità o scivolose per natura può portare ad un aumento della scivolosità in presenza di acqua (piscine per esempio).

N.B 2: Più velocemente le macchie vengono lavate (nei primi giorni), più è facile ed efficace.

Caratteristiche tecniche

- Emulsione acquosa.
- Colore: bianco latte.
- Densità: 1,02 ± 0,01.
- pH: 10 ± 1.
- Viscosità : molto fluido.
- Tenore VOC secondo la direttiva 2004/42/CE: Cat. A/i : max 20 g/litro - 140 g/l.
- Ugello Consigliato: X 10. (Ø 1,5 mm)

Conservazione

1 anno nella confezione originale. Teme il gelo.

Confezione

Tanica da 5, 10 e 22 litri.

Fusto da 220 litri.

Cisterna da 1000 litri.

Sicurezza

Questo prodotto deve essere conservato nella sua confezione originale.
Per ulteriori informazioni consultare le schede di Sicurezza.

gcpat.it | Servizio Clienti : + 39 02 93537 563 – Fax +39 02 93537 516

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo veri ed accurati e sono messi a disposizione dell'utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito od implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l'uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Le nostre schede tecniche sono aggiornate regolarmente ed è responsabilità dell'utilizzatore ottenere la pubblicazione più recente. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto.

GCP Applied Technologies e PIERI sono marchi della GCP Applied Technologies Inc, che possono essere registrati negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Queste informazioni sono state stabilite alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente le condizioni attuali o la proprietà del marchio.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA.

In Italia, GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho (MI)

Version 04.07.2022

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell'ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2023-06-14

gcpat.it/solutions/products/pieri-early-protect-vba